

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Wenzhou, Zhejiang	Wenzhou, Zhejiang	XJ260306	Wenzhou, Zhejiang Co	Ճոճանակ երկտեղանի անմեջք:Չափերը: Երկարությունը 2825մմ, Լայնությունը 1466մմ, Բարձրությունը 2068մմ Ճոճանակները պետք է Նախատեսված լինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում:Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական

ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով:
Կարող է արտադրված լինել ISO
9001-2015-ի համաձայն:
Օգտագործված բոլոր նյութերը
պետք է ունենան հիգիենիկ
վկայականներ և հաստատված
լինեն երեխաների համար անվտանգ
օգտագործելու համար: Ապրանքը
բաղկացած է հիմքից և ռետինե
նստատեղերով երկու ճոճանակից:
Մետաղական մասերը պետք է
ներկված լինեն պոլիմերային փոշու
եմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի
եմալը բարձր դիմադրություն ունի
կլիմայական պայմաններին և երկար
է պիպանում եսթետիկ տեսքը: Դուրս
ցցված ամրակները պետք է փակվեն
դեկորատիվ պոլիէթիլենային
ամրակներով: Խողովակների
ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ
խցաններով: Ամբողջ շղթան պետք է
ծածկված լինի շղթայի ողջ
երկարությամբ ջերմամեկուսիչ
շերտով: Բոլոր ամրակները պետք է
ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն
իրականացվում է բետոնապատման
միջոցով առնվազն 600 մմ
խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը
եռակցված մետաղական

կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծաված վիճակում: Խողովակը թեքվում է առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զողելու համար: Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը պետք է լինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն հիմնածողների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի

ընթացքում: Խաչածողը պետք է
ամրացվի ուղղաձիգներին
պտուտակավոր միացումների
միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ
(±10 մմ) Ծածկույթը պետք է լինի 80
* 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս,
որը պատրաստված է տաք
գլանվածքով մետաղյա թերթիկից,
որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է:
Մասը թեքված է մեջտեղում,
աստառի երկու թեքված զուգահեռ
մասերի միջև հեռավորությունը 25
մմ է: Երեսպատման ծռված
հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝
առնվազն 80*109 մմ չափսերով:
Կռացած մասի վերին մասում կա
առնվազն 59 մմ տրամագծով
միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ
լայնությամբ խոնարհված
ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման
անցքի մեջ պետք է տեղադրվի
խաչածող, աստառը պետք է
ամրացվի խաչածողին մեկ
պտուտակավոր կապի միջոցով:
Կրող միավորի պատյանը
պաշտպանում է առանցքակալը
արտաքին վնասներից, այն պետք է
լինի առնվազն 36 * 160 մմ մշակման
ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<-ԱՍ-Ա<-ԷԱԶԱ 12F-24/26 նիժե
представляет полное описание предлагаемого им товара.

պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ: Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ավրացվի կրակի սիլի 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի

տրամագծով կրող առանցքով: Պետք է լինի 1a կառուցի ցինկապատ տեխնիկական փողպատից պատրաստված

եռակցված կարճ կապող շղթա, առնվազն 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, առնվազն 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը: Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերը ռետինով պատված մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
6				

				<p>կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն ունի կորուբյուն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը</p> <p>Նստատեղից: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> <p>Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:</p>
--	--	--	--	--