ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	XPR-E analytical balance, 81g/0.01mg, 0-220g /0.1mgMettler Toledo XPR205DUE	Mettler Toledo XPR205DUE	XPR205DUE	Mettler Toledo	• Բարձր ճշգրտությամբ երկակի կշռման սահման՝ ≥220 գ տարողություն դպքում ճշգրտությունը ≤0.1 մլգ է, ≥81 գ-ի դեպքում՝ ≤0.01 մլգ: Կշիռման նվազագույն լիցքը՝ ≤20 մգ: • Աշխատանքի ընթացքում ավտոմատ կերպով ինքնակարգաբերում, հաշվի առնելով ջերմաստիճանային տատանումները: Ինտերակտիվ համակարգ՝ սարքի հորիզոնական տեղադրման վերահսկման համար, հատուկ մակարդակի ցուցիչ հորիզոնականությունը (LevelGuide) պահպանելու համար: •

						Կայունացման ժամանակը՝ ≤1,5 մկվ։ • Ստատիկ լիցքից պաշտպանություն՝ ստատիկ լիցքի հայտնաբերում, որը կարող է ազդել լիթիումային փոշու և թաղանթների ճշգրտության վրա։ • ≥7 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան, որը աշխատում է նաև ձեռնոցներով, ցուցադրում է կշիռը, կարգաբերման կարգավիճակը, վիճակագրություն և այլն։ • Լաբորատոր համակարգերի ինտեգրում և տվյալների պաշտպանություն՝ համատեղելի 21 CFR Part 11 պահանջներին համապատասխան ծրագրային ապահովման հետ, 21 CFR Part 11 չափանիշներին համապատասխան՝ USB, RS232, Ethernet, Bluetooth ինտերֆեյսներ։ • Պաշտպանիչ ցանց (SmartGrid) և ավտոմատ դռներ՝ բարձր կայունության ցանցային կշռման հարթակ՝ օդային հոսանքների ազդեցության նվազեցման համար։ Դռները բացվում են ավտոմատ։ • Դոզավորման ավտոմատացում՝ հնարավոր է կիրառել փոշու և հեղուկների ավտոմատ դոզավորիչներ, ինչպես նաև

					ErgoClip հարմարանք՝ նմուշները ֆիքսելու և փոխելու համար։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	XPR-E analytical balance, 81g/0.01mg, 0-220g /0.1mgMettler Toledo XPR205DUE	Mettler Toledo XPR205DUE	XPR205DUE	Mettler Toledo	• Բարձր ճշգրտությամբ երկակի կշռման սահման՝ ≥220 գ տարողություն դպքում ճշգրտությունը ≤0.1 մլգ է, ≥81 գ-ի դեպքում՝ ≤0.01 մլգ: Կշիռման նվազագույն լիցքը՝ ≤20 մգ: • Աշխատանքի ընթացքում ավտոմատ կերպով ինքնակարգաբերում, հաշվի առնելով ջերմաստիճանային տատանումները: Ինտերակտիվ համակարգ՝ սարքի հորիզոնական տեղադրման վերահսկման համար, հատուկ մակարդակի ցուցիչ հորիզոնականությունը (LevelGuide) պահպանելու համար: •

						Կայունացման ժամանակը՝ ≤1,5 մկվ։ • Ստատիկ լիցքից պաշտպանություն՝ ստատիկ լիցքի հայտնաբերում, որը կարող է ազդել լիթիումային փոշու և թաղանթների ճշգրտության վրա։ • ≥7 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան, որը աշխատում է նաև ձեռնոցներով, ցուցադրում է կշիռը, կարգաբերման կարգավիճակը, վիճակագրություն և այլն։ • Լաբորատոր համակարգերի ինտեգրում և տվյալների պաշտպանություն՝ համատեղելի 21 CFR Part 11 պահանջներին համապատասխան ծրագրային ապահովման հետ, 21 CFR Part 11 չափանիշներին համապատասխան՝ USB, RS232, Ethernet, Bluetooth ինտերֆեյսներ։ • Պաշտպանիչ ցանց (SmartGrid) և ավտոմատ դռներ՝ բարձր կայունության ցանցային կշռման հարթակ՝ օդային հոսանքների ազդեցության նվազեցման համար։ Դռները բացվում են ավտոմատ։ • Դոզավորման ավտոմատացում՝ հնարավոր է կիրառել փոշու և հեղուկների ավտոմատ դոզավորիչներ, ինչպես նաև

					ErgoClip հարմարանք՝ նմուշները ֆիքսելու և փոխելու համար։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։