

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	<p>1. Ընդհանուր տվյալներ APC կամ INVT բրենդների օրիգինալ ապրանքանիշ համապատասխան նոր սերնդի տեխնիկական պարամետրերով , չօգտագործված լրիվ նոր Տիպ` Online Double Conversion, Հզորություն` 1 kVA / 1 kW. Մուտք` միաֆազ Ելք` միաֆազ,</p> <p>2. Մուտքային պարամետրեր,Լարման միջակայք` 110V - 300V Լրիվ բեռնվածքի դեպքում` 176V - 276V, Հաճախականություն` 50/60 Hz Հաճախականության միջակայք` 40Hz - 70Hz,Մուտքային հզորության</p>

				<p>գործակից՝ ≥ 0.99, 3. Ելքային պարամետրեր Ելքային լարում՝ 200/208/220/230/240 VAC, Լարման կայունացում՝ $\pm 1\%$ Ելքային հզորության գործակից՝ 1.0, THD՝ $\leq 2\%$ (գծային), $\leq 5\%$ (ոչ գծային) Crest Factor՝ 3:1, 4. Մարտկոցային համակարգ, DC լարում՝ 36VDC Մարտկոցներ՝ 12V, 7Ah \times 3, Լիցքավորման հոսանք՝ 1A, Cold Start՝ կա 5. Արդյունավետություն, Normal mode՝ մինչև 89.5% ECO mode՝ մինչև 97%, 6. Պաշտպանություններ, Գերլարում Կարճ միացում, Գերբեռնվածություն, Ջերմաստիճան 7. Ինտերֆեյսներ, RS232, RS485, USB, SNMP, AS400, EPO Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	<p>1. Ընդհանուր տվյալներ APC կամ INVT բրենդների օրիգինալ ապրանքանիշ համապատասխան նոր սերնդի տեխնիկական պարամետրերով , չօգտագործված լրիվ նոր Տիպ` Online Double Conversion, Հզորություն` 1 kVA / 1 kW. Մուտք` միաֆազ Ելք` միաֆազ,</p> <p>2. Մուտքային պարամետրեր,Լարման միջակայք` 110V - 300V Լրիվ բեռնվածքի դեպքում` 176V - 276V, Հաճախականություն` 50/60 Hz Հաճախականության միջակայք` 40Hz - 70Hz,Մուտքային հզորության</p>

				<p>գործակից՝ ≥ 0.99, 3. Ելքային պարամետրեր Ելքային լարում՝ 200/208/220/230/240 VAC, Լարման կայունացում՝ $\pm 1\%$ Ելքային հզորության գործակից՝ 1.0, THD՝ $\leq 2\%$ (գծային), $\leq 5\%$ (ոչ գծային) Crest Factor՝ 3:1, 4. Մարտկոցային համակարգ, DC լարում՝ 36VDC Մարտկոցներ՝ 12V, 7Ah \times 3, Լիցքավորման հոսանք՝ 1A, Cold Start՝ կա 5. Արդյունավետություն, Normal mode՝ մինչև 89.5% ECO mode՝ մինչև 97%, 6. Պաշտպանություններ, Գերլարում Կարճ միացում, Գերբեռնվածություն, Ջերմաստիճան 7. Ինտերֆեյսներ, RS232, RS485, USB, SNMP, AS400, EPO Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի</p>
--	--	--	--	--