

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	----	----	----	----	<ul style="list-style-type: none"> • Բարձր ճշգրտությամբ երկակի կշռման սահման՝ ≥ 220 գ տարողությունն դպքում ճշգրտությունը ≤ 0.1 մկգ է, ≥ 81 գ-ի դեպքում՝ ≤ 0.01 մկգ: Կշիռման նվազագույն լիցքը՝ ≤ 20 մգ: • Աշխատանքի ընթացքում ավտոմատ կերպով ինքնակարգաբերում, հաշվի առնելով ջերմաստիճանային տատանումները: Ինտերակտիվ համակարգ՝ սարքի հորիզոնական տեղադրման վերահսկման համար, հատուկ մակարդակի ցուցիչ հորիզոնականությունը (LevelGuide) պահպանելու համար: •

Կայունացման ժամանակը՝ $\leq 1,5$ մկվ:

- Ստատիկ լիցքից պաշտպանություն՝ ստատիկ լիցքի հայտնաբերում, որը կարող է ազդել լիթիումային փոշու և թաղանթների ճշգրտության վրա:
- ≥ 7 ոլոյմանոց գունավոր սենսորային էկրան, որը աշխատում է նաև ձեռնոցներով, ցուցադրում է կշիռը, կարգաբերման կարգավիճակը, վիճակագրություն և այլն:
- Լաբորատոր համակարգերի ինտեգրում և տվյալների պաշտպանություն՝ համատեղելի 21 CFR Part 11 պահանջներին համապատասխան ծրագրային ապահովման հետ, 21 CFR Part 11 չափանիշներին համապատասխան՝ USB, RS232, Ethernet, Bluetooth ինտերֆեյսներ:
- Պաշտպանիչ ցանց (SmartGrid) և ավտոմատ դռներ՝ բարձր կայունության ցանցային կշռման հարթակ՝ օդային հոսանքների ազդեցության նվազեցման համար: Դռները բացվում են ավտոմատ: • Դոզավորման ավտոմատացում՝ հնարավոր է կիրառել փոշու և հեղուկների ավտոմատ դոզավորիչներ, ինչպես նաև

					ErgoClip հարմարանք՝ նմուշները ֆիքսելու և փոխելու համար: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4С4-ЕЦЦЦ72Р-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	----	----	----	----	<ul style="list-style-type: none">• Двойной диапазон взвешивания с высокой точностью: емкость ≥ 220 г, точность при малых весах $\leq 0,1$ мг, при ≥ 81 г — $\leq 0,01$ мг.• Минимальный вес для взвешивания ≤ 20 мг.• Автоматическая самокалибровка во время работы с учетом температурных колебаний.• Интерактивная система для контроля горизонтального положения прибора, с индикатором уровня (LevelGuide) для поддержания горизонтальности.• Время стабилизации $\leq 1,5$ с.• Защита от статического заряда —

				<p>обнаружение статического электричества, которое может влиять на точность измерений литиевого порошка и пленок. • Цветной сенсорный экран ≥ 7 дюймов, работающий в перчатках, отображает вес, состояние калибровки, статистику и др. • Интеграция с лабораторными системами и защита данных — совместимость с программным обеспечением, соответствующим требованиям 21 CFR Part 11; интерфейсы USB, RS232, Ethernet, Bluetooth согласно стандартам 21 CFR Part 11. • Защитная сетка (SmartGrid) и автоматические двери — высокостабильная платформа для взвешивания с сеткой, минимизирующая влияние воздушных потоков. Двери открываются автоматически. • Автоматизация дозирования — возможность использовать автоматические дозаторы порошков и жидкостей, а также приспособление ErgoClip для фиксации и замены образцов. Гарантия — не менее 1 года</p>
--	--	--	--	--

