ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
118	1. KM100 2. RSP1X15/M 3. KM100B/M 4. PM3/M 5. BD-KIT/M 6. MA45-50/M 7. IDA12/M-P5 8. PC2/M 9. MAX3SLH 10. SLH1/M 11. FM90/M 12. HW-KIT6/M 13. WP25M-VIS 14. PDA36AU	THORLABS	Լոտը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրերից. 1.Կինեմատիկական հայելային պահակներ Ø25,4 մմ օպտիկայի համար, երկու կարգավորիչ պտուտակներով, համատեղելի առնվազն 3 մմ հաստությամբ օպտիկական տարրերի հետ, կանգնակին ամրացնելու հնարավորությամբ: Անկյունային միջակայք՝ ±4°: Կարգավորման լուծաչափ՝ 8 մռադ (0,5°) մեկ պտույտի համար՝ 1/4"-80 երկու կարգավորիչ պտուտակների միջոցով: Երկու մոնտաժային անցքերը թույլ են տալիս գործիքը օգտագործել ինչպես ձախլիկների, այնպես էլ աջլիկների կողմից: Զենկավորված անցքեր #8 (M4): Պատրաստված են սև անոդացված ալյումինից: Ունեն կոփված պողպատից ներդիրներ կինեմատիկական շփման կետերում՝ մաշվածությունը նվազեցնելու համար, ինչպես նաև ֆոսֆորային բրոնզից թևքեր և չժանգոտվող պողպատից քայլային պտուտակներ՝ սահուն կարգավորման համար: 10 հատ: 2. Ձեռքով պտտվող պահակներ Ø25 մմ և Ø25,4 մմ օպտիկայի համար, որոնք ապահովում են 360° շարունակական պտույտ և

				15° քայլով ինդեքսավորվող պտույտ: Հարմար են մինչև 12,7 մմ հաստությամբ շրջանակավորված կամ առանց շրջանակի օպտիկայի համար: Շարունակական և դիսկրետ պտույտների միջև անցման հնարավորություն: Վեռնիեի սանդղակ՝ 5 անկյունային րոպե ճշգրտությամբ, հարմար բևեռացման օպտիկայի համար: Կոմպլեկտում ներառված է մեկ SM1 (1.035’’- 40) պարուրակով ֆիքսող օղակ: Կանգնակին ամրացնելու հնարավորություն՝ M4 թելի միջոցով: 4 հատ: 3. Կինեմատիկական հարթակային պահակներ՝ 48,6 մմ × 48,6 մմ հարթակով, նախատեսված պրիզմաների և ոչ ստանդարտ օպտիկայի համար, մի քանի M4 թելային անցքերով: Երկու կարգավորիչ՝ թեքության և պտույտի ճշգրիտ կարգավորման համար՝ ±4° սահմաններում: Հարթակը կարող է տեղադրվել հորիզոնական կամ ուղղահայաց դիրքով: Նախատեսված է սեղմիչ լծակների օգտագործման համար (վաճառվում են առանձին): Հանվող բռնակները բացում են մուտք վեցանկյուն գլխիկով կարգավորման պտուտակներին: Հետևի թիթեղում կան անցքեր #8 (M4)՝ Ø1/2" կանգնակին ամրացնելու համար: Պատրաստված է սև անոդացված ալյումինից: 4 հատ: 4. Փոքր կարգավորվող սեղմիչ լծակներ՝ M4 × 0,7 թելային պտուտակով, նախատեսված փոքր բաղադրիչների կամ մինչև մոտ 24,6 մմ բարձրությամբ հարթ օպտիկայի ամրացման համար: Ապահովում են սեղմման ուժ հարթակային պահակների համար: Վերին մասում ունի թելային անցք, իսկ ներքևում՝ թելային ձող: Թել՝ M4 × 0,7: Օպտիկայի առավելագույն բարձրություն՝ 0,23"–ից մինչև 1,65" (6,3 մմ–ից մինչև 41,8 մմ): 4 հատ: 5. Վեց հատ մետրիկ գնդիկավոր վեցանկյուն պտուտակահանների հավաքածու՝ չափերով 1,5 մմ, 2 մմ, 2,5 մմ, 3 մմ, 4 մմ և 5 մմ: Գնդիկավոր վեցանկյուն ծայրերի յուրահատուկ կառուցվածքը թույլ է տալիս աշխատել անկյան տակ, ինչը հարմար է դժվար հասանելի վայրերում պտուտակներ սեղմելու կամ թուլացնելու համար: Մետրիկ գնդիկավոր պտուտակահաններն ունեն կարմիր բռնակ: 2 հավաքածու: 6. 45° մոնտաժային ադապտերներ՝ համատեղելի 1 դյույմ և 2 դյույմ դասի

			տարածված կինեմատիկական հայելային պահակների հետ, M4 և M6 թելային անցքերով։ Բարձրությունը մինչև տեղադրված հայելու կենտրոն՝ 1 դյույմանոց կինեմատիկ ամրակների համար՝ 2,00" (50,8 մմ), 2 դյույմանոց կինեմատիկ ամրակների համար՝ 2,49" (63,2 մմ)Ներքևում տեղադրված M6 թելային ծողը թույլ է տալիս ամրացնել Ø1" (Ø25,0 մմ) կանգնակներին կամ կանգնակների հիմքերին։ Նյութ՝ անոդացված ալյումին։ 6 հատ։ 7. Ստանդարտ իրիսային դիֆրագմաներ՝ կանգնակին ամրացմամբ, սահուն կարգավորվող ապերտուրայով։ Առավելագույն ապերտուրա՝ Ø12,0 մմ։ M4 թելային պտուտակով։ Փաթեթ՝ 5 հատ։ Կարգավորվող ապերտուրա՝ Ø1,0 մմ-ից մինչև Ø12,0 մմ։ Կորպուս՝ սև անոդացված ալյումինից։ 1 փաթեթ։ 8. Կոմպակտ զսպանակային սեղմակներ հարթ տարրերի համար՝ M6 մոնտաժային թելային անցքով, նախատեսված թիթեղային օպտիկայի կամ նման հարթ բաղադրիչների ամրացման համար։ Օպտիկայի հաստություն՝ 0,8–2,3 մմ։ Կառուցվածք՝ ճկուն սեղմակով և թիթեռաձև պտուտակով՝ թիթեղը ամրացնելու համար։ Կոմպակտ դիզայն, անմիջապես տեղադրվում է Ø1/2" կանգնակի ծայրին M6 թելով։ 4 հատ։ 9. Միկրոսկոպի առարկայական ապակիների պահակներ, համատեղելի առարկայական ապակիների, թեստային թիրախների և առնվազն 44,0 մմ լայնությամբ ուղղանկյուն օպտիկայի հետ։ Համատեղելի են ≥1,73 դյույմ (44,0 մմ) լայնությամբ առարկայական ապակիների կամ ուղղանկյուն օպտիկայի հետ, ինչպես նաև Պետրիի բաժակների հետ՝ 1,46 դյույմ (37,1 մմ)–ից մինչև 1,63 դյույմ (41,4 մմ) տրամագծով։ Ունեն զսպանակային սեղմակներ՝ նմուշը հուսալի ամրացնելու համար։ Ամրացվում է անմիջապես ցանկացած առարկայական սեղանին, որն ունի M6 թել և 2 դյույմ (50,8 մմ) միջանցքային հեռավորություն։ 1 հատ։ 10. Զսպանակային սեղմակներ միկրոսկոպի առարկայական ապակիների պահակների համար։ Ամրացվում են անմիջապես ցանկացած առարկայական սեղանին՝ M4 թելային անցքերով։ Կոմպլեկտում ներառված են դիրքավորման պիներ՝ ստանդարտ առարկայական ապակիները հավասարեցնելու համար տրանսլացիոն

				սեղանների անցքի նկատմամբ: Յուրաքանչյուր սեղմակի երկարությունը 2,51" (63,7 մմ) է, ծայրի լայնությունը՝ 0,20" (5,1 մմ): Կարող է պտտվել 360°՝ ապակուն հեշտ հասանելիություն ապահովելու կամ դիրքավորելու համար: Սեղմակի ծայրը վեր է թեքված՝ ապակին չվնասելու և տեղադրումը հեշտացնելու համար, միաժամանակ ապահովելով բավարար սեղմման ուժ: 2 հատ: 11. Մետրիկ ադապտերներ ծալվող պահակների համար, նախատեսված օպտիկական պահակը սկզբնական դիրքի նկատմամբ 90° տեղափոխելու համար: Պտտվում է 90°՝ լույսի ճառագայթի ազատ անցում ապահովելու համար: Կինեմատիկական կառուցվածքը ապահովում է 4 մկռադ կրկնելիություն յուրաքանչյուր առանցքի համար: Վերին մակերևույթի ամրացման տարբերակներ՝ երեք M4 մոնտաժային անցք, մեկ M4 զենկավորված անցք, կանգնակին ամրացնելու հնարավորություն M6 զենկավորված անցքի միջոցով: 6 հատ: 12. Մետրիկ թելային ադապտերների հավաքածու, որը ներառում է տարածված մետրիկ օպտոմեխանիկական թելերի միացման համար նախատեսված ադապտերներ. ադապտեր՝ արտաքին M4 × 0.7 և արտաքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին 8-32 և արտաքին M4 × 0.7 — 5 հատ, ադապտեր՝ ներքին M4 × 0.7 և արտաքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին M4 × 0.7 և արտաքին M3 × 0.5 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին M6 × 1.0 և արտաքին 1/4"-20 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին M4 × 0.7 և ներքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին 8-32 և արտաքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ ներքին M3 × 0.5 և արտաքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ ներքին M4 × 0.7 և արտաքին M6 × 1.0 — 10 հատ, 13. Լարային ցանցային բևեռացուցիչ (2 հատ) Բևեռացման ալիքի երկարության տիրույթ՝ 420 - 700 նմ Մարման հարաբերակցություն >683:1 Ինտենսիվության անցման գործակից՝ >=82% 420 - 700 նմ սպեկտրային տիրույթի համար Ձևը՝ Կլոր Տրամագիծը՝ Ø25.0 մմ (Տեղադրված) Չափսային թույլատրելի շեղում՝ +0.0/-0.1 մմ Ազատ բացվածք՝ Ø19.0 մմ Հաստություն՝ 3.5 մմ Ընկնող ճառագայթի անկյուն՝ 0° ± 20° Ջերմային ընդարձակում՝ 31.7 x 10^(-7)/°C Մակերեսի որակ՝ 80-50 խազ

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱ ՊԱԲ-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40-ից 93 °C AR ծածկույթ (Հականադրադարձիչ ծածկույթ) 420 - 670 նմ սպեկտրային տիրույթի համար (անդրադարձելիությունը <1%)։ 14. Ուժեղացված USB DAQ դետեկտոր (Si սենսոր, 13 mm²)՝ ութ փոխարկվող ուժեղացման կարգավորումներով (1 հատ)։ Սպեկտրալ զգայունություն՝ 350–1100 nm։ Նմուշառման հաճախություն՝ 1 MS/s, ADC թույլատրում՝ 16 բիթ։ Ուժեղացում՝ 1.51 kV/A ±2% – 4.75 MV/A ±5%։ Աղմուկին համարժեք հզորություն (NEP)՝ 4.29–75.7 pW/Hz^(1/2) կամ պակաս։ Ունիվերսալ 8-32 / M4 թելքավոր ամրացումներ, անալոգային և trigger մուտքեր։ Ծրագրային ապահովում՝ վիրտուալ երևակիք օսցիլոսկոպի ֆունկցիաներով (համատեղելի Windows 10–11-ի հետ)։ Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք՝ 10–40°C։ Սնուցում՝ USB Micro-B։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի։ Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ 1 հավաքածու։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։
Номер лота			Предлагаемый товар
	марка	наименование производителя	Технические характеристики
118			

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара