

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
117	Optical Tweezers Systems	JCOPTIX (Nanjing Jingcui Optical Technology Co., Ltd.	Բարձր ճշգրտության օպտիկական պինցետներ պատվող հարթակով Տեխնիկական նկարագրություն Մանրադիտակի տեսակ՝ ուղիղ փոխանցմամբ / հետցրման ռեժիմով Միկրոնմուշների մանիպուլյացիա՝ առկա Աշխատանքային սպեկտրային միջակայք՝ 350-800 նմ Լազերային աղբյուրի կենտրոնական ալիքի երկարություն՝ 532 նմ Լազերային աղբյուրի առավելագույն օպտիկական հզորություն՝ 500 մՎտ Լազերային ճառագայթի լայնական ռեժիմ՝ TEM00 Լազերային ճառագայթի դիվերգենցիա՝ 1,2 մռադ M ² գործոն՝ 1,2 Լազերային բծի տրամագիծ՝ 1,5 մմ Լազերային բծի տրամագիծը ճառագայթը ընդարձակիչից հետո՝ 6 մմ Նմուշի լուսավորման աղբյուր՝ վերևից / ներքևից Նմուշի լուսավորման տեսակ՝ սպիտակ LED Նմուշի լուսավորման աղբյուրի գունային ջերմաստիճան՝ 5000 K Նմուշի լուսավորման աղբյուրի առավելագույն օպտիկական հզորություն՝ 700 մՎտ Ճառագայթի բաժանարար՝ օպտիկամանրաթելային դետեկտորի կամ օպտիկամանրաթելային սպեկտրոմետրի միացման հնարավորությամբ՝ առկա Բևեռացման կառավարման մոդուլ՝ առկա Notch ֆիլտրի մերժման

շերտի լայնություն՝ 17 նմ Notch ֆիլտրի մերժման շերտի միջակայք՝ 525-542
 նմ Notch ֆիլտրի օպտիկական խտություն՝ 6.0 Notch ֆիլտրի բացվածք
 (clear aperture)՝ 20 մմ Notch ֆիլտրի հաստություն՝ 3.5 մմ Notch ֆիլտրի
 անցնող ալիքաճակատի սխալ (@633 նմ)՝ $\lambda/2$ Notch ֆիլտրի ընկման
 անկյուն՝ 3° Օպտիկամանրաթելային կոլիմատորի միակցիչի տեսակ՝ SMA
 Օպտիկամանրաթելային կոլիմատորի կենտրոնական ալիքի երկարություն՝
 532 նմ Օպտիկամանրաթելային կոլիմատորի ելքային բծի տրամագիծ՝ 2.0
 մմ Հարթակի տեղաշարժման միջակայք՝ $n \times 13 \text{ մմ} \times 13 \text{ մմ} \times 48 \text{ մմ}$, պտտում՝
 360° Հարթակի կարգավորման լուծաչափ՝ 10 $\mu\text{մ}$ Հարթակի կարգավորման
 ճշգրտություն՝ 1 $\mu\text{մ}$ Հարթակի բեռնվածք՝ 0,9 կգ Հիմքի չափեր՝ 450 մմ $\times$ 300
 մմ Էլեկտրամատակարարում՝ լարում $\sim 100\text{--}240 \text{ Վ}$, հոսանք 2 Ա,
 հաճախականություն 50/60 Հց Օպտիկական breadboard աշխատանքային
 հարթակ՝ առկա Օպտիկական breadboard-ի հարթակի չափեր՝ 600 մմ $\times$ 900
 մմ Օպտիկական breadboard-ի ընդհանուր բարձրություն՝ 775 մմ
 Օպտիկական breadboard-ի մակերեսի կոշտություն՝ 1.6 $\mu\text{մ}$ Սեղանի վերին
 մակերեսի հարթություն՝ 0.2 մմ/մ² Լրացուցիչ պարագաներ Չբևեռացնող
 ճառագայթի բաժանարար խորանարդ, $L=25.4 \text{ մմ}$, 50:50 (R:T), N-BK7,
 400-700 նմ, շրջանակով SM1 արական թելքով ադապտեր Ø11 մմ գլանաձև
 բաղադրիչների համար Կոաքսիալ ձողի ադապտեր, 4-40 պտուտակ, 4 հատ
 Կոաքսիալ ձողեր, $L=4''$ (101.6 մմ), Ø6 մմ, երկու ծայրերում 4-40 ֆիքսող
 պտուտակներով, 4 հատ Կոաքսիալ ձողեր, $L=3''$ (76.2 մմ), Ø6 մմ, երկու
 ծայրերում 4-40 ֆիքսող պտուտակներով, 4 հատ Կոաքսիալ ձողեր, $L=2''$
 (50.8 մմ), Ø6 մմ, երկու ծայրերում 4-40 ֆիքսող պտուտակներով, 4 հատ
 Կոաքսիալ ձողեր, $L=1''$ (25.4 մմ), Ø6 մմ, երկու ծայրերում 4-40 ֆիքսող
 պտուտակներով, 4 հատ 30 մմ պտտվող կինեմատիկ ամրակ 25.4 մմ
 տրամագծով օպտիկական տարրերի համար, SM1 ֆիքսող օղակով
 Բարակթաղանթային բևեռացուցիչ, 20 մմ բացվածք, 400-700 նմ,
 շրջանակով 30 մմ թարգմանական (տրանսլացիոն) կոաքսիալ ամրակ 25.4
 մմ տրամագծով օպտիկական տարրերի համար, XY, SM1 ֆիքսող օղակով 30

		մմ կոաքսիալ ամրակ 12.7 մմ տրամագծով 5 մմ հաստությամբ օպտիկական տարրերի համար, 2 հատ SM05 ֆիքսող օղակ 30 մմ կոաքսիալ ամրակ 25.4 մմ տրամագծով մինչև 5 մմ հաստությամբ օպտիկական տարրերի համար, 2 հատ SM1 ֆիքսող օղակ: Բոլոր ապրանքները նոր են, չօգտագործված և կմատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք 1 տարի:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦПЗР-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
117			