

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
114	-	-	LED ցուցադրման Էկրան: Տարայի ծավալը > 4 Լ: Համատեղելի է 1-ից 5 Լ ծավալով ռեակցիոն կաթսայի (գոլորշու բաճկոնով) հետ: Տարայի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտություն՝ ± 0.1 °C: Ցուցադրվող ջերմաստիճանի քայլը՝ 0.1 °C: Պոմպի բարձրացման ճնշում ≥ 1.5 մ: Շրջանառու պոմպի հոսք ≥ 8 Լ/րոպե: Սառեցման հզորություն ≥ 260 Վտ: Սարքի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ -20 °C-ից մինչև սենյակային ջերմաստիճան: Օպտիմալ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 5-ից 35 °C: Շրջանառու պոմպի հզորություն՝ 10 Վտ: Ջերմաստիճանի սենսոր՝ PT100: Սնուցում՝ AC 220 Վ, 50/60 Հց: Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից, գերտաքացումից, ինչպես նաև սառեցման համակարգի ուշացված գործարկման պաշտպանություն: Լրացուցիչ պարագաներ՝ մուտքի և ելքի միակցիչ $\times 1$, սիլիկոնե ջերմամեկուսացված խողովակ $\times 2$: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
114	-	-	LED ցուցադրման էկրան: Տարայի ծավալը > 4 Լ: Համատեղելի է 1-ից 5 Լ ծավալով ռեակցիոն կաթսայի (գոլորշու բաճկոնով) հետ: Տարայի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտություն՝ ± 0.1 °C: Ցուցադրվող ջերմաստիճանի քայլը՝ 0.1 °C: Պոմպի բարձրացման ճնշում ≥ 1.5 մ: Շրջանառու պոմպի հոսք ≥ 8 Լ/րոպե: Սառեցման հզորություն ≥ 260 Վտ: Սարքի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ -20 °C-ից մինչև սենյակային ջերմաստիճան: Օպտիմալ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 5-ից 35 °C: Շրջանառու պոմպի հզորություն՝ 10 Վտ: Ջերմաստիճանի սենսոր՝ PT100: Սնուցում՝ AC 220 Վ, 50/60 Հց: Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից, գերտաքացումից, ինչպես նաև սառեցման համակարգի ուշացված գործարկման պաշտպանություն: Լրացուցիչ պարագաներ՝ մուտքի և ելքի միակցիչ $\times 1$, սիլիկոնե ջերմամեկուսացված խողովակ $\times 2$: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի:

