

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-PHA64-LP	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Անվտանգության ապահովման սարքեր, որոնք պետք է ներառեն՝ 1) Անվտանգության համակարգի լրակազմ, որն ներառում է կառավարման վահանակ, լարային LCD էկրանով ստեղնաշար, լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար, լարային շարժման դետեկտոր, հեռակառավարման վահանակ (Keyfob), էլեկտրոնային քարտ (Mifare): Լրակազմերի քանակը առնվազն 1 հատ; Կառավարման վահանակի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Գոտիների

քանակը առնվազն 64; •
Սարքավորումների ազդանշանային
մուտքերը առնվազն 64; •
Սարքավորումների ազդանշանային
ելքեր առնվազն 64; • 3G/4G , GPRS
մոդուլների տեղադրման
հնարավորություն; • Wi-Fi
հնարավորություն; • ARC պրոտոկոլ՝
ISAPI, Cloud P2P, DC-09, CSV-IP և
ISUP աջակցություն: Լարային LCD
Էկրանով ստեղնաշարի
տեխնիկական պարամետրերը՝ •
Ներկառուցված էլեկտրոնային
քարտերի ընթերցիչ; • Ֆունկցիոնալ
ստեղների քանակը առնվազն 8
ստեղն: • LCD էկրանի առկայություն;
• Թվանշանների, «*» և «#» սիշերի
առկայություն; Լարային շարժման
դետեկտորի տեխնիկական
պարամետրերը՝ • Հայտնաբերման
հեռավորությունը առնվազն 18մ; •
Հայտնաբերման անկյունը առնվազն
85°; • Հայտնաբերման մեթոդ՝
պասիվ ինֆրակարմիր
ճառագայթում; 2) 3G/4G
Կոմունիկացիայի մոդուլ Աջակցվող
հաճախականությունները՝ • FDD-LTE
B1/B3/B7/B8/B20; • Dual-Band
UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8; •

GSM/GPRS/EDGE 900/1800ՄՀg; SIM քարտի բնիկ - առնվազն 1: Քանակը առնվազն 1 հատ: 3) Լարային ձայնային ազդանշան անվտանգության համակարգի համար • Աղմուկը 90 - 110դԲ 30 սմ հեռավորության վրա; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP54; • Ձայնային և LED լուսային առանձին ցուցիչներ; • Սնուցումը 8-ից 16Վ հաստատուն հոսանք: Քանակը առնվազն 2 հատ:

4) Լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 5) Լիթիում-իոնային մարտկոց • Լարում 12Վ; • Հզորությունը 7ԱԺ; • Չափսերը ոչ ավել քան՝ Երկարությունը - 155մմ; Լայնությունը - 70մմ; Բարձրությունը - 100մմ; • Քաշը ոչ ավել քան 2.4կգ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 6) Անվտանգության համակարգի միացման և կառավարման համար նախատեսված մալուխ (6 լար, 0.40 մմ² լայնական հատույթով) - սենսորների և անվտանգության համակարգի սարքերի միացման

				<p>համար: Երկարությունը առնվազն 300մ: Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումն ու կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-PHA64-LP	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Անվտանգության ապահովման սարքեր, որոնք պետք է ներառեն՝ 1) Անվտանգության համակարգի լրակազմ, որն ներառում է կառավարման վահանակ, լարային LCD էկրանով ստեղնաշար, լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար, լարային շարժման դետեկտոր, հեռակառավարման վահանակ (Keyfob), էլեկտրոնային քարտ (Mifare): Լրակազմերի քանակը առնվազն 1 հատ; Կառավարման վահանակի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Գոտիների

քանակը առնվազն 64; •
Սարքավորումների ազդանշանային
մուտքերը առնվազն 64; •
Սարքավորումների ազդանշանային
ելքեր առնվազն 64; • 3G/4G , GPRS
մոդուլների տեղադրման
հնարավորություն; • Wi-Fi
հնարավորություն; • ARC պրոտոկոլ՝
ISAPI, Cloud P2P, DC-09, CSV-IP և
ISUP աջակցություն: Լարային LCD
Էկրանով ստեղնաշարի
տեխնիկական պարամետրերը՝ •
Ներկառուցված էլեկտրոնային
քարտերի ընթերցիչ; • Ֆունկցիոնալ
ստեղների քանակը առնվազն 8
ստեղն: • LCD էկրանի առկայություն;
• Թվանշանների, «*» և «#» սիշերի
առկայություն; Լարային շարժման
դետեկտորի տեխնիկական
պարամետրերը՝ • Հայտնաբերման
հեռավորությունը առնվազն 18մ; •
Հայտնաբերման անկյունը առնվազն
85°; • Հայտնաբերման մեթոդ՝
պասիվ ինֆրակարմիր
ճառագայթում; 2) 3G/4G
Կոմունիկացիայի մոդուլ Աջակցվող
հաճախականությունները՝ • FDD-LTE
B1/B3/B7/B8/B20; • Dual-Band
UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8; •

GSM/GPRS/EDGE 900/1800ՄՀg; SIM քարտի բնիկ - առնվազն 1: Քանակը առնվազն 1 հատ: 3) Լարային ձայնային ազդանշան անվտանգության համակարգի համար • Աղմուկը 90 - 110դԲ 30 սմ հեռավորության վրա; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP54; • Ձայնային և LED լուսային առանձին ցուցիչներ; • Սնուցումը 8-ից 16Վ հաստատուն հոսանք: Քանակը առնվազն 2 հատ:

4) Լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 5) Լիթիում-իոնային մարտկոց • Լարում 12Վ; • Հզորությունը 7ԱԺ; • Չափսերը ոչ ավել քան՝ Երկարությունը - 155մմ; Լայնությունը - 70մմ; Բարձրությունը - 100մմ; • Քաշը ոչ ավել քան 2.4կգ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 6) Անվտանգության համակարգի միացման և կառավարման համար նախատեսված մալուխ (6 լար, 0.40 մմ² լայնական հատույթով) - սենսորների և անվտանգության համակարգի սարքերի միացման

				<p>համար: Երկարությունը առնվազն 300մ: Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումն ու կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---