

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-48/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Կառավարման, Էկրանապատ, պղնձյա միաջիղ, - ջիղերի քանակը - 10, ջիղերի կտրվածքի մակերեսը - 1,5մմ ² , թույլատրելի առավելագույն լարումը - առնվազն 600վ, ցածր ծխաառաջացմամբ՝ համաձայն EN 61034-2-ի կամ համարժեքը, շահագործման (անշարժ վիճակի) թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°c-ից մինչև +50°c, արտաքին թաղանթապատումը - պոլիվինիլքլորիդե (pvc), մալուխի քաշը - 0,23կգ/մ, նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ, մալուխի արտաքին տրամագիծը 10մմ, շահագործման ժամկետը 10 տարի: Երկարությունը 250մ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-48/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Կառավարման, Էկրանապատ, պղնձյա միաշիղ, - ջիղերի քանակը - 10, ջիղերի կտրվածքի մակերեսը - 1,5մմ2, թույլատրելի առավելագույն լարումը - առնվազն 600վ, ցածր ծխաառաջացմամբ՝ համաձայն EN 61034-2-ի կամ համարժեքը, շահագործման (անշարժ վիճակի) թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°c-ից մինչև +50°c, արտաքին թաղանթապատումը - պոլիվինիլքլորիդե (pvc), մալուխի քաշը - 0,23կգ/մ, նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ, մալուխի արտաքին տրամագիծը 10մմ, շահագործման ժամկետը 10 տարի: Երկարությունը 250մ: