ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՌԵՅԴ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	HUSQVARNA HP երկտակտանի շարժիչի յուղ արտադրված բենզինային խառնուրդով աշխատող HUSQVARNA տեխնիկայի՝ օդային հովացմամբ շարժիչների համար (բենզասղոց, խոտհնձիչ, բարձահատ, սրսկիչ, թուփ ձևավորող սարքավորումներ, օդամղիչ և այլն), որոնք շահագործվում են երկարաժամկետ՝ բարձր ծանրաբեռնվածություններով: Բաղադրությունը՝ հակամաշվածության հավելումներ, հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ Բենզինային խառնուդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ յուղը 1 լիտր բենզինի): Դասակարգում ըստ հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB, (JASO FA կամ այլ ցածր դասի յուղերը չեն ընդունվում): Բենզինի հետ լիովին խառնելի՝ նստվածք չառաջացնող: Չպետք է պարունակի ծանր մետաղներ, կապար, քլոր կամ վնասակար խառնուրդներ Պետք է ապահովի ցածր ծխահարում և նվազագույն նստվածք Պետք է լինի գործարանային, չվնասված, հերմետիկ փակված Խտությունը 15-20 C° -ում՝ 0.86 - 0,88 գ/սմ3 սահմաններում: Ջրի մեջ չի լուծվում: Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/ջուր հարաբերակցության Log Pow = 3: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ »1800C: Բռնկման միջակայքը (ՍԲՍ) - 0.4%, (ՎԲՍ) – 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը ՝ -24 C°: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100C° –ի դեպքում՝ 7.5 -12.6 մմ2/վրկ: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը 1լիտր, պարտադիր պիտակավորված QR կոդով, Յուր 100 հատը, փաթեթավորված միասին և պիտակավորված 1 QR կոդով Պահպանման ժամկետը առնվազն 3 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2025թ 1-րդ կիսամյակից ոչ վաղ (պարտադիր մակնշմաբ) մականշմամբ: Պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթեր Ապրանքը

	պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Экспрейд" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЪИՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Двухтактное моторное масло Husqvarna HP, предназначенное для бензиновой смеси, используемой в технике Husqvarna с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, кусторезы, опрыскиватели, триммеры, воздуходувки и др.), эксплуатируемой длительное время при высоких нагрузках. Состав: противоизносные присадки, антиоксидантные компоненты, антикоррозионные присадки, дисперсанты. Соотношение компонентов топливной смеси: 1:50 (20 мл масла на 1 литр бензина). Классификация по сертификатам: API TC, JASO FB, ISO L-EGB (масла класса JASO FA или более низкого класса не допускаются). Полностью смешивается с бензином, не образует осадка. Не должно содержать тяжелых металлов, свинца, хлора или вредных примесей. Обеспечивает низкий уровень дымообразования и минимальные отложения. Должно быть заводского производства, неповрежденным, герметично закрытым. Плотность при 15–20 °C: 0,86–0,88 г/см³. Не растворяется в воде. Коэффициент распределения октанол/вода: Log Pow = 3. Температура вспышки: »180°C. Пределы воспламенения: нижний — 0,4%, верхний — 0,6%. Начало кристаллизации при замерзании: −24 °C. Содержание органических растворителей: 0,00%. Кинематическая вязкость при 100°C: 7,5–12,6 мм²/с. Упаковка: полиэтиленовая бутылка объемом 1 литр, обязательно с маркировкой QR-кодом. Каждые 100 единиц должны быть упакованы вместе и иметь один общий QR-код. Срок хранения: не менее 3 лет. Дата розлива: не ранее первого полугодия 2025 года (обязательная маркировка). Обязательные документы, подлежащие предоставлению. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и погрузка-разгрузка товара

	осуществляется поставщиком за свой счет.