

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈՐՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PARK SABZ ARIKEN IRANIAN CO.	ճոճանակներ	ճոճանակներ	PARK SABZ ARIKEN IRANIAN CO.	Արտադրված է ISO9001-2015 ստանդարտների համաձայն: Չափերը` • երկարությունը` 2630մմ, • լայնությունը` 280մմ, • բարձրությունը` 858մմ Նախատեսված է մանկապարտեզի բակում տեղադրելու համար` երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու համար: Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Համապատասխանում է օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և

					Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ-երով: Պետք է արտադրված լինի ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերն պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանում է եսթետիկ տեսքը: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն NORDICA կամ Renowood կամ Remmers Deckfarbe ներկով և պետք է լաքապատվեն TECHNOCRAAT կամ Tikkurila կամ համ Renner լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային գլխարկներով:
--	--	--	--	--	---

					խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով առնվազն 500 մմ խորությամբ: Կառուցվածքային առումով այն պետք է բաղկացած լինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից: Այն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 57 * 3 մմ չափսերով մետաղական խողովակից, առնվազն 2250 մմ երկարությամբ: Ճառագայթի մեջտեղում պետք է ուղղահայաց եռակցվի 140 մմ երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է առնվազն $D = 25$ մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ, առնվազն 20 մմ տրամագծով օձիքներ, որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը պետք է փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում
--	--	--	--	--	--

					Է խցանով, պետք է եռակցվեն առնվազն 4 * 40 մմ չափսերով և 160 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 մմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա թիթեղները պետք է ունենան 9 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով անցքեր՝ նստատեղերի ամրացման համար: Եզրից ոչ ավելի, քան 59 մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից 52 մմ հեռավորության վրա, առնվազն 8,5 մմ տրամագծով անցքեր պետք է նախատեսվեն պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուֆեր ամրացնելու համար: Բռնակը բաղկացած է ստենդից և օղակից: Ստենդը պատրաստված պետք է լինի մետաղյա խողովակից՝ առնվազն 26,8 * 2,8 մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ: Ստենդի վերին մասում եռակցվում է առնվազն 21,3 մմ տրամագծով և առնվազն 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ: Հիմքը պետք է բաղկացած լինի
--	--	--	--	--	---

					երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: Առնվազն 1000 մմ երկարությամբ խողովակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 80 * 40 * 2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Առնվազն 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված 60 * 85 մմ չափսերով թիթեղները պետք է եռակցվեն խողովակների ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի տեխնիկական հատկանիշները: Խողովակները պետք է փոխկապակցված լինեն առնվազն 143 մմ երկարությամբ երկու կցորդիչներով, որոնք պատրաստված են առնվազն 80 * 40 * 2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Կապերը պետք է եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների վերին եզրից 175 մմ հեռավորության վրա, ներքևի կապերը՝ վերին կապանքներից 60 մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ուղղաձիգների միջև, ուղղաձիգների
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара НОРО ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-0502-15-000000001-15-000000001 44-0502-15-000000001-15-000000001-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

					վերին եզրից ոչ ավելի, քան 87 մմ հեռավորության վրա, հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի առանցքակալներով: Առանցքը պետք է ամրացվի յուրաքանչյուր խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով
--	--	--	--	--	--