

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ոլտրաձայնային սարքավորումներ | ոլտրաձայնային սարքավորումներ | ոլտրաձայնային սարքավորումներ | ոլտրաձայնային սարքավորումներ | "Շարժական ոլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային գուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, աղմուկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ուլորտներ. Որովայնային, |

մանկաբարձություն, վահանագեղձ
և կրծքագեղձի
հետազոտություններ,
տրանսկրանիալ, սրտի
հետազոտություններ,
կմախքամկանային, փոքր
մասնիկների և անոթներ դուպլեքս
հետազոտություններ: Ցուցադրման
Էկրան. Բարձր թողունակության
գունավոր շեղուկ-բյուրեղային, ոչ
պակաս, քան` 15 դուպլ
Սկանավորմանմեթոդներ
(ոչպակաս) Էլեկտրոնայինկոնվեքս
Էլեկտրոնայինգծային Էլեկտրոնային
սրտաբանականֆազային
Պատկերմանռեժիմներ (ոչպակաս):
2D (B ռեժիմ), B
ռեժիմիավտոմատկարգավորում, M-
ռեժիմ, իմպուլս և
անընդհատալիքայինռեժիմ PW/CW,
գունավորդոպլեր (CDI),
հյուսվածքային և
գտվածհարմոնիկռեժիմ (THI/PHI),
Էներգետիկդոպլեր և ուղղորդվածԷներ
րգետիկդոպլերպատկերավորում
(PDI/DPDI), Հյուսվածք-
կախյալպատկերավորում (TSI),
տրապեցանմանպատկերավորում:
Ցուցադրմանռեժիմներիհամակցում.

256 մոխրագուլնիմակարդակ, 2B
ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B
+ M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI
+ PW, B + CW, B + CDI + CW, B +
PDI + CW

Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր
տվիչների հետակտիվացման հնարավոր
ությունն Յուրաքանչյուր տվիչի և սկ
անավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի
ամարոչ պակաս, քան երեքը նտրովի
աճախականություններ Անհատակա
նոթի մետրում պատկերի ստացման ալ
գորի թմի օպտիմալացման և աղմուկի
նվազեցման հնարավորություն Անատ
ոմիական կառուցվածքների հայտնաբ
երում ըբարելավելու համար օպտիմալ
ացման առկայություն Տրապեցան մա
նպատկերավորում բոլոր գծային տվիչ
ների օգնությամբ, կրծքագեղծի,
անոթների, կմախքա-մկանային և վ
ահանագեղծի պատկերավորման ռեժի
մներում կիրառման համար Տվիչի միա
ժամանակ միացման համարակտիվկո
նեկտոր, ոչ պակաս, քան 3
Պատկերի ձևաչափը. Ամբողջական,
բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ,
վերև / ներքևի պատկերավորում B
ռեժիմ. Ուլտրաձայնի ուժեղացում
կարգավորվող էությունը,

ոչպակաս, քան՝ 40 սմ
Պատկերի խոշորացում,
ոչպակաս քան՝ 10 անգամ
Դինամիկ տիրույթը, ոչպակաս, քան՝
180 դբ Հյուսվածքային պատկերավոր
մանուկ տիմիզացիայի առնվազն 4
տեսակ (օրինակ՝ ճարպ, մկան,
հեղուկ, նորմալ) Ավտոմատ օպտիմալ
ացման առկայությունն Իմպուլս-ալիք
ային ռեժիմում արագության միջակայ
ք, ոչպակաս, քան 0,01-12 մ / վ
Դիրքի և ծավալի կարգավորումիմպու
լսալիքային դոպլերի համար,
ոչպակաս, քան՝ 0,8-20 մմ Անընդհա
տալիքային դոպլեր ռեժիմում արագու
թյան միջակայք, ոչպակաս, քան՝
0,01-40 մ / վ Չափումներ և
հաշվետվություններ.
Բոլոր ստանդարտները B, M և
դոպլեր ռեժիմներում
Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ,
սրտաբանություն, գինեկոլոգիա,
մանկաբարձական,
մանկաբուժական, փոքր մասեր,
վահանագեղձ, տրանսկրանիալ,
անոթային, ստանդարտ կենսաչափու
թյան հաշվետվություններ և օգտագո
րծողի կողմից ընտրովի հաշվետվոյն
ունեն, բոլոր հաշվետվությունները ավ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0111-EG-2010-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

տոմատկերպով պահվում են համակարգում Առնվազն 2 ժամավտոնոմաշխատանք
 Էլեկտրաէներգիայի սուղումը՝ 220Վ / 50Հց Տվիչների իրակազմ.
 Էլեկտրոնային կոնվեքս.
 Հաճախականությունը, ստորինը՝
 ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝
 ոչավասքան 7 ՄՀց Բացվածքը՝ 50
 մմ-ից ոչ պակաս

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | Предлагаемый товар |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| 2 | | | | | <p>Էլեկտրոնային գծային. Հաճախականությունը, ստորինը՝ տեխնիկական հատկությունները՝ ոչավել, քան 4 Մհց, վերինը՝ ոչավասքան 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 46 մմ-ից ոչ պակաս</p> |
| | | | | | <p>Էլեկտրոնային ֆազային սրտաբանական սովիչ. Հաճախականությունը, ստորինը՝ ոչավել, քան 1 Մհց, վերինը՝ ոչավասքան 6 ՄՀց Բացվածքը՝ 90 աստիճան Երաշխիք՝ ոչավաս, քան 12 ամիս Համակարգի կարգաբերում և ուսուցումներ տիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պարագաներ: Հավաքածու ներառում է բոլոր անհրաժեշտ իրացուցիչ պարագաները՝ սարքավորումն ամբողջական գործարկման համար Ստանդարտներ (փաստաթղթային ապացույց</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | (վկայականների պատճեն): ISO13485 կամ համարժեք CE mark (93/42 / directive) կամ FDA" |
|--|--|--|--|---|