

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd	MP RT 2k	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd	2 անխափան սնուցման աղբյուր Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd MP RT 2k MP RT 2k Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd Անխափան Սնուցման Աղբյուր - on-line, կրկնակի փոխակերպմամբ Հզորությունը, (VA/W)-2000/2000 ՄՈՒՏՔ Նոմինալ լարումը (Vac) -208/220/230/240 Աշխատանքային լարման տիրույթը (Vac) -110~300 (176~264, 100% բեռի դեպքում) Հզորության գործակիցը -≥0.99 Շրջանցման հանգույցի հաճախականությունների տիրույթը (Hz)-40~70 (50/60 Ավտո-կարգավորում) ԵԼՔ Նոմինալ լարումը (Vac) - 208/220/230/240 Լարման կարգավորումը-±1% Հզորության գործակիցը-1 Ելքային հաճախականությունը (Hz) - Ցանցի ռեժիմում: 46~54 or 56~64; Մարտկոցների ռեժիմում: (50/60±0.1%) Crest

				գործակիցը-3:1 Հարմոնիկ աղավաղումները (THDv)-$\leq 3\%$ Գծային բեռի դեպքում; $\leq 5\%$ Ոչ գծային բեռի Անցումային ժամանակը (ms) Ցանցից - Մարտկոց: 0; Ինվերտերից - Շրջանցում: 4 (տիպային) Լարման տեսքը -մաքուր սինուսոիդալ ՕԳԳ Ցանցից աշխատելու ռեժիմում -90% կամ ավել ECO ռեժիմում -96% կամ ավել ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ Մարտկոցների տեսակը -VRLA տեսակի, կապարաթթվային, չսպասարկվող Մարտկոցների լարումը (Vdc) -48 Մարտկոցների ունակությունը (Ah) -7 կամ 9 Մարտկոցների քանակը (հատ) -4 Լիցքավորման ժամանակը, տիպային (ժամ) -4 Լիցքավորման հոսանքը (մակսիմալ) (A)-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ և ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄԸ LED ցուցիչները -Ցանցի ռեժիմ, մարտկոցային ռեժիմ, ECO ռեժիմ, շրջանցման ռեժիմ, մարտկոցների ցածր լարում, գերբեռնում, ԱՍՍ խափանում LCD Էկրան -Մուտքային լարում, մուտքային հաճախականություն, ելքային լարում, ելքային հաճախականություն, բեռը տոկոսներով, մարտկոցների լարումը, ներքին ջերմաստիճանը, մարտկոցներից աշխատելու ժամանակը ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ Աշխատանքային ջերմաստիճանը ($^{\circ}\text{C}$) - $0\sim 40$ Պահպանման ջերմաստիճանը ($^{\circ}\text{C}$) -$25\sim 55$ Խոնավության տիրույթը $20\sim 95\% \text{RH}$, $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ դեպքում (առանց կոնդենսացիայի) Աղմուկի մակարդակը (dB) <55 ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Զափսերը, ոչ ավել $L\times B\times F$ (mm) $440\times 600\times 87$ Քաշը, ոչ ավել (kg) 19.5 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ Անվտանգության IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3,
--	--	--	--	--

				IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Երաշխիքը 12 ամիս
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-EU&U7QF-2026/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				