ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	սերվերային համակարգ	սերվերային համակարգ	սերվերային համակարգ	սերվերային համակարգ	Մոդել և Շասսի: Dell/HP/Lenovo, Rack-mount ձևաչափ (1U): Շասսիի կոնֆիգուրացիան՝ մինչև 8 x 2.5" Hot-Plug սկավառակների տեղադրման հնարավորություն: Պրոցեսոր: 1 հատ (առնվազն 2,3 ԳՀց բազային հաճախականությամբ, 20 միջուկ/40 հոսք, 30M Cache, Turbo, HT (150W) առնվազն DDR4 - 2666 ՀՀց): Օպերատիվ հիշողություն: 64GB (2 x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank): ՕՀ բեռնման համակարգ: BOSS-S2 կոնտրոլեր + 2 հատ M.2 SSD 480GB (RAID 1) ՝ օպերացիոն համակարգի անվտանգ

						բեռնման համար: Կոշտ սկավառակներ: • 2 հատ 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug: RAID կոնտրոլեր: Պետք է տեղադրված լինի RAID-կոնտրոլեր՝ հետևյալ բնութագրերով. RAID մակարդակներ՝ 0, 1, 10, 5; Pass-through/Non-RAID ռեժիմ; Gen3 PCIe 3.0 x8 (8 GT/s) վերոնշյալ սկավառակները համատեղ աշխատանքը ապահովելու համար: Ցանցային ինտերֆեյս: Dual Port 1Gb On-Board LOM: Չպետք է զբաղեցնի PCIe- ի համար նախատեսված հավելյալ սլոտ: Կառավարում: iDRAC9, Enterprise 15G / iLO remote console կամ համառժեք (ամբողջական հեռակա կառավարման լիցենզիա): Անվտանգություն: Trusted Platform Module 2.0 V6: PCIe Riser (Սերվերի մաս) - Տիպը: Riser Config 0, 1 x16 LP (Low Profile) slot. Ապահովում է PCIe սլոտների հասանելիությունը 1U պատյանում լրացուցիչ քարտերի տեղադրման համար: Սնուցում: Կրկնակի (1+1) պահուստային սնուցման բլոկներ, 700W, Titanium Hot-Plug: Լրացուցիչ: ReadyRails A11

						slide rails (սերվերային պահարանի ռելսեր), Standard Bezel (դիմացի վահանակ): Օպերացիոն համակարգ: Windows Server 2025 Standard Edition (16 Core + 2 հատ 2 Core լիցենզիաներ): Պետք է ներառի էլեկտրական ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ լարերի փաթեթ: Սերվերը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, տուփով և իր գործարանային բոլոր փաստաթղթերով: Սերվերային պահարան (Rack Cabinet 6U/9U) Տիպը: Պատի կամ հատակադիր պահարան 6U/9U բարձրությամբ: • Խորություն: 1000 մմ (Deep) — պարտադիր պահանջ սերվերի և մալուխների տեղավորման համար: • Լայնություն: 19" ստանդարտ: • Հատկություններ: Առջևի ապակյա կամ մետաղական ցանցավոր դուռ, կողային բացվող վահանակներ, օդափոխության անցքեր: Էլեկտրական բաշխիչ (PDU) Տիպը: Հորիզոնական (1U) սերվերային վարդակների բլոկ: • Վարդակներ: 8 հատ Schuko (Standard EU): • Պաշտպանություն: Գերբեռնվածությունից պաշտպանող

					ավտոմատ անջատիչով (Circuit Breaker): Միջցանցային էկրան (Firewall): • Բնութագիր: 8x1GbE պորտեր, 4GB RAM, 8GB Flash, Junos Software Base: • Տեղադրում: Ներառյալ 19" Rack-mount kit (պահարանում ամրացնելու համար): Երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր: Պայմանագրի կատարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օր: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի օրինակը մինչև մատակարարումը՝ մատակարարը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը պետք է իրականացվի ժամանակին,պատշաճ և որակով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					