ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վենժոու Խինգջաո	Վենժոու Խինգջաո	XJ-002	Վենժոու Խինգջաո Փլեյգրաունդ ԿՈ, ԼԹԴ	Արտաքին չափսեր առնվազն՝ Երկարություն՝ 3866, Լայնություն՝ 1655, Բարձրություն՝ 2154: Արտադրանքը պետք է լինի կայուն կառուցվածք, որը կապահովի անվտանգ միջավայր բացօթյա գործունեության համար: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ դիմացկուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու հավանականությունից խուսափելու համար, դիզայնը պետք է համապատասխանի GOUS Ռ

						52169-2012 պահանջներին: Արտադրանքը պետք է բետոնապատված լինի ակոսներով: Արտադրանքը պետք է լինի վանդալակայուն: Արտադրանքը պետք է լինի առանց ելուստների և փոսիկների, կլորացված անկյուններով և եզրերով: Կորության նվազագույն շառավիղը առնվազն 3 մմ է: Պտուտակային միացումների ելուստային մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ կափարիչներով կամ պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012 պահանջներին: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է գործարանային ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ կոռոզիան կանխելու համար թխման գործընթացով: Համալիրի չափսերն են՝ 825 x 788 x 2104 մմ: Այն բաղկացած է չորս առանձին պատերից, որոնք միացված են ուղղանկյուն կառուցվածքի՝ օգտագործելով անկյուններ և հարթակ: Հարթակը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ FOF ֆաներայից, որի վերևում կա կոպիտ մակերես՝ սահքը կանխելու

						համար: Հարթակի չափսերն են 825 x 784 մմ: Բոլոր պատերը պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից: Վերևում և ներքևում կտրվածքներով պատը՝ 784 x 2104 մմ չափսերով, ունի կտրվածք վերևում և ներքևում՝ ներքևի ձախ անկյունում: Ներքևում կտրվածքով և բացվածքով պատը՝ 748 x 1965 մմ չափսերով, վերևում ունի բացվածք՝ 783 x 480 մմ չափսերով: Ներքևում ունի կտրվածք, որը, ստորին և վերին կտրվածքներով տեղադրված պատի հետ միասին, կազմում է անկյունային բացվածք ներքևում՝ համալիր մուտք գործելու համար: Սահանքի բացվածքով պատը ունի 748 x 2104 մմ չափսեր և ունի ուղղանկյուն կտրվածք՝ 772 x 480 մմ չափսերով: Ակոսներով պատի չափսերն են 784 x 2104 մմ: Այն ունի հինգ տարբեր կտրվածքներ. վերին կտրվածքը կլորացված, թեքված զուգահեռագիծ է՝ 394 մմ լայնությամբ: Անմիջապես դրա տակ գտնվում է 480 x 100 մմ չափսի կտրվածք, որի մեջ տեղադրվում է հարթակի հատվածը: Երկրորդ

						կտրվածքի տակ գտնվում է 480 x 307 մմ չափսի թեքված ուղղանկյուն, որին հաջորդում է 480 x 301 մմ չափսի թեքված ուղղանկյուն: Ամենաներքևում եռանկյունաձև կտրվածք է՝ գագաթնակետով դեպի վեր ուղղված, 140 x 90 մմ չափսի: 1230 մմ անկյունները պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից՝ 80 x 80 մմ դարակներով, իսկ 430 մմ անկյունները պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից՝ 50 x 50 մմ դարակներով: Լյուկի չափերը պետք է լինեն 1120 x 748 x 1965 մմ (+/- 20 մմ): Կողային վահանակների ընդհանուր չափսերը առնվազն 1120 x 1965 մմ են: Կողային վահանակները պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից: Կողային վահանակի վերին թեքված ուրվագծի երկայնքով, վերին եզրից 40 մմ հեռավորության վրա, տեղադրված են չորս 90 x 50 մմ ակոսներ: Թեքահարթակը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ FOF ֆաներայից, որի չափսերն են 1400 x 648 մմ: Թեքահարթակի վերին մակերեսն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/186 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					ունի կոպիտ մակերես՝ սահքը կանխելու համար: Թեքահարթակին ամրացված են վեց կեռիկներ՝ պատրաստված 20 մմ հաստությամբ ցածր խտության պոլիէթիլենից, որոնք ամրացված են թեքահարթակին՝ աստիճանավոր նախշով: Կեռիկների չափսերն են 117 x 200 մմ: Թեքահարթակը ամրացված է կողային պատերին՝ օգտագործելով երկու 1230 մմ անկյունային փակագծեր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 80 x 80 մմ դարակի չափսեր, որոնք պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ թերթային պողպատից: Թեքահարթակի վերևում տեղադրված է 18 մմ հաստությամբ FOF ֆաներայից պատրաստված հարթակ՝ կոպիտ վերին մակերեսով: Հարթակի չափսերն են 160 x 648 մմ: Թեքահարթակը խաղահրապարակին ամրացվում է կողային պատերին ամրացված երկու անկյունային փակագծերի միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրը 430 x 50 x 50 մմ չափսի է, պատրաստված 2.5 մմ

						հաստությամբ պողպատե թերթիկից: Թեքահարթակը ներքևից ամրացվում է չորս ակոսներով՝ յուրաքանչյուր կողային պատին երկուական, պատրաստված 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթիկից, 700 x 99 x 65 մմ չափսերով: Ականջները պատրաստված են երկու նույնական կեսերից, որոնք եռակցված են միմյանց ծռված լեզվակներով: Աստիճանի չափերը պետք է լինեն 830 x 748 x 1955 մմ (+/- 20 մմ): Կողային մասերը պետք է ունենան երեք դեկորատիվ զիգզագաձև բացվածքներ՝ առնվազն 30 մմ լայնությամբ և 464 մմ երկարությամբ: Կողային վահանակների ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 830 x 1904 մմ: Կողային վահանակները պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից: Կողային վահանակի վերին ուրվագծով, վերին եզրից 40 մմ հեռավորության վրա, տեղակայված են հինգ 120 x 40 մմ չափսի ակոսներ: 150 x 610 մմ չափսերով աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն և

						մաշվածության նկատմամբ դիմացկուն FOF ֆաներայից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով։ Աստիճանները պետք է ամրացվեն մետաղական ամրակներին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ։ Ամրակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ, առնվազն 610 մմ երկարությամբ և առնվազն 110 մմ լայնությամբ և բարձրությամբ մետաղական թիթեղից։ Ամրակները պետք է ամրացվեն սանդուղքի կողմերին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ։ Սանդուղքը պետք է ամրացվի խաղահրապարակի կառուցվածքին՝ օգտագործելով կողքերին տեղադրված երկու անկյունային ամրակներ՝ 430 x 50 x 50 մմ չափսերով, պատրաստված 2.5 մմ հաստությամբ թերթային պողպատից։ Սանդուղքը ներքևից ամրացվում է չորս ելուստներով՝ երկուական յուրաքանչյուր կողմում, պատրաստված 2.5 մմ հաստությամբ թերթային պողպատից, չափսերով՝ 700 x 99 x

						65 մմ: Ելուստները պատրաստված են երկու նույնական կեսերից, որոնք եռակցված են միմյանց հետ ծռված լեզվակներով: Սահուղու թեքահարթակը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 0.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 2440 x 495 մմ չափսերով: Սահուղը պետք է ունենա առնվազն 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 530 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ r = 450 մմ նվազագույն ծռման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, թեքահարթակը պետք է ծալված լինի դեպի ներս՝ ոչ ավելի, քան 60 մմ կորության շառավղով: Սահուղու թեքահարթակը պետք է պահվի առնվազն 9 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ֆաներայից (FSF) պատրաստված հենարաններով: Բացի այդ, սահուղը պետք է ամրացվի եզրակալներով, որոնք պետք է պտուտակներով ամրացվեն սահուղու կողքին: Եռակալները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 9 մմ հաստությամբ և

					առնվազն 60 մմ բարձրությամբ խոնավակայուն ֆաներայից (FSF): Սահուղու սահող հատվածում սահուղու կողմերին պետք է ամրացվեն առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղյա հենարաններ՝ լրացուցիչ կառուցվածքային կոշտություն ապահովելու համար: Կողմերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն ֆաներայից (FSF)՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 2345 մմ երկարությամբ և առնվազն 225 մմ բարձրությամբ: Կողմերը պետք է ձգվեն թեքությունից առնվազն 120 մմ բարձրության վրա: Սահուղու ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530 x 1965 x 1345 մմ: Տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Առաքման ժամանակ պետք է ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության վկայականներ: