

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/161 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	<p>Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 38 էջ/րոպեում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպե, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6-7վ-ում, քնած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8-9 վ-ում:</p> <p>Տպման տեսակը՝ լազերային:</p> <p>Երկկողմանի ավտոմատ տպագրության հնարավորություն՝ Automatic Duplex printing:</p> <p>Պրոցեսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz:</p> <p>Հիշողության նվազագույն ծավալը</p>

512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4:
Թղթերի ստանդարտ դարակների
ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ
պակաս 350 թերթ, և
անհրաժեշտության դեպքում ևս
սվազագույնը 550 թերթանոց
դարակի ավելացման
հնարավորություն: Տպագրության
որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi:
Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m²;
Tray 2 60 to 120 g/m², optional 550
թերթանոց tray : 60 to 120 g/m²,
ADF: 60 to 90 g/m²: Համակարգչային
ցանցին միացում՝ ներկառուցված
Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով:
Սկաների արագությունը նորմալ
ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի
չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x
297մմ, սվազագույնը՝ 102 x 152մմ,
ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի
ավտոմատ սկանավորում՝ duplex
ADF, սվազագույնը 50 թերթի
տարողությամբ: Postscript level 3
emulation, direct PDF (v 1.7) printing
տպագրման լեզուների պարտադիր
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր
մալուխները պետք է ներառված
լինեն կոմպլեկտի մեջ: Քարթրիջը
պարտադիր ներառված պետք է լինի

				<p>գործարանային կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը 3,000 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն 6.8սմ գունավոր touchscreen:</p> <p>Ֆիզիկական պարամետրերը՝ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ; հավելյալ դարակներով ոչ պակաս 430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6; Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Ցանցային միացում՝ Ethernet</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4:
Թղթերի ստանդարտ դարակների
ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ
պակաս 350 թերթ, և
անհրաժեշտության դեպքում ևս
սվազագույնը 550 թերթանոց
դարակի ավելացման
հնարավորություն: Տպագրության
որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi:
Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m²;
Tray 2 60 to 120 g/m², optional 550
թերթանոց tray : 60 to 120 g/m²,
ADF: 60 to 90 g/m²: Համակարգչային
ցանցին միացում՝ ներկառուցված
Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով:
Սկաների արագությունը սորմալ
ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի
չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x
297մմ, սվազագույնը՝ 102 x 152մմ,
ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի
ավտոմատ սկանավորում՝ duplex
ADF, սվազագույնը 50 թերթի
տարողությամբ: Postscript level 3
emulation, direct PDF (v 1.7) printing
տպագրման լեզուների պարտադիր
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր
մալուխները պետք է ներառված
լինեն կոմպլեկտի մեջ: Քարթրիջը
պարտադիր ներառված պետք է լինի

				<p>գործարանային կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը 3,000 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն 6.8սմ գունավոր touchscreen:</p> <p>Ֆիզիկական պարամետրերը՝ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ; հավելյալ դարակներով ոչ պակաս 430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6; Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Ցանցային միացում՝ Ethernet</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------