

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 3                  | Ճոճանակ 1             | Ճոճանակ 1           | Ճոճանակ 1 | Ճոճանակ 1              | <p>Չափերը առնվազն՝ երկարություն 860 մմ, լայնությունը, 430 մմ, բարձրություն 852մմ:</p> <p>Կառուցվածքային առումով Ճոճորանը պետք է պատրաստված լինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և Նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշու Էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշի Էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և Էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի</p> |

մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Ճածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պատված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով:

Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Ճոճորանը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճորանի դիզայնը պետք է օգտագործողին թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը պատրաստված է FSF նրբատախտակից 15-ից 21 մմ հաստությամբ՝ համաձայն ԳՕՇ 3916.1-96-ի: «Ձիուկ» պատկերը տպագրվում է՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն: Ճոճորանը պետք է հագեցած լինի առնվազն երկու պլաստիկ, Էրգոնոմիկ բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված պլաստիկ PI-1A:

Բռնակների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 130 մմ, տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 31 մմ: Նաև Ճոճորանը պետք է հագեցած լինի օգտագործողի համար առնվազն երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF նրբատախտակից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի 15-ից 21 մմ: Ստենդների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 290 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 60 մմ: Ճոճորանը հագեցած է խոնավակայուն FSF նրբատախտակից նստատեղով, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճորանը պետք է բաղկացած լինի շարժական հարթակից և նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը պետք է ամրացվի անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը

պետք է լինի հակավանդալային:  
Շարժվող հարթակը ԳՕՇ 16523-97  
թիթեղից պատրաստված կառույց է,  
որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ  
է, չափերը պետք է լինեն առնվազն  
754x260x510 մմ: պետք է պատված  
լինի փոշիով: Պողպատե թերթերը  
պետք է ամրացվեն գամերով:  
Շարժական հարթակը շարժվում է՝  
փոխանցելով երեխայի քաշը,  
կատարելով ճոճվող շարժումներ  
«ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ,  
հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և  
ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը  
պետք է պատրաստված լինի ԳՕՇ  
3916.1-96 ԳՕՇ 3916.1-96 FSF  
Նրբատախտակից, հաստությունը 15  
մմ-ից ոչ պակաս: Նրբատախտակի  
մասերը պետք է մանրակրկիտ  
հղկվեն, քսվեն և ներկված լինեն  
բարձրորակ ակրիլատի հիմքով  
ներկանյութով և պատված լինեն  
բարձրորակ լաքով: Ճածկույթը  
ստեղծում է ամուր և դիմացկուն  
մակերես: Նրբատախտակի մասերը  
միմյանց ամրացնելու համար  
օգտագործվում են պտուտակներ և  
պլաստիկ փականներ, որոնք  
թաքցնում են ամրացնողի

|  |                               |  |                           |                                   |   |
|--|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|---|
| <p>Амура в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХУ 02F-26/186</p> |                               | <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> |                           |                                   | <p>պարուրավոր մասը և ապահովում են արտադրանքի օգտագործման անվտանգությունը: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության</p> |
| <p>Номер лота</p>  |                               |  | <p>Предлагаемый товар</p> |                                   | <p>հավաստագրերը:</p>  |
|  | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p>   | <p>марка</p>              | <p>наименование производителя</p> | <p>технические характеристики</p>   |
| <p>3</p>   |                               |  |                           |                                   |   |