ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/182 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Նստարաններ: Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000×900մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40×40×3մմ/, նստարանի կողամասերում եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 630մմ: Մետաղական կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3մմ հաստությամբ, առնվազն 70×70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ, յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ՝ փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետնամասում պետք է 2 մետաղական կողամասերին եռկցված լինեն 2 հատ առնվազն 40×40մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակ, մետաղի հաստությունն առնվազն 2մմ, իսկ վերևի մասը միացված լինի 40×40×4 քառակուսի կտրվածքով խողովակով: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար պետք է եռակցված լինեն պողպատյա թերթով՝ առնվազն 40×4մմ առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե թերթով առնվազն 40×4մմ առնվազն 300մմ երկարության: Նստարանների մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրել

		առնվազն 40×4մմ հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերի՝ հեղյուսով և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /4 հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով ամրացված լինեն առնվազն 1900×60×40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մգեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված լինի «ԴԱՎԹԱՇԵՆ»: Նստարանների տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի կորացումները պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁՐ-26/182 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «САМ-СУР»	Скамейка: Скамейка с металлическим каркасом и деревянным сиденьем должна быть изготовлена из трубы квадратного сечения (40×40×3 мм) с приваркой по 20 сторонам скамейки (зашлифовать сварные швы шлифовальным камнем). Высота металлических боковин должна быть не менее 630 мм. В нижней части ножек металлических боковин должны быть приварены 4 металлические пластины толщиной не менее 3 мм, размером не менее 70×70 мм, с 4 отверстиями на каждой, для крепления к платформе (полу). Непосредственно под сиденьем скамейки, под 7 деревянными частями, спереди и сзади, к 2 металлическим боковинам должны быть приварены 2 куска размером не менее 40×40 мм. Из трубы квадратного сечения размерами толщина металла составляет не менее 2 мм, а верхняя часть соединяется с трубой квадратного сечения 40×40×4 мм. Две металлические боковые части для крепления балок сиденья должны быть приварены стальным листом не менее 40×4 мм длиной не менее 460 мм, а для крепления балок костылей — стальным листом не менее 40×4 мм длиной не менее 300 мм. В середине сидений, под деревянными частями сиденья и под деревянными частями костылей, должен быть размещен металлический лист толщиной не менее 40×4 мм, а деревянные части, балка сиденья,

		закрепленная кронштейном и дюбелем (4 шт.), и сиденье (6 шт.) должны быть закреплены кронштейном и дюбелем к двум металлическим боковым частям размером не менее 1900×60×40 мм. Размеры деталей сиденья из полированной древесины высушенного бука с закругленными краями. Металлические детали должны быть покрыты порошковой краской (цвет выбирается по заказу заказчика). Деревянные детали должны быть покрыты лаком, затемняющим цвет бука. На верхней деревянной части спинки должна быть нанесена лазерная гравировка «DAVTASHEN». Установка скамеек должна производиться по адресам, указанным заказчиком. Металлический каркас скамейки (изгибается) должен быть изготовлен по фотографии, предоставленной заказчиком.