

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶՆԻՎ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Զ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                 | Արմտորգ               | Արմտորգ             | Արմտորգ | Արմտորգ                | Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DY100, իրանի նյութը թուջ GGG-50 դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый) անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +400 C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՏ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ղեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=190\text{մմ}</math> <math>D=220\text{մմ}</math> <math>B=19\text{մմ}</math> <math>H=285\text{մմ}</math> <math>W=200\text{մմ}</math>, Քաշը առնվազն 21կգ:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՉՆԻՎ ՍԱՀԱՎՅԱԼ ՌԱԶՄԻՎԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11         | Արմտորգ                | Արմտորգ       | Արմտորգ | Արմտորգ                    | Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DY100, իրանի նյութը թուջ GGG-50 դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый) անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +400 C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՏ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ղեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=190\text{մմ}</math> <math>D=220\text{մմ}</math> <math>B=19\text{մմ}</math> <math>H=285\text{մմ}</math> <math>W=200\text{մմ}</math>, Քաշը առնվազն 21կգ:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|