

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Vigintos FM Transmitter RT-F	Vigintos Elektronika	FM Transmitter RT- FMS-251	Vigintos Elektronika LLC	FM հաղորդակ 250 Վտ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց Մոդուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) Հաճախականության կայունությունը՝ $\leq \pm 50$ Հց Նոմինալ Ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ Միակցիչի տիպը՝ BNC female Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի

ամպլիտուդային մոդուլացիա՝ $\leq 0.10\%$ Ազդանշան/աղմուկ
 հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80
 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ
 Ամպլիտուդահաճախականային
 բնութագրի անհավասարությունը՝
 ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց - 15
 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց - 100 կՀց
 Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ Անցումային մարումները՝ ≤ -56 դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց
 Մուտքային ազդանշանները՝ ստերեո
 L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ $\pm 10\%$
 AUX/RDS մուտք 0 ± 12 դԲ, ≥ 2 կՕհմ
 Միակցիչների տիպը՝ XLR, սիմետրիկ
 մուտք Թվային մուտք՝ AES/EBU
 Միակցիչների տիպը՝ XLR, 110Օհմ
 Անալոգային/թվային մուտքերի
 ավտոմատ փոխանջատում
 Ճշգրտությունը՝ 24 բիտ
 Դիսկրետացման
 հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48,
 96 կՀց Դինամիկ միջակայքը՝ 120 դԲ
 Արտաքին սարքերի միացումը՝
 RS-485 ինտերֆեյս Ethernet ցանցի
 միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս
 Ցանցային ղեկավարման
 պրոտոկոլը՝ SNMP Տվյալների
 հաղորդման պրոտոկոլը՝ HTTP

					Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ $VSWR \geq 2$ Standby ռեժիմի անցում՝ ջերմաստիճանը $\geq 70^\circ\text{C}$ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $+5 \dots +45^\circ\text{C}$ Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ $+20^\circ\text{C}$ Ցանցի լարումը՝ ~ 220 Վ $+10/-15\%$ Ցանցի հաճախականությունը՝ 50 ± 2 Հց Հովացումը՝ օդային Իրանը՝ Rackmount
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦ12Р-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					