ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/178 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GXR-c52SD, DrGEM	GXR-c52SD	DrGEM Corp.	Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը ապահովում է թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը ապահովում է 640մԱ անոդային հոսանք և ունի բարձր լարման տիրույթ՝ 40-125 կՎ. Ճառագայթիչը տեղակայված է հատակի վրա երկու ուղություններով 220սմ, և ուղղահայաց 100սմ ազատորեն տեղաշարժվող կալանի վրա և ունի շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար: Կիզակետային հեռավորությունը կարգավորվող 40-180սմ. տիրույթում, Ռենտգենյան խողովակը ունի երկու կիզակետ, չափերը՝ 0,6 մմ. փոքր կիզակետի և 1,2 մմ. մեծ կիզակետի

					համար Ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյուն՝ ±135° Անոդը պտտվող, ջերմունակությունը՝ 300,000HU: Կոլիմատորը ապահովում է առավելագույնը 125կՎ. -ին համապատասխան ճառագայթների հուսալի կոլիմացիան և ապահովում է նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում 160 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագաթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը համարժեք է 2.0մմ.: Այլ զտիչներ տեղակայելը հնարավոր է: Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան ապահովում է ռենտգենանկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Սեղանի դեկայի շարժումները չորս ուղղություններով: Դեկայի արտաքին չափերը՝ Ե/220*Լ/81սմ. Սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը՝ 300կգ: Նկարահանման ուղղահայց կալանը ապահովում է 180սմ. հեռավորություն ճառագայթիչից, Նկարահանման ուղղահայց կալանի ուղղահայաց տեղաշարժը՝ 139 սմ, Օպերատորի կոնսոլը ապահովում է նկարահանման ռեժիմների ընտրություն՝ ավտոմատ էքսպոզիցիայի / ընտրովի/, 2 կետերով / կՎ+մԱվ/, 3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով: Սնուցման աղբյուրի հզորությունը՝ 52կՎտ: Սնուցման աղբյուրի տեսակը՝ կուտակային պաշտպանվածության: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի առկայություն՝ 43x43 սմ Թողունակությունը՝ 139 միկրոն: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուր: Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը հանդիսանում է որպես

				միավորված ռենտգենյան պատկերների կառավարման աշխատանքային կայան, որը հնարավորություն է ապահովում հեշտությամբ և արագ նույնականացնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական է նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները: Տվյալների բազայի ունակությունը 200.000 պատկեր, Տվյալների բազան պաշտպանված: Պատկերներների հետ աշխատելու ժամանակ հնարավոր է՝ Մեծացնել, Ընթացիկ պատկերի հետ միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից, Կատարել տարածական և անկյունների չափումներ, Ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և էլեկտրոնային նշաններ: Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ 220Վ, 50Հց. միաֆազ ցանցից: Գինը ներառում է՝ մատակարում, պատվիրատույի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կարգաբերում, օպերատորական ուսուցում: երաշխիք՝ 12 ամիս: Սարքը արտադրված է մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ (CE, FDA սերտիֆիկատ):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪЯ-ЭЦЖЦПЗЯР-26/178 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				