

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուր թիկունք ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Համակարգիչ	Համակարգիչ	Համակարգիչ	Համակարգիչ	Կենտրոնական պրոցեսոր (CPU) - Intel Core Ultra 9 285K: Պրոցեսոր. ultra 2-րդ սերիայի 20 միջուկ (8 բարձր արտադրողականության, 12 արդյունավետ), 20 հոսք, առավելագույն տուրբո հաճախականությունը(Max Turbo Frequency) ` 5.70 ԳՀց, Թեշ` 36 ՄԲ, NPU արտադրողականություն` 13 TOPS, Ինտեգրված գրաֆիկական միջուկի առկայություն Մայրական սալիկը` Z890 չիպսեթ, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 4.0 x1, 3x M.2 սլոտեր` PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ ևս մեկ PCIe 5.

						աջակցությամբ սլոտեր, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 4x DDR5 սլոտ մինչև 256 GB աջակցություն, 5600MT/s DDR5 աջակցություն առանց գերհաճախականացման Overclocking (OC), Մայր սալիկի հետևի պորտեր` 1x 5Gb Ethernet պորտ, USB4/Thunderbolt աջակցություն Type-C պորտ,, 4 x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen2 ports, USB Type-C, audio: Տեսաքարտ (GPU) - RTX 5080 16Gb Gddr7: PCI Express Gen 5, 16GB, GDDR7, 256bit, 3 հատ հովացուցիչով, CUDA միջուկների քանակը 10752, Tensor միջուկներ 5-րդ սերնդի, RT միջուկներ 4-րդ սերնդի, ելքերը` 3x Display Port, 1x HDMI: Տեսաքարտի չենակով Support Bracket / GPU Stand: Օպերատիվ հիշողություն (RAM) - 128Gb 4x32 Crucial 32GB 5600mhz: DDR5 4x32GB (ընդհանուր` 128GB), 5600 Mhz, CL36, ռադիատորներով, Intel XMP 3.0 սերտիֆիկացված հիշողություն, Համակցվածություն (Kit)` Մոդուլները գործարանային մեկ միասնական հավաքածուից են (նույն սերիա, նույն արտադրության
--	--	--	--	--	--	---

					ժամանակաշրջան),գործարանային ռադիատորներով Սնուցման բլոկը` 1200W 80+ Platinum, Full Modular, ATX 3.0 աջակցություն, active PFC, 120mm RF հովացուցիչ, տափակ մալուխներ,, պաշտպանություն` OCP, OVP, UVP, SCP, PG. Main Power (24Pin), 1 հատ 12VHPWR, ATX 12V(4+4Pin)x2, PCIe(6+2Pin) x2, SATAx12, Molex x 6 Պրոցեսորի հովացուցիչ` ջրային հովացմամբ 420mm, 3x 140 մմ PWM հովացուցիչներով, FDB օդափոխիչներ. Օդափոխիչների արագությունը 200-1900 RPM կարգավորվող, ARGB: TDP 300W 1 հատ SSD (SSD M.2 NVME Samsung 9100 Pro 2Tb 14700MB/s) կուտակիչ M.2 2280 NVMe` 2 TB գործարանային ռադիատորով, ինտերֆեյս` PCIe 4.0 , կարդալու արագությունը` 7000 MB / s / գրելու արագությունը` 6000 MB / s / գրման ռեսուրս` 1200 TBW, պետք է տեղադրված լինի PCIe 4.0 x4 ռեժիմի սլոտի մեջ, այլ ոչ PCIe 5; Կոշտ սկավառակ (HDD) - 4 TB, ձայնագրման ձևաչափ: CMR, պտույտի արագություն: 7200 RPM
--	--	--	--	--	--

Քեշ: 256 MB, Ֆորմ ֆակտոր- 3.5"
Ինտերֆեյս: SATA 3 (6 Գբիտ/վ)
Սնուցման բլոկ (PSU) - Thermatake
1200w 80+ Platinum, Պրոցեսորի
հովացում (AIO) - Arctic Liquid
Freezer III 420, Մայրական պլատա
(Motherboard) - Gigabyte Z890 Aorus
Pro Ice, Իրանի օդափոխիչներ (Case
Fans) - Arctic P12 կամ P14x7
Համակարգչային իրան (Case) -
Deepcool Morpheus /Phanteks Enthoo
Pro 2: Full Tower` 2x USB3.0 և 1x
Type-C պորտերով առջևում, E-ATX
մայր սալիկի աջակցություն, 2 հատ
3.5" և 2 հատ 2.5" սարքեր
տեղադրելու հնարավորություն:
Նախապես ետնամասում
տեղադրված 1 հատ 140մմ
հովացուցիչ օդը դուրս մղող,
դիմային մասում 140մմ հովացուցիչ
օդը ներս մղող, ներքևում 2 հատ
140մմ հովացուցիչ օդը ներս մղող,
փոշու գտիչներ ներքևում, վերևում
և առջևում(կողքի մասում եթե
հովացուցիչները կողքից լինեն),
գույնը` սև: Օպերացիոն համակարգ
(OS) - Microsoft Windows 11 Pro
(64-bit, Licensed/FPP): Պետք է
տրամադրվի 2 հատ DisplayPort

					HDMI 2.1 (Active) մալուխ 1,5 մ., նաև մեկ հատ USB-C (DP Alt Mode / Thunderbolt) HDMI 1,5 մ. Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում, մալուխի երկարությունը 1,8մ: Ապրանքները կոր են չօգտագործված և մատակարարվում են գործարանային փաթեթավորմամբ:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ամուր թիվով ՍՊԸ-ն իր անունով մասնագործված և մատակարարվում են գործարանային փաթեթավորմամբ:					
Номер лота			Предлагаемый товар		Երաշխիքային ժամկետն 1 տարի:
	фирменное	товарный знак	марка	наименование	технические характеристики
	наименование			производителя	
34					