

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Անլար բարձրախոս	Անլար բարձրախոս	Անլար բարձրախոս	Անլար բարձրախոս	DJI Mic 3 2-Person Compact Wireless Microphone System/Recorder for Camera and Smartphone կամ Hollyland LARK MAX 2 Ultimate Combo 4-Person Wireless Microphone System for Cameras and Mobile Devices (Space Gray, 2.4 GHz) Կապի տեխնոլոգիա և հեռահարություն: Համակարգը պետք է աշխատի SDR (Software Defined Radio) տեխնոլոգիայով, Ազդանշանի հեռահարությունը ուղիղ տեսանելիության պայմաններում պետք է լինի առնվազն 400 մետր: Ներքին հիշողություն:

Յուրաքանչյուր փոխանցիչ պետք է ունենա առնվազն 32 ԳԲ ներկառուցված հիշողություն, ոչ պակաս, քան 40 ժամ ձայնագրության հնարավորություն: Ձայնագրման որակ՝ պարտադիր աջակցություն 32-bit Float տեխնոլոգիային՝ ձայնի գերբեռնվածությունը (clipping) բացառելու համար: Բազմալիքային միացում: Ընդունիչը (Receiver) պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ ընդունել ազդանշան առնվազն 4 փոխանցիչից (Quad-channel support): Ինքնավարություն և լիցքավորում: Փոխանցիչի աշխատանքային ժամանակը մեկ լիցքավորմամբ՝ առնվազն 8 ժամ: Լիցքավորման պատյանի հետ ընդհանուր աշխատանքային ժամանակը՝ առնվազն 28 ժամ: Արագ լիցքավորման ֆունկցիա. 5 րոպե լիցքավորումը պետք է ապահովի առնվազն 2 ժամ աշխատանքային ժամանակ: Կառավարում: Ընդունիչը պետք է համալրված լինի գունավոր OLED սենսորային Էկրանով՝ հիմնական կարգավորումներին արագ

				<p>հասանելիություն ունենալու համար: Ամրացում: Պարտադիր մագնիսական ամրացման համակարգի և պտտվող սեղմակի (Rotating Clip) առկայություն: Լրակազմ. Անլար փոխանցիչ (Transmitter) - 2 հատ Անլար ընդունիչ (Receiver) - 1 հատ Լիցքավորման պատյան (Charging Case) - 1 հատ Մագնիսական ամրակներ - 2 հատ Հողմապաշտպան վահանակներ (Windscreen) - 2 հատ Միակցիչներ սմարթֆոնների համար (USB-C և Lightning) - 1-ական հատ Փոխանցիչի (TX) քաշը չպետք է գերազանցի 17 գրամը: Պահպանման պայուսակ կամ պատյան:</p>
--	--	--	--	---





Յուրաքանչյուր փոխանցիչ պետք է ունենա առնվազն 32 ԳԲ ներկառուցված հիշողություն, ոչ պակաս, քան 40 ժամ ձայնագրության հնարավորություն: Ձայնագրման որակ՝ պարտադիր աջակցություն 32-bit Float տեխնոլոգիային՝ ձայնի գերբեռնվածությունը (clipping) բացառելու համար: Բազմալիքային միացում: Ընդունիչը (Receiver) պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ ընդունել ազդանշան առնվազն 4 փոխանցիչից (Quad-channel support): Ինքնավարություն և լիցքավորում: Փոխանցիչի աշխատանքային ժամանակը մեկ լիցքավորմամբ՝ առնվազն 8 ժամ: Լիցքավորման պատյանի հետ ընդհանուր աշխատանքային ժամանակը՝ առնվազն 28 ժամ: Արագ լիցքավորման ֆունկցիա. 5 րոպե լիցքավորումը պետք է ապահովի առնվազն 2 ժամ աշխատանքային ժամանակ: Կառավարում: Ընդունիչը պետք է համալրված լինի գունավոր OLED սենսորային Էկրանով՝ հիմնական կարգավորումներին արագ

				<p>հասանելիություն ունենալու համար: Ամրացում: Պարտադիր մագնիսական ամրացման համակարգի և պտտվող սեղմակի (Rotating Clip) առկայություն: Լրակազմ. Անլար փոխանցիչ (Transmitter) - 2 հատ Անլար ընդունիչ (Receiver) - 1 հատ Լիցքավորման պատյան (Charging Case) - 1 հատ Մագնիսական ամրակներ - 2 հատ Հողմապաշտպան վահանակներ (Windscreen) - 2 հատ Միակցիչներ սմարթֆոնների համար (USB-C և Lightning) - 1-ական հատ Փոխանցիչի (TX) քաշը չպետք է գերազանցի 17 գրամը: Պահպանման պայուսակ կամ պատյան:</p>
--	--	--	--	---