

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԶՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                           |                                              |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                        | ապրանքային<br>նշանը                          | մակնիշը                                      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                  | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>դիզելային<br>վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>դիզելային<br>վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>դիզելային<br>վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ             | Դիզելային վառելիք(Ամառային)<br>ԳՕՍՍ 32511-2013 ՄՄՏՌ (Մաքսային<br>միության տեխնիկական<br>ռեգլամենտ)- 013/2011 - ցետանային<br>թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային<br>ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, -<br>խտությունը 150C ջերմաստիճանում<br>820-ից մինչև 845 կգ/մ3, -<br>պոլիցիկլիկ արոմատիկ<br>ածխաջրածինների զանգվածային<br>բաժին՝ ոչ ավել 8%, - ծծմբի<br>զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավել<br>10մգ/կգ, - բռնկման<br>ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 550C, -<br>10% թորման մնացորդի |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>կոքսելիություն՝ ոչ ավել 0.3%, -<br/> մոխրայնությունը՝ ոչ ավել 0.01%, -<br/> ջրի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավել<br/> 200մգ/կգ, - ընդհանուր<br/> աղտոտվածությունը՝ ոչ ավել 24<br/> մգ/կգ, - պղնձե թիթեղի կոռոզիան 3<br/> ժամ 500C-ում՝<br/> համապատասխանում 1-ին դասին, -<br/> պինեմատիկ մածուցիկությունը 400C-<br/> ում՝ 2-4.5 մմ<sup>2</sup>/վրկ, - ֆրակցիոն<br/> կազմը՝ 250 OC-ում թորվում է ոչ<br/> ավել 65%, 350 OC-ում թորվում է ոչ<br/> պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է<br/> ոչ բարձր 360OC-ում, - զտման<br/> սահմանային ջերմաստիճանը՝ ոչ<br/> բարձր -5 OC: Մատակարարումը՝<br/> կտրոնային</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Ц9С-ЕЦХЦ72Р-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |