

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՇԻԿ ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ ԱԶ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 10 | AUX | AUX | ASW-H24A4/FAR3DI | AUX | <p>Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում : Հզորությունը</p> <p>սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 24000 BTU, Ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 80 մ²,Սառեցման հզորություն առնվազն- 7.0 KW ջեռուցման հզորություն առնվազն 7.4 KW ,</p> <p>Գնահատված մուտքային հզորություն առավելագույնը Սառեցման / ջեռուցման 2.5W/ 2.5 W Օդի շրջանառությունը առնվազան</p> |

-1200 մ³/ժ, Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/ 15°C, , ռեժիմներ` սառեցում, տաքացում, ինքնամաքում,ինքնահալեցում, Էներգախնայողության դաս` Նվազագույնը A+, գազի տեսակ` R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը` առավելագույնը ոչ ավել 40դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը` առավելագույնը ոչ ավել 44դբ Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօկտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ` առնվազն 2 տարի: Ներքին բլոկի չափսերը (L x F x Խ) 78-86 x 28-34 x 19-25 սմ: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար` Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5- 10մ

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5- 10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

САШИК ГАРАХАНЫН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/76
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 10 | AUX | AUX | ASW-H24A4/FAR3DI | AUX | <p>Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում : Հզորությունը</p> <p>սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 24000 BTU, Ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 80 մ²,Սառեցման հզորություն առնվազն- 7.0 KW ջեռուցման հզորություն առնվազն 7.4 KW ,</p> <p>Քնահատված մոլտքային հզորություն առավելագույնը Սառեցման / ջեռուցման 2.5W/ 2.5 W Օդի շրջանառությունը առնվազան</p> |

-1200 մ³/ժ, Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/ 15°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքում,ինքնահալեցում, Էներգախնայողության դաս՝ Նվազագույնը A+, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 40դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 44դբ Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօկտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Ներքին բլոկի չափսերը (L x F x Խ) 78-86 x 28-34 x 19-25 սմ: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար՝ Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5- 10մ

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ-ոչ պակաս 5- 10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս |
|--|--|--|--|--|---|