

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	RollMed (CHINA)	Medical Regulator	Hangzhou RollMed Co; LTD(CHINA)	Թթվածնի խոնավացուցիչ (բազմակի օգտագործման): Նախատեսված է թթվածնային թերապիայի ժամանակ թթվածնի խոնավացման համար՝ հիվանդանոցային պայմաններում շահագործելու նպատակով: Համատեղելիություն ստանդարտ թթվածնային հոսքաչափերի (flowmeters) հետ: Տարան պատրաստված է բարձրորակ, չկոտրվող և թափանցիկ պոլիկարբոնատից: Կափարիչը. Դիմացկուն պլաստիկ (ABS) միացումներով: Ծավալը. 250 մլ: Մակնշում. Տարայի վրա հստակ տեսանելի «նվազագույն» (MIN) և «առավելագույն» (MAX) ջրի մակարդակի նշումներ: Ճնշման փական. Ներկառուցված ապահովիչ փական (Pressure relief valve), որն ավտոմատ բացվում է ճնշման բարձրացման դեպքում (սովորաբար 6 psi կամ 0.4 bar)՝ կանխելով տարայի վնասումը և ապահովելով

				<p>պացիենտի անվտանգությունը: Ստերիլիզացում. Տարանբազմակի օգտագործման է և դիմանում է ջերմային մշակմանը (ավտոկլավավորվող)՝ 134°C ջերմաստիճանում: Մուտքային միացումը՝ ստանդարտ պարուրակային, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ միացնել սարքը թթվածնի հոսքաչափին առանց հավելյալ անցումների, ստանդարտը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ելքային միացումը՝ «եղևնի» տիպի (barbed fitting)՝ թթվածնային քթային կանյուլաների կամ դիմակների փողրակները միացնելու համար: CE սերտիֆիկատների առկայություն: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	RollMed (CHINA)	Medical Regulator	Hangzhou RollMed Co; LTD(CHINA)	<p>Թթվածնի խոնավացուցիչ (բազմակի օգտագործման): Նախատեսված է թթվածնային թերապիայի ժամանակ թթվածնի խոնավացման համար՝ հիվանդանոցային պայմաններում շահագործելու նպատակով:</p> <p>Համատեղելիություն ստանդարտ թթվածնային հոսքաչափերի (flowmeters) հետ: Տարան պատրաստված է բարձրորակ, չկոտրվող և թափանցիկ պոլիկարբոնատից: Կափարիչը. Դիմացկուն պլաստիկ (ABS) միացումներով: Ծավալը. 250 մլ: Մակնշում. Տարայի վրա հստակ տեսանելի «նվազագույն» (MIN) և «առավելագույն» (MAX) ջրի մակարդակի նշումներ: Ճնշման փական. Ներկառուցված ապահովիչ փական (Pressure relief valve), որն ավտոմատ բացվում է ճնշման բարձրացման դեպքում (սովորաբար 6 psi կամ 0.4 bar)՝ կանխելով տարայի վնասումը և ապահովելով</p>

				<p>պացիենտի անվտանգությունը: Ստերիլիզացում. Տարանբազմակի օգտագործման է և դիմանում է ջերմային մշակմանը (ավտոկլավավորվող)՝ 134°C ջերմաստիճանում: Մուտքային միացումը՝ ստանդարտ պարուրակային, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ միացնել սարքը թթվածնի հոսքաչափին առանց հավելյալ անցումների, ստանդարտը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ելքային միացումը՝ «եղևնի» տիպի (barbed fitting)՝ թթվածնային քթային կանյուլաների կամ դիմակների փողրակները միացնելու համար: CE սերտիֆիկատների առկայություն: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--