ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	RollMed (CHINA)	Medical Regulator	Hangzhou RollMed Co; LTD(CHINA)	Թթվածնի խոնավացուցիչ (բազմակի օգտագործման)։ Նախատեսված է թթվածնային թերապիայի ժամանակ թթվածնի խոնավացման համար՝ հիվանդանոցային պայմաններում շահագործելու նպատակով։ Համատեղելիություն ստանդարտ թթվածնային հոսքաչափերի (flowmeters) հետ։ Տարան պատրաստված է բարձրորակ, չկոտրվող և թափանցիկ պոլիկարբոնատից։ Կափարիչը. Դիմացկուն պլաստիկ (ABS) միացումներով։ Ծավալը. 250 մլ։ Մակնշում. Տարայի վրա հստակ տեսանելի «նվազագույն» (MIN) և «առավելագույն» (MAX) ջրի մակարդակի նշումներ։ Ճնշման փական. Ներկառուցված ապահովիչ փական (Pressure relief valve), որն ավտոմատ բացվում է ճնշման բարձրացման դեպքում (սովորաբար 6 psi կամ 0.4 bar)՝ կանխելով տարայի վնասումը և ապահովելով

				պացիենտի անվտանգությունը: Ստերիլիզացում. Տարան բազմակի օգտագործման է և դիմանում է ջերմային մշակմանը (ավտոկլավավորվող)՝ 134°C ջերմաստիճանում: Մուտքային միացումը՝ ստանդարտ պարուրակային, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ միացնել սարքը թթվածնի հոսքաչափին առանց հավելյալ անցումների, ստանդարտը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ելքային միացումը՝ «եղևնի» տիպի (barbed fitting)՝ թթվածնային քթային կանյուլաների կամ դիմակների փողրակները միացնելու համար: CE սերտիֆիկատների առկայություն: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	RollMed (CHINA)	Medical Regulator	Hangzhou RollMed Co; LTD(CHINA)	Թթվածնի խոնավացուցիչ (բազմակի օգտագործման)։ Նախատեսված է թթվածնային թերապիայի ժամանակ թթվածնի խոնավացման համար՝ հիվանդանոցային պայմաններում շահագործելու նպատակով։ Համատեղելիություն ստանդարտ թթվածնային հոսքաչափերի (flowmeters) հետ։ Տարան պատրաստված է բարձրորակ, չկոտրվող և թափանցիկ պոլիկարբոնատից։ Կափարիչը. Դիմացկուն պլաստիկ (ABS) միացումներով։ Ծավալը. 250 մլ։ Մակնշում. Տարայի վրա հստակ տեսանելի «նվազագույն» (MIN) և «առավելագույն» (MAX) ջրի մակարդակի նշումներ։ Ճնշման փական. Ներկառուցված ապահովիչ փական (Pressure relief valve), որն ավտոմատ բացվում է ճնշման բարձրացման դեպքում (սովորաբար 6 psi կամ 0.4 bar)՝ կանխելով տարայի վնասումը և ապահովելով

				պացիենտի անվտանգությունը: Ստերիլիզացում. Տարան բազմակի օգտագործման է և դիմանում է ջերմային մշակմանը (ավտոկլավավորվող)՝ 134°C ջերմաստիճանում: Մուտքային միացումը՝ ստանդարտ պարուրակային, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ միացնել սարքը թթվածնի հոսքաչափին առանց հավելյալ անցումների, ստանդարտը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ելքային միացումը՝ «եղևնի» տիպի (barbed fitting)՝ թթվածնային քթային կանյուլաների կամ դիմակների փողրակները միացնելու համար: CE սերտիֆիկատների առկայություն: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: