

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                   |                     |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                                                                | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | Իներտ Միջավայի<br>Պահարան 4<br>ձեռնոցով, ազոտի<br>և ջրածնի<br>գեներատորներով,<br>խառնման<br>կայանքով | GBP750S-4           | GBP750S-4 | TENCAN                 | Իներտ Միջավայի Պահարան 4<br>ձեռնոցով, ազոտի և ջրածնի<br>գեներատորներով, խառնման<br>կայանքով: Սարքի աշխատանքը<br>ամբողջությամբ ավտոնոմ է, սարքի<br>իրանը ամբողջությամբ<br>պատրաստված է 304 կարգի<br>առնվազն 3 մմ հաստությամբ<br>չժանգոտվող պողպատից,<br>դիմապակու հաստությունը<br>առնվազն 12մմ է, որը երկկողմ<br>լամինացված է: Սարքը հագեցած է<br>թթվածնի, օրգանական լուծիչների և<br>խոնավության սենսորներով և<br>դրանց պարունակությունը |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>առավելագույնը 1 PPM կամ <math>\geq 99,9995\%</math> ապահովվող մաքրման կայանքով՝ առնվազն 1 հատ առնվազն 6,5 կգ պղնձե, առնվազն 1 հատ առնվազն 6 կգ մոլեկուլային ցանցային ֆիլտրեր, առնվազն 17լ ծավալով օրգանական միացությունների զտման ֆիլտր: Առնվազն 7 դույմ սենսորային կառավարման վահանակ, վակուումային պոմպ Edwards RV-12 կամ Vacuubrand կամ Leybold, առնվազն 2*10-3 վակուումի և 4լ/վ հզուրությամբ: Սարքն ունի կողային երկու անկախ խցիկներ (առնվազն <math>\phi 360 \times 600 \pm 2</math>մմ և <math>\phi 150 \times 360 \pm 2</math>մմ)՝ նախատեսված առանց հիմնական խցիկի հերմետիկության խախտման իրեր ներս և դուրս տեղափոխելու համար: Լուսավորություն՝ առնվազն 48 վտ ԼԵԴ լույս: Պահարանը ունի ոչ պակաս քան 4 հատ բութիլ ձեռնոց 0,3-0,4մմ պատի հաստությամբ, չափսերը՝ <math>200 \times 800 \pm 2</math>մմ: Ձեռնոցների դասավորությունը՝ կողք կողի պահարանի դիմապակու վրա: Սարքն ունի վակուումի/ազոտի փական, առնվազն 8 հոսանքի վարդակ, առնվազն չորս</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ստանդարտ KF-40 պորտեր,  
 կրկնակի HEPA ֆիլտր, առնվազն  
 100մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ, ոչ  
 պակաս քան 4 դարակաշար, խցիկի  
 ներքին չափսեր՝  
 $2000 \pm 100 * 800 \pm 50 * 1000 \pm 100$ մմ,  
 սարքի արտաքին չափսեր՝  
 $2600 \pm 100 * 800 \pm 50 * 1800 \pm 100$ մմ:  
 Ազոտի գեներատոր: Գեներացված  
 գազի մաքրությունն առնվազն  
 $\geq 99,999\%$ : Սարքը նախատեսված է  
 ձեռնոցատուփերին գերմաքուր  
 գազային ազոտի մատակարարման  
 և պահպանման համար:  
 Տեխնիկական պարամետրերն են՝  
 արտադրողականություն՝ ոչ պակաս  
 $35 \text{ L} / \text{Բոպե}$ : Գեներացված գազի  
 ելքային ճնշում՝  $\geq 8$  մթն, գազի  
 պահպանման բալոնի ծավալ՝  $\geq 200$   
 L: Սարքի սնուցման պարամետրեր՝  
 $220 \text{ վ} / 50\text{Հց}$ , 1 կվտ: Սարքի  
 արտաքին չափսեր՝  $700 * 600 * 1300$   
 մմ  $\pm 10\%$ : Սարքը կառավարվում է  
 ծրագրավորվող թվային  
 համակարգով, հագեցած է մի շարք  
 անվտանգային համակարգերով,  
 ինչպես նաև մուտքային/ելքային  
 գազերի, բալոնի ճնշման  
 ցուցիչներով: Աշխատանքային

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ռեժիմում սարքի աղմուկը ոչ ավել քան 50 դբ: Ազոտի գեներատորը համալրված է՝ 1) օդի կոմպրեսորով՝ առնվազն 200 L ծավալով բաքով, ոչ պակաս քան 4 հատ 1500 Վտ անյուղ մեմբրանային պոմպերով (ընդհանուր 6 կվտ): 2) Օդը չորացնող ավտոնոմ սարքից՝ նախատեսված է 2,5-3 մ3/ր օդի հզորությամբ կոմպրեսորի արտադրած 8-12 մթնոլորտ ճնշման տակ գտնվող գերտաք օդը սառեցնելու, կոնդենսատը կուտակելու և ավտոմատ կերպով այն հեռացնելու համար: Այն բաղկացած է առնվազն 600վտ կոմպրեսորից, հովացնող օդափոխիչից, հովացման ջերմափոխանակիչից: Ունի եռաստիճան ֆիլտրման համակարգ՝ ջուրը, օրգանական միացությունները, փոշին, բակտերիաները և հոտերը առնվազն 99,9% հեռացնելու համար, մաքրված օդում մնացորդների պարունակությունը չպետք է գերազանցի 0,001 մգ/մ3, 0,001 ppm: Ջրածնի գեներատոր: Նախատեսված է գերմաքուր չոր</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>առնվազն 8 և, օդի ֆիլտր և կաթիլորսիչ՝ կարգավորվող փականով՝ առնվազն 1 հատ, 8 և 10 մմ պոլիուրետանյաին խողովակներ՝ առնվազն 50-ական մետր, միացումների համար անհրաժեշտ ցանկացած այլ կցամաս, փական, ճնշաչափ և այլն պետք է տրամադրվի մատակարարի կողմից:</p> <p>Փաթեթը ներառում է՝ տեղափոխում և տեղադրում ՕԴՔ ԳՏԿ 2 հարկի լաբորատորիայում, սարքի մեկնարկ, ուսուցում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|