

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/8-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	APC	APC SMT1500IC	Կապի միացման միակցիչի տեսակ՝ SmartConnect Ethernet միակցիչ SmartSlot ճրագրային փաթեթ՝ SmartConnect հեռակառավարման Էներգիայի մոնիթորինգի գործառույթի հասանելիությունը տարբերվում է օգտագործման պայմաններից Տեղադրման ռեժիմ՝ աշտարակ UPS միակցման հաջորդական միակցիչ USB միակցիչ SmartConnect միակցիչ Հասանելի է ընդարձակման միակցիչ Մարտկոցի տեսակ՝ ներքին կապար- թթվային ներառված Մարտկոցներ և աշխատանքային ժամանակ Աշխատանքի ժամանակի դիտում աշխատանքային ժամանակի գրաֆիկի գործողություն՝ Նոր պատուհան Արդյունավետության դիտում արդյունավետության գրաֆիկի գործողություն՝ Նոր պատուհան Մարտկոցի տեսակ՝ կապար-թթվային մարտկոց Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կարգավորելի է 220-ի համար՝ 230 կամ 240 անվանական ելքային լարման Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ 3 ժամ Մարտկոցի փոխարինումների քանակը 1 Մարտկոցի կյանքի տևողությունը՝ 3-5 տարի Փոխարինող մարտկոց՝ RBC7 գործողություն՝ Նոր պատուհան Մարտկոցի լիցքավորիչի

հզորությունը՝ 136 Վտ Կաբելի երկարությունը՝ 1.8 մ Կաբելների քանակը՝ 1
 Գույնը՝ սև Բարձրությունը (215-225) մմ Լայնությունը (168-174) մմ
 Խորությունը (435-445) մմ Չուտ քաշը (24.0-24.2) կգ Մուտք Գլխավոր
 մուտքի լարումը՝ 230 Վ AC 1 փուլ Այլ մուտքի լարումը՝ 220 Վ 240 Վ Մուտքի
 միացման տեսակը՝ IEC 320 C14 Մուտքի լարման սահմանները՝ 150-305 Վ
 կարգավորելի 160-286 Վ Ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց
 ավտոմատ զգայունությամբ Ելք Գլխավոր ելքի լարումը՝ 230 Վ AC 1 փուլ Այլ
 ելքի լարումը՝ 220 Վ 240 Վ Նշանակված հզորությունը Վտ-ով 1000 Վ
 Նշանակված հզորությունը ՎԱ-ով 1500 ՎԱ Ելքային միացման տեսակ՝ 8 IEC
 320 C13 2 IEC ցատկողներ Հարմոնիկ աղավաղում 5%-ից պակաս
 Առավելագույն կարգավորելի հզորություն 1480-1520 ՎԱ Առավելագույն
 կարգավորելի հզորություն 990-1010 Վա Փոխանցման ժամանակ՝ 6 մվ,
 տիպիկ՝ 10 մվ, առավելագույնը UPS տեսակ՝ գծային ինտերակտիվ Ալիքային
 տեսակ՝ սինուսոիդալ Ելքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց,
 համաժամեցում էլեկտրական ցանցի հետ համապատասխանություն
 Արտադրանքի հավաստագրեր՝ CE EAC RCM VDE UK PSTI Ստանդարտներ՝
 EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC
 62040-2:2018 Շրջակա միջավայրի Ակուստիկ մակարդակ՝ (44-46) dBA
 Ջերմության անջատում 135 Btu/h Գործառնական բարձրություն 0-10000
 ոտնաչափ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը աշխատանքի համար՝ 0-40
 °C Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը պահեստավորման համար՝ -15-45
 °C Պահեստավորման բարձրություն 0-15240 մ Հարաբերական
 խոնավություն 0-95 % Պահեստավորման հարաբերական խոնավություն
 0-95 % Կապ և կառավարում Կառավարման վահանակ՝
 Բազմաֆունկցիոնալ LCD կարգավիճակի և կառավարման վահանակ Կապի
 միացքի աջակցություն SmartConnect Ethernet միացք. ամպային
 մոնիթորինգի համար գործառույթի մատչելիությունը տարբերվում է
 օգտագործման պայմաններից կախված Չարթուցիչ Մարտկոցով աշխատող
 ահազանգ. տարբերակիչ ցածր մարտկոցի ահազանգ. գերբեռնվածության

			անընդհատ ազդանշան Ալերգիայի դեմ պաշտպանություն և զտում Ալերգիայի Էներգիայի արագություն՝ (450-455) Ջ Մարտկոցի արտադրման տարեթիվը՝ առնվազն 2025թ վերջին քառամսյակ: Երաշխիքային ժամկետն 3 տարի, մարտկոցիների համար 2տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ տարածքում արտոնագրված պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Նոր Է, չօգտագործված APC SMT1500IC
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<МММ ТЕХ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/8-3-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
6			