ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՀՖ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/187 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Սքիպ-լոդեր կոնտեյներային, ճոճաթևով աղբատար մեքենա Արտադրման տարեթիվը –Ոչ շուտ քան 2026թ. Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ Euro – 5 Բեռնատարողություն – Ոչ պակաս 13 տ Ղեկը-ձախ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով Շարժիչի տեսակը –Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը 320 - 380 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը –6.87 լ – 7.8 լ. Առավելագույն ոլորող մոմենտ – 1250 Ն·մ / 1200–1800 պտ/րոպե Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական կամ ավտոմատ Քարշակի տեսակ – 4×2 Վառելիքի տեսակը – Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն-Ոչ պակաս 300 լ.՝ պատրաստված այլումինից կամ չժանգոտող մետաղից (ներժ)։ Գույնը-նարնջագույն / ներկի կոդը համաձայնեցնել

				պատվիրատուի հետ/ Կենտրոնական փական։ Չափեր՝ Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն (մմ) 7700 × 2550 × 3200 (±150) Դիմացի լուսարձակներ – բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով Դիմացի լուսարձակների կարգավորման հնարավորություն Առկայծող փարոսիկներ – 2 հատ դիմացից և 2 հատ ետևից Արգելակային համակարգ Տեսակ – առջևում սկավառակային, հետևում թմբուկային Աշխատանքային արգելակ – երկշղթա օդաճնշական Կայանման արգելակ – զսպանակային էներգիայի կուտակմամբ Կախոց՝ Առջև – 11 թերթ Հետև – 9+8 թերթ Մարտկոցի հզորությունը – ոչ պակաս 24վոլտ 180 ամպեր Մեքենան պետք է ունենա օդորակիչ – տաքացման և հովացման հնարավորություն Աուդիո համակարգ Նստատեղերի քանակը – 2+1 հատ Վարորդի նստատեղը – ամորտիզացիոն կարգավորվող, Լրացուցիչ համալրում Մեքենայի տակից գործարկման/անջատման սարք Մաշվածության ազդանշան ABS Մետաղական բամպեր Bosch ղեկային մեխանիզմ Սառը կլիմայի համար նախատեսված համալրման փաթեթ Ավտոմեքենայի խցիկի վերնամասում տեղադրված լինի երկու առկայծող փարոսիկներ։ Կոնտեյների տեղադրման հատվածը պետք է համալրված լինի ամբողջական ծածկով՝ նախատեսված աղբի տեղափոխման ժամանակ թափվելու և փոշու տարածման կանխարգելման համար։ Ծածկը պետք է լինի գլանային (roll-over), պատրաստված PVC-ծածկապատ պոլիեսթեր գործվածքից, խտությունը՝ ոչ պակաս քան 650 գ/մ², դիմացկուն՝ –25°C ջերմաստիճանին։ Ծածկը պետք է

					ամբողջությամբ ծածկի կոնտեյների բացվածքը և ապահով կերպով ամրացվի: Ծածկը չպետք է խանգարի skip-loader-ի բեռնման/բեռնաթափման գործընթացին Պետք է դիմանա քամու ճնշմանը մինչև 80–90 կմ/ժ արագության դեպքում: Մեքենան պետք է ունենա Բանալիներ – ոչ պակաս 2 հատ սովորական ոչ պակաս 2 հատ հեռակառավարմամբ, գործիքների հավաքածու, դամկրատ, վթարային կանգի նշան, պահեստային անվադող անվահեծով, անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - առնվազն 20մ: Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 100 000 կմ 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4.Մեքենան պետք է հանձնվի պատվիրատուին տվյալ պահին յուղերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում: 5.Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ բնութագերերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: 6. Ընկերությունը

					պարտավորվում է մեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 7.Մատակարարը Հայաստանում պետք է ունենա ներկայացուցչություն և Երևանում կամ Երևանից առավելագույնը 10 կմ հեռավորությամբ սպասարկման կենտրոն: 8.Մատակարարի կողմից պետք է ներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները: 9.Մատակարարը պետք է տրամադրի նաև մեքենայի վրա օգտագործված բոլոր պահեստամասերի ճշգրիտ կոդերը: Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, պատվիրատուի կողմից մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարը պետք է տրամադրի գրավոր եզրակացություն մեքենայի անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո , մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու և

				շահագործմանը պիտանի դարձնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/187 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Սքիպ-լոդեր կոնտեյներային, ճոճաթևով աղբատար մեքենա Արտադրման տարեթիվը –Ոչ շուտ քան 2026թ. Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ Euro – 5 Բեռնատարողություն – Ոչ պակաս 13 տ Ղեկը-ձախ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով Շարժիչի տեսակը –Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը 320 - 380 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը –6.87 լ – 7.8 լ. Առավելագույն ոլորող մոմենտ – 1250 Ն·մ / 1200–1800 պտ/րոպե Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական կամ ավտոմատ Քարշակի տեսակ – 4×2 Վառելիքի տեսակը – Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն-Ոչ պակաս 300 լ.՝ պատրաստված այլումինից կամ չժանգոտող մետաղից (ներժ)։ Գույնը-նարնջագույն / ներկի կոդը համաձայնեցնել

				պատվիրատուի հետ/ Կենտրոնական փական։ Չափեր՝ Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն (մմ) 7700 × 2550 × 3200 (±150) Դիմացի լուսարձակներ – բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով Դիմացի լուսարձակների կարգավորման հնարավորություն Առկայծող փարոսիկներ – 2 հատ դիմացից և 2 հատ ետևից Արգելակային համակարգ Տեսակ – առջևում սկավառակային, հետևում թմբուկային Աշխատանքային արգելակ – երկշղթա օդաճնշական Կայանման արգելակ – զսպանակային էներգիայի կուտակմամբ Կախոց՝ Առջև – 11 թերթ Հետև – 9+8 թերթ Մարտկոցի հզորությունը – ոչ պակաս 24վոլտ 180 ամպեր Մեքենան պետք է ունենա օդորակիչ – տաքացման և հովացման հնարավորություն Աուդիո համակարգ Նստատեղերի քանակը – 2+1 հատ Վարորդի նստատեղը – ամորտիզացիոն կարգավորվող, Լրացուցիչ համալրում Մեքենայի տակից գործարկման/անջատման սարք Մաշվածության ազդանշան ABS Մետաղական բամպեր Bosch ղեկային մեխանիզմ Սառը կլիմայի համար նախատեսված համալրման փաթեթ Ավտոմեքենայի խցիկի վերնամասում տեղադրված լինի երկու առկայծող փարոսիկներ։ Կոնտեյների տեղադրման հատվածը պետք է համալրված լինի ամբողջական ծածկով՝ նախատեսված աղբի տեղափոխման ժամանակ թափվելու և փոշու տարածման կանխարգելման համար։ Ծածկը պետք է լինի գլանային (roll-over), պատրաստված PVC-ծածկապատ պոլիեսթեր գործվածքից, խտությունը՝ ոչ պակաս քան 650 գ/մ², դիմացկուն՝ –25°C ջերմաստիճանին։ Ծածկը պետք է

					ամբողջությամբ ծածկի կոնտեյների բացվածքը և ապահով կերպով ամրացվի: Ծածկը չպետք է խանգարի skip-loader-ի բեռնման/բեռնաթափման գործընթացին Պետք է դիմանա քամու ճնշմանը մինչև 80–90 կմ/ժ արագության դեպքում: Մեքենան պետք է ունենա Բանալիներ – ոչ պակաս 2 հատ սովորական ոչ պակաս 2 հատ հեռակառավարմամբ, գործիքների հավաքածու, դամկրատ, վթարային կանգի նշան, պահեստային անվադող անվահեծով, անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - առնվազն 20մ: Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 100 000 կմ 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4.Մեքենան պետք է հանձնվի պատվիրատուին տվյալ պահին յուղերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում: 5.Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ բնութագերերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: 6. Ընկերությունը

					պարտավորվում է մեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 7.Մատակարարը Հայաստանում պետք է ունենա ներկայացուցչություն և Երևանում կամ Երևանից առավելագույնը 10 կմ հեռավորությամբ սպասարկման կենտրոն: 8.Մատակարարի կողմից պետք է ներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները: 9.Մատակարարը պետք է տրամադրի նաև մեքենայի վրա օգտագործված բոլոր պահեստամասերի ճշգրիտ կոդերը: Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, պատվիրատուի կողմից մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարը պետք է տրամադրի գրավոր եզրակացություն մեքենայի անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո , մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու և

				շահագործմանը պիտանի դարձնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով: