# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՁ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 8 | - | - | Թվային տեսախցիկով մանրադիտակ, որը նախատեսված է մանրադիտակային էլեկտրոնային բաղադրիչների մանրամասն դիտարկման և հետազոտությունների համար: Այն ապահովում է լայն տեսադաշտ, ճշգրիտ օպտիկական մեծացում և հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ: Սարքը ապահովում է օպտիկական մեծացում 7–45 X, իսկ օժանդակ օբյեկտիվների կիրառմամբ հնարավոր է հասնել մինչև 3.5X–90X: Օկուլյարները WF10X/20 մմ լայնադաշտային են՝ բարձր տեսադաշտով: Խոշորացնող համակարգը աշխատում է 0.7X–4.5X միջակայքում: Դիտման գլուխը բինոկուլյար է՝ 45° թեքությամբ և 360° պտույտով, աչքերի միջակայքի կարգավորման հնարավորությամբ 54–76 մմ և ±5 դիոպտրի ճշգրտմամբ: Աշխատանքային հեռավորությունը կազմում է ոչ պակաս քան 100 մմ, իսկ ֆոկուսավորման հենակն ունի կարգավորվող սեղմման մեխանիզմ և առնվազն 50 մմ բարձրացման միջակայք: Հիմնական հենակային թիթեղի չափսերն են ոչ պակաս քան 235 × 265 × 45 մմ: Սարքը համալրված է LED լուսային աղբյուրով, որի ներքին տրամագիծը առնվազն |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 60 մմ է, մուտքային լարումը AC 90–240 V, ելքային հզորությունը 4.5 վատտ, լույսի գույնը սպիտակ, իսկ լամպի հատիկների քանակը՝ 50-60։ Հիմնական իրանը միակողմանի ունիվերսալ հենակով է, իսկ տրինոկուլյար գլուխը հնարավորություն է տալիս միացնել տեսախցիկ՝ լուսանկարելու կամ տեսագրելու համար։ Կոկի հենակը նախատեսված է 50 մմ տրամագծի համար։ Հասանելի են նաև օժանդակ պարագաներ՝ օժանդակ օբյեկտիվներ (0.5X/165 մմ և 2X/30 մմ), LED օղակաձև լուսավորիչ, ինչպես նաև տեսախցիկի միացման հնարավորություն։ Համակարգը պետք է ներառի թվային տեսախցիկ մինիմում 14MP լուծողականությամբ։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Ա/Ձ Նանե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 8 | - | - | Թվային տեսախցիկով մանրադիտակ, որը նախատեսված է մանրադիտակային էլեկտրոնային բաղադրիչների մանրամասն դիտարկման և հետազոտությունների համար: Այն ապահովում է լայն տեսադաշտ, ճշգրիտ օպտիկական մեծացում և հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ: Սարքը ապահովում է օպտիկական մեծացում 7–45 X, իսկ օժանդակ օբյեկտիվների կիրառմամբ հնարավոր է հասնել մինչև 3.5X–90X: Okուլյարները WF10X/20 մմ լայնադաշտային են՝ բարձր տեսադաշտով: Խոշորացնող համակարգը աշխատում է 0.7X–4.5X միջակայքում: Դիտման գլուխը բինոկուլյար է՝ 45° թեքությամբ և 360° պտույտով, աչքերի միջակայքի կարգավորման հնարավորությամբ 54–76 մմ և ±5 դիոպտրի ճշգրտմամբ: Աշխատանքային հեռավորությունը կազմում է ոչ պակաս քան 100 մմ, իսկ ֆոկուսավորման հենակն ունի կարգավորվող սեղմման մեխանիզմ և առնվազն 50 մմ բարձրացման միջակայք: Հիմնական հենակային թիթեղի չափսերն են ոչ պակաս քան 235 × 265 × 45 մմ: Սարքը համալրված է LED լուսային աղբյուրով, որի ներքին տրամագիծը առնվազն |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 60 մմ է, մուտքային լարումը AC 90–240 V, ելքային հզորությունը 4.5 վատտ, լույսի գույնը սպիտակ, իսկ լամպի հատիկների քանակը՝ 50-60։ Հիմնական իրանը միակողմանի ունիվերսալ հենակով է, իսկ տրինոկուլյար գլուխը հնարավորություն է տալիս միացնել տեսախցիկ՝ լուսանկարելու կամ տեսագրելու համար։ Կոկի հենակը նախատեսված է 50 մմ տրամագծի համար։ Հասանելի են նաև օժանդակ պարագաներ՝ օժանդակ օբյեկտիվներ (0.5X/165 մմ և 2X/30 մմ), LED օղակաձև լուսավորիչ, ինչպես նաև տեսախցիկի միացման հնարավորություն։ Համակարգը պետք է ներառի թվային տեսախցիկ մինիմում 14MP լուծողականությամբ։ |