

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	Պոլսօքսիմետր	Պոլսօքսիմետր	Պոլսօքսիմետր	"Մանկական (педиатрический) մատի պոլսօքսիմետր է, որը նախատեսված է հատկապես 3-ից 10 տարեկան երեխաների արյան թթվածնով հագեցվածությունը (SpO2) և սրտի կծկումների հաճախականությունը (PR) չափելու համար: 1. Չափման պարամետրեր և ճշգրտություն 2. • Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափման տիրույթ. 70% - 100% (0% - 69%-ը չի սահմանվում): 3. • SpO2 չափման ճշգրտություն. $\pm 2\%$ (70% - 100% միջակայքում): 4. • SpO2 թույլատրելիությունը (Resolution). 1%: 5. • Պոլսի (PR) չափման տիրույթ. 30 - 250 զարկ/րոպե: 6. • Պոլսի չափման ճշգրտություն. - $\pm 2$ զարկ/րոպե (30 - 99 զարկ/րոպե միջակայքում) - $\pm 2\%$ (100 - 250 զարկ/րոպե միջակայքում): 7. • Պոլսի թույլատրելիությունը. 1 զարկ/րոպե: 2. Էկրան և արտացոլում 8. • Էկրանի

				<p>տեսակ. Երկգույն OLED լուսադիոդային Էկրան: 9. • Արտացույցող տվյալներ. SpO2 %, պուլսիհաճախականություն (PR), պուլսի բարգրաֆիկ(Pulse Bar), պլետիզմոգրամմա (ալիքաձևգրաֆիկ): 10. • Ցուցադրման ռեժիմներ. 6 տարբեր դիրքային ռեժիմներ (Էկրանը պատվում է 4 ուղղություններով): 11. • Պայծառություն. 10 մակարդակի կարգավորվող պայծառություն: 3. Էներգասնուցում և ավտոմատացում 12. • Մարտկոցի տեսակ. 2 հատ AAA տեսակի 1.5V ալկալիական (alkaline) մարտկոց: 13. • Աշխատանքի տևողություն. Մոտ 30 ժամանընդմեջ աշխատանք: 14. • Էներգախնայողություն. Սարքն ավտոմատանջատվում է մատը դուրս հանելուց 8 վայրկյանանց: 15. • Հոսանքի սպառում. &lt; 40mA: 16. • Ինդիկատորներ. Մարտկոցի լիցքի ցածրմակարդակի նախազգուշացում: 17. • չափսեր (Ե x L x Բ). 50 մմ x 28 մմ x 28 մմ: 18. • Քաշ. մոտ 25 գրամ (առանց մարտկոցների) և մոտ 45-50 գրամ (մարտկոցներով): Շրջակամիջավայրի պայմաններ 19. • Աշխատանքային ջերմաստիճան. 5°C-ից մինչև 40°C: 20. • Պահպանման ջերմաստիճան. -25°C-ից մինչև +70°C: 21. • Օդի խոնավություն (աշխատանքային). 15% - 93% (առանց կոնդենսացիայի): 6. Հավաքածուի մեջ ներառված է (Կոմպլեկտացիա) 22. • Պուլսօքսիմետր ChoiceMMed MD300C5 23. • Պաշտպանիչ սիլիկոնե պատյան 24. • Կախիչ/պարան (Lanyard) 25. • 2 հատ AAA մարտկոց 26. • Օգտագործման ձեռնարկ"</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
30	Պոլսօրսիմետր	Պոլսօրսիմետր	Պոլսօրսիմետր	"Մանկական (педиатрический) մատի պոլսօրսիմետր է, որը նախատեսված է հատկապես 3-ից 10 տարեկան երեխաների արյան թթվածնով հագեցվածությունը (SpO2) և սրտի կծկումների հաճախականությունը (PR) չափելու համար: 1. Չափման պարամետրեր և ճշգրտություն 2. • Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափման տիրույթ. 70% - 100% (0% - 69%-ը չի սահմանվում): 3. • SpO2 չափման ճշգրտություն. $\pm 2\%$ (70% - 100% միջակայքում): 4. • SpO2 թույլատրելիությունը (Resolution). 1%: 5. • Պոլսի (PR) չափման տիրույթ. 30 - 250 զարկ/րոպե: 6. • Պոլսի չափման ճշգրտություն. - $\pm 2$ զարկ/րոպե (30 - 99 զարկ/րոպե միջակայքում) - $\pm 2\%$ (100 - 250 զարկ/րոպե միջակայքում): 7. • Պոլսի թույլատրելիությունը. 1 զարկ/րոպե: 2. Էկրան և արտացոլում 8. • Էկրանի

				<p>տեսակ. Երկգույն OLED լուսադիոդային Էկրան: 9. • Արտացոլվող տվյալներ. SpO2 %, պուլսիհաճախականություն (PR), պուլսի բարգրաֆիկ(Pulse Bar), պլետիզմոգրամմա (ալիքաձևգրաֆիկ): 10. • Ցուցադրման ռեժիմներ. 6 տարբեր դիրքային ռեժիմներ (Էկրանը պատվում է 4 ուղղություններով): 11. • Պայծառություն. 10 մակարդակի կարգավորվող պայծառություն: 3. Էներգասնուցում և ավտոմատացում 12. • Մարտկոցի տեսակ. 2 հատ AAA տեսակի 1.5V ալկալիական (alkaline) մարտկոց: 13. • Աշխատանքի տևողություն. Մոտ 30 ժամանընդմեջ աշխատանք: 14. • Էներգախնայողություն. Սարքն ավտոմատանջատվում է մատը դուրս հանելուց 8 վայրկյանանց: 15. • Հոսանքի սպառում. &lt; 40mA: 16. • Ինդիկատորներ. Մարտկոցի լիցքի ցածրմակարդակի նախազգուշացում: 17. • չափսեր (Ե x L x Բ). 50 մմ x 28 մմ x 28 մմ: 18. • Քաշ. մոտ 25 գրամ (առանց մարտկոցների) և մոտ 45-50 գրամ (մարտկոցներով): Շրջակամիջավայրի պայմաններ 19. • Աշխատանքային ջերմաստիճան. 5°C-ից մինչև 40°C: 20. • Պահպանման ջերմաստիճան. -25°C-ից մինչև +70°C: 21. • Օդի խոնավություն (աշխատանքային). 15% - 93% (առանց կոնդենսացիայի): 6. Հավաքածուի մեջ ներառված է (Կոմպլեկտացիա) 22. • Պուլսօքսիմետր ChoiceMMed MD300C5 23. • Պաշտպանիչ սիլիկոնե պատյան 24. • Կախիչ/պարան (Lanyard) 25. • 2 հատ AAA մարտկոց 26. • Օգտագործման ձեռնարկ"</p>
--	--	--	--	---