

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈՏԵԶՍ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mettler-Toledo	Mettler-Toledo	Balance XPR36	Mettler-Toledo Ltd.	• Առավելագույն կշռի չափ (capacity) - 32 գ • Կշռման լուծաչափություն (Readability) - 0.001 մգ • Կրկնելիություն (Repeatability, nominal load) - 0.003 մգ • Կրկնելիություն (5% բեռնվածություն) - 0.0015 մգ • Գծայնության շեղում (Linearity Deviation) - 0.012 մգ • Էքսցենտրիկության շեղում (Eccentricity deviation, test load) - 0.02 մգ (10 գ) • Չգայունության շեղում (Sensitivity offset, nominal load) - 0.1 մգ • Չգայունության ջերմաստիճանային շեղում

(Sensitivity temperature drift) - 0.0001%/°C • Բնորոշ արժեքներ (Typical values). օ Կրկնելիություն, 5% բեռնվածություն: 0.0007 մգ օ Գծայնության շեղում: 0.005 մգ օ Չգայունության շեղում (Sensitivity Offset, nominal load): 0.06 մգ • Նվազագույն կշիռ (Minimum Weight, tolerance = 1%) - 0.14 մգ Նվազագույն կշիռ (USP ստանդարտի համաձայն) - 1.4 մգ • Հավասարակշռման ժամանակ (Settling Time) - 3.5 վայրկյան • Կշռման թասի չափսը (Weighing Pan Size) -40 x 40 մմ • Օդի հոսքից պաշտպանող խցիկ (Draft Shield) (LxHxF): 83 x 83 x 115 մմ (3.3 x 3.3 x 4.5 դյույմ) • Սարքի չափսեր (FxLxH): 292 մմ x 195 մմ x 485 մմ • Ճշգրտության դաս (Accuracy Class): քան I (հատուկ ճշգրտության դաս)՝ համաձայն միջազգային ստանդարտի: • Միացման միջոցներ (Interfaces) - առնվազն՝ Bluetooth (ըստ ցանկության), Ethernet (LAN), RS232 (ներկառուցված/ըստ ցանկության), USB-A (սարքին), USB-B (սարքին) • Կառավարում - գաղտնաբառի պաշտպանություն,

					օգտվողների անսահմանափակ քանակ • Կարգավորում/ստուգաչափում - ներքին ավտոմատ կարգավորում (Internal automatic / FACT) • Համապատասխանության հնարավորությունները (Compliance Options) - տվյալների ամբողջականություն (Data Integrity), Գրանցամատյանի պատմություն (համապատասխան է 21 CFR Part 11/ EU GMP Annex 11-ին), Գրանցամատյանի պատմություն (Հիմնական մետատվյալներ), Գաղտնաբառի պաշտպանություն: • Հնարավորությունները (Features) - ավտոմատ դռներ, Ավտոմատ ստատիկ լիցքերի հայտնաբերում (Automatic static detection), Հարթության ճշգրտման ցուցում (Leveling guidance): Սարքը լիարժեք համատեղելի է լաբորատոր տվյալների կառավարման արդի համակարգերի (LIMS) և տրամաչափման/կալիբրավորման մասնագիտացված ծրագրերի հետ՝ ապահովելով տվյալների երկկողմանի, անվտանգ
--	--	--	--	--	--

					փոխանցում: • Փաստաթղթավորման ընտրանքներ (Documentation Options) - ավտոմատ փաստաթղթավորում (Automatic Documentation, 21 CFR Part 11 համապատասխան), Հիմնական էլեկտրոնային փաստաթղթավորման հնարավորություն • Համալրված Ջերմաստիճանի ակտիվ վերահսկման համակարգով: • Ստատիկ էլեկտրականության հայտնաբերում: Սարքը համալրված է ստատիկ էլեկտրականության ավտոմատ հայտնաբերման և չափման համակարգով, որն էկրանին զգուշացնում է կշռման ճշգրտության վրա ազդող ստատիկ լիցքերի առկայության մասին: • Ներքին կարգավորման համակարգ: Լիովին ավտոմատ ներքին ճշգրտման (կալիբրավորման) համակարգ, որն ինքնուրույն ակտիվանում է ըստ նախապես սահմանված ժամանակի կամ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի փոփոխության: Համալրված արդյունավետ շահագործման (Efficient Operation) միջոցներով,
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		առնվազն՝ • Էկրան: 7 դյույմ անկյունագծով գունավոր սենսորային կառավարման վահանակ (տերմինալ): • Անհայում կառավարում: Օպտիկական (ինֆրակարմիր) սենսորների համակարգ՝ քամուց պաշտպանող վանդակի ավտոմատ դռները առանց հսկման (ծեղքի շարժումով) կառավարելու համար՝ խաչաձև
Евротекс плюс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕԱՀԱ 12F-26/39	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		աղտոտումը (cross-contamination)
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	կանխելու նպատակով: • Ուղիղ технические характеристики դոզավորման բռնիչներ:
1					Համակարգը աջակցում կամ ներառում է հատուկ ամրակներ լաբորատոր տարաների (փորձանոթներ, ֆիլտրեր) համար՝ անմիջապես տարայի մեջ ապահով դոզավորում իրականացնելու համար: • Դոզավորման գրաֆիկական ուղեցույց: Էկրանի վրա վիզուալ ինդիկատոր, որն իրական ժամանակում ցույց է տալիս թիրախային քաշին մոտենալու գործընթացը կամ մնացած կշռման հզորությունը: • Քիմիակայուն ցանցավոր կշռման թաս: Հատուկ ցանցային կառուցվածքով կշռման թաս, որը

					նվազագույնի է հասցնում օդի հոսքերի և վերամբարձ ուժի ազդեցությունը, ինչպես նաև թույլ է տալիս պատահաբար թափված նյութերին ընկնել թասի տակ՝ չազդելով կշռման արդյունքի վրա: • Ավտոմատ դռներ: Քամուց պաշտպանող խցիկը (draft shield) պետք է ունենա շարժիչով աշխատող ավտոմատ դռներ: Համալրված որակի ապահովում (Quality Assurance) միջոցներով, առնվազն՝ • Որակի ապահովման ստանդարտներ: Կշռման միջազգային լաբորատոր ստանդարտներին (օրինակ՝ USP, EP) համապատասխանող որակի ապահովման ինտեգրված ծրագրային գործիքակազմ: • Նվազագույն քաշի վերահսկում: Գործառույթ, որն Էկրանին վիզուալ զգուշացնում է օգտվողին, եթե նմուշի քաշը ցածր է պահանջվող ճշտության համար նախապես ծրագրավորված թույլատրելի նվազագույն արժեքից: • Կարգավիճակի լուսային ցուցիչ: Կշեռքի տերմինալի վրա ինտեգրված վիզուալ լուսային ցուցիչ (օրինակ՝
--	--	--	--	--	--

					գունային ազդանշաններով), որն անմիջապես ցույց է տալիս սարքի աշխատանքային պատրաստվածությունը կամ ահազանգում սխալների և կալիբրավորման անհրաժեշտության մասին: • Մակարդակի էլեկտրոնային վերահսկում: Հորիզոնական մակարդակի վերահսկման ավտոմատ համակարգ՝ Էկրանի վրա գրաֆիկական ուղեցույցով և ահազանգման գործառույթով, եթե սարքը հորիզոնական դիրքից շեղված է: • Թույլատրելիության պրոֆիլներ: Համակարգում նախապես սահմանվող և հարմարեցվող աշխատանքային պրոֆիլներ՝ հատուկ առաջադրանքների համար թույլատրելի շեղումների (տոլերանտության) անհատական կարգավորումներով: • Կարգավորման և փորձարկման պատմության պահպանում • Փոփոխությունների պատմության պահպանում • LabX-ի հետ համատեղելի • Calibry-ի հետ համատեղելի • Բազմաթիվ պորտեր՝
--	--	--	--	--	---

				հեշտ միացման և տվյալների արտահանման համար - 4 x USB, 1 x LAN Երաշխիք: ստանդարտ օգտագործման հետ կապված գործառնություն, ինչպես նաև պահեստամասերի համար՝ 12 ամիս՝ սկսած տեղադրման օրվանից: Վերանորոգման և սպասարկման աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է: Հավաստագրեր/սերտիֆիկատ: Հավաստագրեր, որոնք հաստատում են, որ արտադրանքը նոր է, սարքին վիճակում է և օրիգինալ՝ ձեռք բերված արտադրողից: Սարքի ճշգրտման (calibration) հավաստագիր՝ արտադրողից: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և պատասխանատու անձանց ուսուցումը (համապարփակ, ներառելով սարքի հիմնական գործառնությունները, 3 օր) ներառված է:
--	--	--	--	--