

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Prederiksoans LSD-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	1 30211280/502 համակարգիչ ամբողջը մեկում Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնիթրով) Էկրան • Առնվազն 23.8 դյույմ, 60.5 սմ • Առնվազն FHD 1920 x 1080 • Տեսակը առնվազն IPS WLED Backlit LCD • Գույնային գամմա առնվազն 72% NTSC • Պայծառություն առնվազն 250 nits • Եռակողմ միկրո եզր ' հակապատկերային ծածկույթով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ. • Ֆիզիկական միջուկների քանակը նվազագույնը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 14 • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,30 ԳՀց • Քեշ նվազագույնը 12 ՄԲ • Պրոցեսորի բազային հզորությունը նվազագույնը 15 Վտ • Պրոցեսորի բազային առավելագույն տուրբո հզորությունը նվազագույնը 55 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • Նվազագույնը 8 ԳԲ DDR4 - առնվազն 3200 ՄՀզ (SO-DIMM) • Հիշողության ընդհանուր սլոթեր առնվազն 2 օպերատիվ հիշողության տեղադրման հնարավորություն (2xSODIMM slot), Առավելագույն օպերատիվ հիշողության ավելացման հնարավորությունը 32ԳԲ Կուտակիչ • Կուտակիչ նվազագույնը - 256 ԳԲ SSD M.2 2280 NVMe • Համակարգիչը պետք է ունենա ընդլայնման հնարավորություն. • մեկ կրիչ ընդլայնման հնարավորություն, 1x2.5" HDD • 2,5 դյույմ HDD մինչև 1ՏԲ Տեսաքարտ • Ներկառուցված (Integrated) Ներկառուցված տեսախցիկ • Առնվազն 5 մեգապիքսել վեբ-տեսախցիկ (բարձրացման հնարավորությամբ), կրկնակի խոսափողով Բարձրախոս • Առնվազն 2 Վտ բարձր կատարողականությամբ ինտեգրված ստերեո բարձրախոսներ Անլար աջակցություն առնվազն • Realtek Wi-Fi 6 (2x2) և Bluetooth 5.3 Միացման պորտեր Պորտեր • Առնվազն x1 USB Type-C 5 Գբիտ / վրկ ազդանշանային արագության պորտ • Առնվազն x1 USB Type-A 5 Գբիտ/վ ազդանշանային արագության պորտ • Առնվազն x2 USB 2.0

Type-A 480 Մբիթ/վրկ ազդանշանային արագության պորտեր • Առնվազն x1 RJ-45 (ցանցային) պորտ • Առնվազն x1 HDMI 1.4 ելքի միակցիչ • Առնվազն x1 խոսափողի/ականջակալների համակցված խցիկ • Առնվազն x1 հոսանքի միակցիչ Ընդլայնման ներքին պորտեր • Առնվազն x1 M. 2 PCIe x1 2230 (անլար ցանցի համար) • Առնվազն x1 M. 2 PCIe x4 2280 (պահեստավորման համար) • Առնվազն x1 SATA տվյալների պահպանման միակցիչ

Էլեկտրամատակարարում • Առնվազն 65-90 Վտ խելացի AC ադապտեր Ստեղնաշար մկնիկ • Ստեղնաշար լարով • Մկնիկ լարով • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինի տուփում Էկոմարկետավորված հավաստագրեր և հայտարարագրեր առնվազն • Գրանցված է EPEAT® Փաթեթի պարունակությունը • Մոնիթրոկ 23.8 դյույմ • Հոսանքի սնուցման ադապտեր • Ստեղնաշար լարով • Մկնիկ լարով • Արագ մեկնարկի ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն մեկ կենտրոնում և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ): Հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի տվյալները և ՄԱՖ կամ ԴԱՖ հավաստագրերը: • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Prederiksoans LSD в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 247-ЕЦДЦП2Р-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	