

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-Ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ANDELI	CJX1-205	CJX1-205	ANDELI ՍՊԸ	Եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր) 200Ա Գնման ենթակա ապրանքը պետք է հանդիսանա եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր)՝ նախատեսված 50 Հց հաճախականությամբ, 380 Վ կամ 400 Վ անվանական աշխատանքային լարմամբ փոփոխական հոսանքի շղթաներում մեծ հզորության Էլեկտրական բեռնվածքների և արդյունաբերական համակարգերի կառավարման համար: Սարքի անվանական աշխատանքային հոսանքը AC-3 շահագործման

ռեժիմում (մինչև 400 Վ լարման դեպքում) պետք է լինի 205 Ա, իսկ մեկուսացման անվանական լարումը՝ 1000 Վ: Թողարկիչը պետք է համալրված լինի 3 ուժային կոմուտացվող կոնտակտներով, ինչպես նաև 1NO + 1NC (մեկ բաց և մեկ փակ) կոնտակտային խմբով օժանդակ բլոկ-կոնտակտներով՝ ազդանշանային, հեռակառավարման կամ ինքնարգելափակման սխեմաների միացման համար: Կառավարման էլեկտրամագնիսական կոճի անվանական լարումը պետք է կազմի 220 Վ կամ 380 Վ փոփոխական հոսանք: Սարքի կոմուտացիոն (էլեկտրական) մաշվածքակայունությունը AC-3 ռեժիմում պետք է լինի 1 միլիոն փոխարկման ցիկլ, իսկ մեխանիկական մաշվածքակայունությունը՝ 10 միլիոն ցիկլ: Ըստ IEC 60529 ստանդարտի՝ ապրանքի պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի IP20, և այն պետք է ունենա մոնտաժային պանելին պտուտակներով հուսալի

					ամրացման հնարավորություն: Սարքի անխափան աշխատային ջերմաստիճանային տիրույթը պետք է ներառի -25°C-ից մինչև +50°C միջակայքը: Ապրանքը պետք է համապատասխանի IEC 60947-4-1 կամ համարժեք միջազգային կամ ազգային ստանդարտների պահանջներին, ինչը պետք է հավաստվի համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ հայտարարագրով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/97 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ANDELI	CJX1-205	CJX1-205	ANDELI ՍՊԸ	Եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր) 200Ա Գնման ենթակա ապրանքը պետք է հանդիսանա եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր)՝ նախատեսված 50 Հg հաճախականությամբ, 380 Վ կամ 400 Վ անվանական աշխատանքային լարմամբ փոփոխական հոսանքի շղթաներում մեծ հզորության էլեկտրական բեռնվածքների և արդյունաբերական համակարգերի կառավարման համար: Սարքի անվանական աշխատանքային հոսանքը AC-3 շահագործման

ռեժիմում (մինչև 400 Վ լարման դեպքում) պետք է լինի 205 Ա, իսկ մեկուսացման անվանական լարումը՝ 1000 Վ: Թողարկիչը պետք է համալրված լինի 3 ուժային կոմուտացվող կոնտակտներով, ինչպես նաև 1NO + 1NC (մեկ բաց և մեկ փակ) կոնտակտային խմբով օժանդակ բլոկ-կոնտակտներով՝ ազդանշանային, հեռակառավարման կամ ինքնարգելափակման սխեմաների միացման համար: Կառավարման էլեկտրամագնիսական կոճի անվանական լարումը պետք է կազմի 220 Վ կամ 380 Վ փոփոխական հոսանք: Սարքի կոմուտացիոն (էլեկտրական) մաշվածքակայունությունը AC-3 ռեժիմում պետք է լինի 1 միլիոն փոխարկման ցիկլ, իսկ մեխանիկական մաշվածքակայունությունը՝ 10 միլիոն ցիկլ: Ըստ IEC 60529 ստանդարտի՝ ապրանքի պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի IP20, և այն պետք է ունենա մոնտաժային պանելին պտուտակներով հուսալի

					ամրացման հնարավորություն: Սարքի անխափան աշխատային ջերմաստիճանային տիրույթը պետք է ներառի -25°C-ից մինչև +50°C միջակայքը: Ապրանքը պետք է համապատասխանի IEC 60947-4-1 կամ համարժեք միջազգային կամ ազգային ստանդարտների պահանջներին, ինչը պետք է հավաստվի համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ հայտարարագրով:
--	--	--	--	--	--