

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/97 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը           | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                  | ANDELI                | ADM3-125L/3P 100A   | ADM3-125L/3P 100A | ANDELI ՍՊԸ             | Ավտոմատ անջատիչ 100Ա<br>անվանական հոսանքով, եռաբևեռ<br>(3P), անվանական աշխատանքային<br>լարումը՝ AC 400Վ (50/60 ext{ }Հց}),<br>մեկուսացման անվանական<br>լարումը՝ 690Վ, իմպուլսային<br>դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ,<br>կարճ միացման հոսանքների<br>նկատմամբ անվանական<br>սահմանային<br>անջատողունակությունը ( $I_{cu}$ )՝<br>25կԱ, անջատման բնութագիրը<br>(կորը)՝ C կամ D տիպի,<br>կաղապարված պատյանով<br>կատարմամբ (MCCB), օժտված |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>կարգավորվող կամ չկարգավորվող<br/> ջերմամագնիսական<br/> պաշտպանության ազդարարիչով,<br/> Էլեկտրական<br/> մաշվածակայունությունը՝ 4 000<br/> ցիկլ, մեխանիկական<br/> մաշվածակայունությունը՝ 10 000<br/> ցիկլ, պատյանի պաշտպանության<br/> աստիճանը՝ IP40, սեղմակներինը՝<br/> IP20, աշխատանքային<br/> ջերմաստիճանային միջակայքը՝<br/> <math>-25^{\circ}\text{C}</math>-ից մինչև <math>+60^{\circ}\text{C}</math>,<br/> որը պետք է<br/> համապատասխանի IEC 60947-2<br/> միջազգային ստանդարտի<br/> պահանջներին, իսկ ապրանքի<br/> մատակարարման պահին պետք է<br/> լինի չօգտագործված,<br/> գործարանային փաթեթավորմամբ և<br/> ունենա համապատասխանության<br/> սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/97 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                   |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак     | марка             | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5          | ANDELI                 | ADM3-125L/3P 100A | ADM3-125L/3P 100A | ANDELI ՍՊԸ                 | Ավտոմատ անջատիչ 100Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3Փ), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 ext{ }Հg}), մեկուսացման անվանական լարումը՝ 690Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I_{cu})՝ 25կԱ, անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կաղապարված պատյանով կատարմամբ (MCCB), օժտված |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>կարգավորվող կամ չկարգավորվող<br/> ջերմամագնիսական<br/> պաշտպանության ազդարարիչով,<br/> Էլեկտրական<br/> մաշվածակայունությունը՝ 4 000<br/> ցիկլ, մեխանիկական<br/> մաշվածակայունությունը՝ 10 000<br/> ցիկլ, պատյանի պաշտպանության<br/> աստիճանը՝ IP40, սեղմակներինը՝<br/> IP20, աշխատանքային<br/> ջերմաստիճանային միջակայքը՝<br/> <math>-25^{\circ}\text{C}</math>-ից մինչև <math>+60^{\circ}\text{C}</math>,<br/> որը պետք է<br/> համապատասխանի IEC 60947-2<br/> միջազգային ստանդարտի<br/> պահանջներին, իսկ ապրանքի<br/> մատակարարման պահին պետք է<br/> լինի չօգտագործված,<br/> գործարանային փաթեթավորմամբ և<br/> ունենա համապատասխանության<br/> սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|