

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ANDELI	THC15A	THC15A	ANDELI ՍՊԸ	Ժամանակի ռելե THC15A (թվային/Էլեկտրոնային շաբաթական թայմեր)՝ նախատեսված Էլեկտրական շղթաներում սարքավորումների միացման և անջատման ժամանակային ծրագրավորման ու ավտոմատ կառավարման համար, անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 230Վ (50/60), Ելքային կոնտակտների առավելագույն անվանական հոսանքը՝ 16Ա (ակտիվ բեռնվածության դեպքում) կամ համապատասխան ուժային կոնտակտորների միջոցով ավելի

					հզոր համակարգերի կառավարման հնարավորությամբ, օժտված հեղուկբյուրեղային (LCD) էկրանով, ծրագրավորման հիշողության առավելագույն քանակը՝ 16 միացման և 16 անջատման հրաման (օրական կամ շաբաթական կտրվածքով), ժամանակի նվազագույն միջակայքը՝ 1 րոպե, ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայությամբ՝ էլեկտրասնուցման անջատման դեպքում ծրագրային հիշողության և ժամանակի պահպանման համար (150 ժամ ինքնավարություն), ժամանակային սխալանքը՝ քm2 վայրկյան օրական, մոնտաժման եղանակը՝ DIN-ռելսի վրա (35), պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -10°C-ից մինչև +40°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60730 կամ IEC 60947 միջազգային ստանդարտների պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա
--	--	--	--	--	---

					համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	-----------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/97 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	ANDELI	THC15A	THC15A	ANDELI ՍՊԸ	Ժամանակի ռելե THC15A (թվային/էլեկտրոնային շաբաթական թայմեր)՝ նախատեսված էլեկտրական շղթաներում սարքավորումների միացման և անջատման ժամանակային ծրագրավորման ու ավտոմատ կառավարման համար, անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 230Վ (50/60), ելքային կոնտակտների առավելագույն անվանական հոսանքը՝ 16Ա (ակտիվ բեռնվածության դեպքում) կամ համապատասխան ուժային կոնտակտորների միջոցով ավելի

					հզոր համակարգերի կառավարման հնարավորությամբ, օժտված հեղուկբյուրեղային (LCD) էկրանով, ծրագրավորման հիշողության առավելագույն քանակը՝ 16 միացման և 16 անջատման հրաման (օրական կամ շաբաթական կտրվածքով), ժամանակի նվազագույն միջակայքը՝ 1 րոպե, ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայությամբ՝ էլեկտրասնուցման անջատման դեպքում ծրագրային հիշողության և ժամանակի պահպանման համար (150 ժամ ինքնավարություն), ժամանակային սխալանքը՝ քմ2 վայրկյան օրական, մոնտաժման եղանակը՝ DIN-ռելսի վրա (35), պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -10°C-ից մինչև +40°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60730 կամ IEC 60947 միջազգային ստանդարտների պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա
--	--	--	--	--	---

					համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	-----------------------------------