

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	STIHL	STIHL	STIHL	STIHL	Բենզասղոց STIHL MS361 կամ Husqvarna 562 XP Դասը՝ մասնագիտական (պրոֆեսիոնալ): Շարժիչը երկտակտային, աշխատանքային ծավալը՝ 59-59.8սմ ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 0.65-0.685լիտր Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 0.325-0.35լիտր Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթաի քայլը 3/8 (0.375) դույմ Քանոնի բացքը 1.5-1.6մմ 16-24՝ քանոնի և համապատասխան շղթայի տեղադրման կոնստրուկտիվ

հնարավորությամբ՝ առանց
 վնասելու աշխատանքային
 երկարակեցությունը: Միոցի
 տրամագիծը՝ 47մմ/±1մմ/ Միոցի
 քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO
 7293՝ առնվազն 3,4 -3.5 Կվտ/4,6 -
 4.7 ՁՈւ Պարապ ընթացքի ժամանակ
 պտույտները 2700-2800պտ/ր
 Առավելագույն կարգավորվող
 պտույտները առնվազն 9600պտ/ր:
 Շղթայի պտտման արագությունը
 մինչև 22մ/վ Յուղի պոմպի
 առավելագույն թողունակությունը
 յուղի կարգավորման
 սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5
 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը
 Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային
 ճնշումը - 103-106ԴԲ
 Վիբրացիաների թույլատրելի
 մակարդակը (աջ և ձախ) ոչ ավել
 քան 3.6մ/վ² Տեսակարար կշիռը 1.6
 կգ/Կվտ Քաշը՝ 5,6-5.7 կգ:
 Փաթեթավորման մեջ պետք է
 ներառված լինի բենզասղոցը - 1
 հատ, քանոն (նույն արտադրողից
 ինչ բենզասղոցն է) 20՝ - 1 հատ,
 կտրող շղթա (նույն արտադրողից
 ինչ բենզասղոցն է) 20՝ 3/8 (0.375)
 72օղակ - 1 հատ, քանոնի և շղթայի

					քանդման ունիվերսալ բանալի - 1 հատ, ուղղեցույց - 1 հատ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Բենզասղոց STIHL MS361 կամ Husqvarna 562 XP Դասը՝ մասնագիտական (պրոֆեսիոնալ): Շարժիչը երկտակտային, աշխատանքային ծավալը՝ 59-59.8սմ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 0.65-0.685լիտր Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 0.325-0.35լիտր Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթաի քայլը
--	--	--	--	--	--

					3/8 (0.375) դույմ Քանոնի բացքը 1.5-1.6մմ 16-24՝ քանոնի և համապատասխան շղթայի տեղադրման կոնստրուկտիվ հնարավորությամբ՝ առանց վնասելու աշխատանքային երկարակեցությունը: Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/±1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 -3.5 Կվտ/4,6 - 4.7 ՁՈւ Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները առնվազն 9600պտ/ր: Շղթայի պտտման արագությունը մինչև 22մ/վ Յուդի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուդի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Թույլատրելի ծայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ծայնային ճնշումը - 103-106ԴԲ Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը (աջ և ձախ) ոչ ավել քան 3.6մ/վ² Տեսակարար կշիռը 1.6 կգ/Կվտ Քաշը՝ 5,6-5.7 կգ: Փաթեթավորման մեջ պետք է ներառված լինի բեկառոցը - 1 հատ, քանոն (նույն արտադրողից
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ինչ բենզասղոցն է) 20՝ - 1 հատ,
կտրող շղթա (նույն արտադրողից
ինչ բենզասղոցն է) 20՝ 3/8 (0.375)
72օղակ - 1 հատ, քանոնի և շղթայի
քանդման ունիվերսալ բանալի - 1
հատ, ուղղեցույց - 1 հատ:
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Սպասելի տեղափոխում և
под кодом ЧСУ 7-ЕДДС 702F-26/44
բեռնաթափումը իրականացնում է

մատակարարը իր միջոցներով և իր

հաշվին: Սպասելի համար
технические характеристики
սահմանվում է երաշխիքային

ժամկետ՝ ապահովարարի կողմից
բենզասղոց STIHL MS361 կամ
ապրանքն ունույնվելու օրվան
Husqvarna 562 XP-ի ևս
հաջորդող օրվանից 365
մասնագիտական (պրոֆեսիոնալ):
օրացուցային օր: Երաշխիքային
Շարժիչը երկտակտային,
սպասարկում հրականացնելու
աշխատանքային ծավալը
համար սպարակցի երկնորդմանի
59-59.8սմ: Բենզինի բաժր
տեղափոխումն ու բեռնաթափումը
տարողունակություն
իրականացնում է մատակարարը իր
0.65-0.685լիտր Յուլի բաժր
միջոցներով և իր հաշվին:
մարդկային աշխատանքով:

0.325-0.35լիտր Կտրող քանոնի
երկարություն՝ 50սմ Շղթաի քայլը
3/8 (0.375) դույմ Քանոնի բացքը
1.5-1.6մմ 16-24՝ քանոնի և
համապատասխան շղթայի
տեղադրման կոնստրուկտիվ

հնարավորությամբ՝ առանց
 վնասելու աշխատանքային
 երկարակեցությունը: Միոցի
 տրամագիծը՝ 47մմ/±1մմ/ Միոցի
 քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO
 7293՝ առնվազն 3,4 -3.5 Կվտ/4,6 -
 4.7 ՁՈւ Պարապ ընթացքի ժամանակ
 պտույտները 2700-2800պտ/ր
 Առավելագույն կարգավորվող
 պտույտները առնվազն 9600պտ/ր:
 Շղթայի պտտման արագությունը
 մինչև 22մ/վ Յուղի պոմպի
 առավելագույն թողունակությունը
 յուղի կարգավորման
 սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5
 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը
 Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային
 ճնշումը - 103-106ԴԲ
 Վիբրացիաների թույլատրելի
 մակարդակը (աջ և ձախ) ոչ ավել
 քան 3.6մ/վ² Տեսակարար կշիռը 1.6
 կգ/Կվտ Քաշը՝ 5,6-5.7 կգ:
 Փաթեթավորման մեջ պետք է
 ներառված լինի բենզասղոցը - 1
 հատ, քանոն (նույն արտադրողից
 ինչ բենզասղոցն է) 20՝ - 1 հատ,
 կտրող շղթա (նույն արտադրողից
 ինչ բենզասղոցն է) 20՝ 3/8 (0.375)
 72օղակ - 1 հատ, քանոնի և շղթայի

				քանդման ունիվերսալ բանալի - 1 հատ, ուղղեցույց - 1 հատ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	---