

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                  | INGCO                 | INGCO               | INGCO   | INGCO                  | Պտուտակադարձիչ կուտակիչով Crown CT21093HMX կամ INGCO 20B BL CIDLI20868: Էլ շարժիչի տեսակը առանց խոզանակների, առավելագույն պտտող մոմնտը՝ առնվազն 75Նմ: Կուտակիչի տեսակը Li-Ion, ունակությունը 2Աժամ, լարումը 20Վ, կառուցվածքային տեսակը՝ սլայդեռ, լիցքավորման ժամանակը 1-1.2 ժամ: Մարտկոցի կառուցվածքը՝ պահունակային, պաշտպանության համակարգ գերբեռնվածությունից և կարճ միացումներից: Ամրակապվող գայլիկոնների տրամագիծը 1.5 - |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>13մմ, նվազագույն գալիկոնման տրամագծերը ըստ նյութերի՝ Փայտ՝ 34մմ, Մետաղ՝ 10մմ, Բետոն՝ 10մմ:</p> <p>Աշխատանքի երեք ռեժիմ, հարվածային գալիկոնման հնարավորություն: Դարձափոխային մեխանիզմի /ռևերս/ առկայություն, աշխատանքային մակերևույթի հավելյալ լուսավորման համար պետք է ունենա ներկառուցված լապտեր: Շարժիչի արգելակման առկայություն: Կապիչի տեսակը արագասեղմակային: Իլի բլոկավորման համակարգի առկայություն: Աշխատանքային արագությունների քանկը՝ 2, իլի պտտման առավելագույն հաճախականությունը՝ առնվազն 2000պտ/ր, հարվածային գալիկոնման ժամանակ հարվածների հաճախականության առավելագույն ցուցանիշը առնվազն 30000հարված/րոպե:</p> <p>Գալիկոնակալը՝ չհանվող: Հարվածի տիպը՝ առանցքային: Ոլորող մոմենտի աստիճանների քանակը՝ առնվազն 20: Լրակազմի մեջ ներառված լինեն երկու կուտակիչ (20Վ, 2Ա/Ժ) և համապատասխան</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>կուտակիչների լիցքավորիչ: Նետտո քաշը առնվազն 1.6կգ:</p> <p>Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/44  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3          | INGCO                     | INGCO         | INGCO | INGCO                         | Պտուտակադարձիչ կուտակիչով<br>Crown CT21093HMX կամ INGCO 20B<br>BL CIDLI20868: Էլ շարժիչի տեսակը<br>առանց խոզանակների,<br>առավելագույն պտտող մոմնտը՝<br>առնվազն 75Նմ: Կուտակիչի<br>տեսակը Li-Ion, ունակությունը<br>2Աժամ, լարումը 20Վ,<br>կառուցվածքային տեսակը՝ սլայդեռ,<br>լիցքավորման ժամանակը 1-1.2<br>ժամ: Մարտկոցի կառուցվածքը՝<br>պահունակային, պաշտպանության<br>համակարգ գերբեռնվածությունից և<br>կարճ միացումներից: Ամրակապվող<br>գայլիկոնների տրամագիծը 1.5 - |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>13մմ, նվազագույն գալիկոնման տրամագծերը ըստ նյութերի՝ Փայտ՝ 34մմ, Մետաղ՝ 10մմ, Բետոն՝ 10մմ:</p> <p>Աշխատանքի երեք ռեժիմ, հարվածային գալիկոնման հնարավորություն: Դարձափոխային մեխանիզմի /ռևերս/ առկայություն, աշխատանքային մակերևույթի հավելյալ լուսավորման համար պետք է ունենա ներկառուցված լապտեր: Շարժիչի արգելակման առկայություն: Կապիչի տեսակը արագասեղմակային: Իլի բլոկավորման համակարգի առկայություն: Աշխատանքային արագությունների քանկը՝ 2, իլի պտտման առավելագույն հաճախականությունը՝ առնվազն 2000պտ/ր, հարվածային գալիկոնման ժամանակ հարվածների հաճախականության առավելագույն ցուցանիշը առնվազն 30000հարված/րոպե:</p> <p>Գալիկոնակալը՝ չհանվող: Հարվածի տիպը՝ առանցքային: Ոլորող մոմենտի աստիճանների քանակը՝ առնվազն 20: Լրակազմի մեջ ներառված լինեն երկու կուտակիչ (20վ, 2վ/ժ) և համապատասխան</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>կուտակիչների լիցքավորիչ: Նետտո քաշը առնվազն 1.6կգ:</p> <p>Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|