

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Wuhan(China)	Dental instruments kit	WUHAN JINGUANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD(CHINA)	"Օրթոդոնտիկ միջամտությունների համար նախատեսված գործիքների հավաքածու, որը ներառում է 17 գործիք՝ պատրաստված բարձր ածխածնային պողպատից կազմված աշխատող մակերեսից և չժանգոտվող մետաղից պատրաստված մարմնը: Հավաքածուն ներառում է կծիչներ, սեղմիչներ, դեբոնդինգի ակցաներ, ունելիներ, ինչպես նաև չափիչ գործիքներ: 1. Սթար-Բուենի չափիչ (Star Boone gauge) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ բրեկետների ֆիքսման բարձրությունը ճշգրիտ չափելու և վերահսկելու համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 11 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածը ունի աստիճանաձև չափիչ մակերեսներ՝ 3.5, 4, 4.5 և 5 մմ բարձրություններով: Աշխատանքային ծայրը բարակ և հարթ է՝ ապահովելով ճշգրիտ տեղադրում: Բռնակը հարմարավետ է,

				հակասահող մակերեսով: Ներառում է պլաստմասե օժանդակ հարմարանք: 2. 2 հատ Հետադարձ կծիչ (обратная кучачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ լիգատուրաների, բարակ լարերի կտրելու համար դժվար հասանելի հատվածներում: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 10 ± 2.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5-2 սմ: Աշխատանքային ծայրերը թեքված են հակառակ ուղղությամբ՝ ապահովելով հարմար աշխատանք: Բռնակը հակասահող մակերեսով: 3. Վայնգարտ ունելի (Weingart plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների տեղադրման, հեռացման և ուղղման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5-2 սմ: Աշխատանքային ծայրերը բարակ են, ատամնավոր մակերեսով՝ լավ ֆիքսման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է: 4. Դիստալ կծիչ (distal end cutter) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների դիստալ ծայրերը կտրելու համար բերանի խոռոչում: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1-1.5 սմ: Ունի պահող մեխանիզմ՝ կտրված հատվածը ֆիքսելու համար: Բռնակը հակասահող է: 5. Ուղիղ կծիչ (прямая кучачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ տարբեր հաստության լարերի կտրելու համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5 սմ: Աշխատանքային ծայրերը ուղիղ են և սուր: Բռնակը հարմարավետ է, հակասահող մակերեսով: 6. 2 հատ Սեղմիչ (зажим) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ նյութերի և փոքր
--	--	--	--	--

				տարրերի ֆիքսման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 14 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 2 սմ: Ունի արգելակային մեխանիզմ՝ ֆիքսման համար: Բռնակը երգոնումիկ է: 7. Սեպարատոր տեղադրող գործիք (separator placing instrument) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ սեպարատորների տեղադրման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, աշխատանքային ծայրերը նուրբ են և ճկուն՝ հեշտ տեղադրման համար: Բռնակը հակասահող է: 8. Բրեկետների դեբոնդինգի գործիք (bracket removing plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ բրեկետների հեռացման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածը հարմարեցված է բրեկետի բազայի ապահով հեռացման համար: Բռնակը երգոնումիկ է, ապահովում է վերահսկվող ճնշում: 9. Օրթոդոնտիկ օղակների դեբոնդինգի գործիք (band removing plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օրթոդոնտիկ օղակների հեռացման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, ունի հենակետային թիթեղ՝ ատամը պաշտպանելու համար: Բռնակը հարմարավետ է: 10. Օրթոդոնտիկ օղակների տեղադրման գործիք (band seating instrument) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օղակների ճիշտ նստեցման համար: Պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից և սիլիկոնե աշխատանքային գլխիկից: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 14 ± 0.5 սմ, աշխատանքային մասը ապահովում է հավասարաչափ ճնշում: Բռնակը երգոնումիկ է: 11. Մետաղական լիգատուրների տեղադրման գործիք
--	--	--	--	--

				(ligature director) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ մետաղական լիգատուրների տեղադրման, ձգման և ուղղման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային ծայրը թեքված է և ունի ատամնավոր մակերես՝ լիգատուրների հարմար ֆիքսման համար: Բռնակը հարթ է և հարմարավետ: 12. Տվիդի ունելի (Tweed arch forming plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օրթոդոնտիկ աղեղների ձևավորման և բարդ կորությունների ստեղծման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, աշխատանքային ծայրերը ունեն տարբեր տրամագծերի հարթ մակերեսներ՝ ճշգրիտ ձևավորման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է: 13. Թռչնաքթի ունելի (bird beak plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օղակների, կեռիկների և շրջանաձև թեքումների ձևավորման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, մեկ ծայրը կոնաձև է, մյուսը՝ բարակ և կլոր՝ տարբեր ձևերի ստացման համար: Բռնակը հակասահող մակերեսով է: 14. Հարթ ունելի (flat nose plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների ուղղման և հարթեցման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային մակերեսները հարթ են՝ ապահովելով հավասար ճնշում: Բռնակը հակասահող է: 15. Ուղիղ կծիչ (прямая кусачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ տարբեր հաստության լարերի կտրելու համար: Պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5 սմ, աշխատող մակերեսը ուղիղ կտրող մակերեսն 45
--	--	--	--	---

			անկյան տակ : Աշխատանքային ծայրերը ուղիղ են և սուր: Բռնակը հարմարավետ է, հակասահող մակերեսով: Հավաքածուն ներառում է նաև կաշվե պալուսակ: Նոր, չօգտագործված: Ֆորմատը՝ հավաքածու/ հատ:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-20-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Wuhan(China)	Dental instruments kit	WUHAN JINGUANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD(CHINA)	"Օրթոդոնտիկ միջամտությունների համար նախատեսված գործիքների հավաքածու, որը ներառում է 17 գործիք՝ պատրաստված բարձր անոթային պողպատից կազմված աշխատող մակերեսից և չժանգոտվող մետաղից պատրաստված մարմնաց: Հավաքածուն ներառում է կծիչներ, սեղմիչներ, դեբոնդինգի ակցաներ, ունելիներ, ինչպես նաև չափիչ գործիքներ: 1. Սթար-Բուենի չափիչ (Star Boone gauge) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ բրեկետների ֆիքսման բարձրությունը ճշգրիտ չափելու և վերահսկելու համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 11 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածը ունի աստիճանաձև չափիչ մակերեսներ՝ 3.5, 4, 4.5 և 5 մմ բարձրություններով: Աշխատանքային ծայրը բարակ և հարթ է՝ ապահովելով ճշգրիտ տեղադրում: Բռնակը հարմարավետ է,

				հակասահող մակերեսով: Ներառում է պլաստմասե օժանդակ հարմարանք: 2. 2 հատ Հետադարձ կծիչ (обратная кусачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ լիգատուրաների, բարակ լարերի կտրելու համար դժվար հասանելի հատվածներում: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 10 ± 2.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5-2 սմ: Աշխատանքային ծայրերը թեքված են հակառակ ուղղությամբ՝ ապահովելով հարմար աշխատանք: Բռնակը հակասահող մակերեսով: 3. Վայնգարտ ունելի (Weingart plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների տեղադրման, հեռացման և ուղղման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5-2 սմ: Աշխատանքային ծայրերը բարակ են, ատամնավոր մակերեսով՝ լավ ֆիքսման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է: 4. Դիստալ կծիչ (distal end cutter) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների դիստալ ծայրերը կտրելու համար բերանի խոռոչում: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1-1.5 սմ: Ունի պահող մեխանիզմ՝ կտրված հատվածը ֆիքսելու համար: Բռնակը հակասահող է: 5. Ուղիղ կծիչ (прямая кусачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ տարբեր հաստության լարերի կտրելու համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5 սմ: Աշխատանքային ծայրերը ուղիղ են և սուր: Բռնակը հարմարավետ է, հակասահող մակերեսով: 6. 2 հատ Սեղմիչ (зажим) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ նյութերի և փոքր
--	--	--	--	--

				տարրերի ֆիքսման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 14 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 2 սմ: Ունի արգելակային մեխանիզմ՝ ֆիքսման համար: Բռնակը երգոնումիկ է: 7. Սեպարատոր տեղադրող գործիք (separator placing instrument) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ սեպարատորների տեղադրման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, աշխատանքային ծայրերը նուրբ են և ճկուն՝ հեշտ տեղադրման համար: Բռնակը հակասահող է: 8. Բրեկետների դեբոնդինգի գործիք (bracket removing plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ բրեկետների հեռացման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածը հարմարեցված է բրեկետի բազայի ապահով հեռացման համար: Բռնակը երգոնումիկ է, ապահովում է վերահսկվող ճնշում: 9. Օրթոդոնտիկ օղակների դեբոնդինգի գործիք (band removing plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օրթոդոնտիկ օղակների հեռացման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, ունի հենակետային թիթեղ՝ ատամը պաշտպանելու համար: Բռնակը հարմարավետ է: 10. Օրթոդոնտիկ օղակների տեղադրման գործիք (band seating instrument) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օղակների ճիշտ նստեցման համար: Պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից և սիլիկոնե աշխատանքային գլխիկից: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 14 ± 0.5 սմ, աշխատանքային մասը ապահովում է հավասարաչափ ճնշում: Բռնակը երգոնումիկ է: 11. Մետաղական լիգատուրների տեղադրման գործիք
--	--	--	--	--

				(ligature director) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ մետաղական լիգատուրների տեղադրման, ձգման և ուղղման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային ծայրը թեքված է և ունի ատամնավոր մակերես՝ լիգատուրների հարմար ֆիքսման համար: Բռնակը հարթ է և հարմարավետ: 12. Տվիդի ունելի (Tweed arch forming plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օրթոդոնտիկ աղեղների ձևավորման և բարդ կորությունների ստեղծման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, աշխատանքային ծայրերը ունեն տարբեր տրամագծերի հարթ մակերեսներ՝ ճշգրիտ ձևավորման համար: Բռնակը երգոնոմիկ է: 13. Թռչնաքթի ունելի (bird beak plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ օղակների, կեռիկների և շրջանաձև թեքումների ձևավորման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 13 ± 0.5 սմ, մեկ ծայրը կոնաձև է, մյուսը՝ բարակ և կլոր՝ տարբեր ձևերի ստացման համար: Բռնակը հակասահող մակերեսով է: 14. Հարթ ունելի (flat nose plier) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ աղեղների ուղղման և հարթեցման համար: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային մակերեսները հարթ են՝ ապահովելով հավասար ճնշում: Բռնակը հակասահող է: 15. Ուղիղ կծիչ (прямая кусачка) կիրառվում է Օրթոդոնտիայում՝ տարբեր հաստության լարերի կտրելու համար: Պատրաստված է բժշկական չժանգոտվող պողպատից: Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 12 ± 0.5 սմ, աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1.5 սմ, աշխատող մակերեսը ուղիղ կտրող մակերեսն 45
--	--	--	--	---

				անկյան տակ : Աշխատանքային ծայրերը ուղիղ են և սուր: Բռնակը հարմարավետ է, հակասահող մակերեսով: Հավաքածուն ներառում է նաև կաշվե պալուսակ: Նոր, չօգտագործված: Ֆորմատը՝ հավաքածու/ հատ:
--	--	--	--	--