ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վամար Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	YXHT	YXHT	YXHT-2-250W FM Transmitter	Anshan yuexing technology Electronics Co,., LTD	ֆիրմային անունը ՝ YXHT ,մոդել YXHT-2-250W FM Transmitter , Manufactures name - Anshan yuexing technology Electronics Co,., LTD կամ ֆիրմային անունը ՝ SYES, Մոդել Plus 300 , Manufactures -Syes Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց Մոդուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) Հաճախականության կայունությունը՝ ≤ ±50 Հց Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female

						Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ Միակցիչի տիպը՝ BNC female Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի ամպլիտուդային մոդուլացիա՝ ≤ 0.10% Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ Ամպլիտուդահաճախականային բնութագրի անհավասարությունը՝ ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց – 15 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց – 100 կՀց Հարմոնիկաների գործակիցը՝ ≤ 0.05% Անցումային մարումները՝ ≤ -56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց Մուտքային ազդանշանները՝ ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ ± 10% AUX/RDS մուտք 0± 12 դԲ, ≥ 2 կՕհմ Միակցիչների տիպը՝ XLR, սիմետրիկ մուտք Թվային մուտք՝ AES/EBU Միակցիչների տիպը՝ XLR, 110Օհմ Անալոգային/թվային մուտքերի ավտոմատ փոխանջատում Ճշգրտությունը՝ 24 բիտ Դիսկրետացման հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48, 96 կՀց Դինամիկ միջակայքը՝ 120

					դԲ Արտաքին սարքերի միացումը՝ RS-485 ինտերֆեյս Ethernet ցանցի միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս Ցանցային ղեկավարման պրոտոկոլը՝ SNMP Տվյալների հաղորդման պրոտրոկոլը՝ HTTP Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ ≤ 0.05% RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ VSWR≥2 Standby ռեժիմի անցում ՝ ջերմաստիճանը ≥ 70 °C Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +5 ... +45 °C Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ +20 °C Ցանցի լարումը՝ ~220 Վ +10/-15% Ցանցի հաճախականությունը՝ 50 ± 2 Հց Հովացումը՝ օդային Իրանը ՝ Rackmount

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Вамар Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	YXHT	YXHT	YXHT-2-250W FM Transmitter	Anshan yuexing technology Electronics Co,., LTD	YXHT, модель YXHT-2-250W FM-передатчик, производитель Anshan Yuexing Technology Electronics Co., LTD или SYES, модель Plus 300, производитель - SYES Диапазон рабочих частот: 87,5 - 108 МГц, шаг 10 кГц. Тип модуляции: частотная (F3E) Стабильность частоты: ≤ ±50 Гц Номинальная выходная мощность: 250 Вт ± 1 дБ Сопротивление нагрузки: 50 Ом Тип выходного разъема: N female Регулировка высокочастотного выхода: -30 дБ Тип разъема: BNC female Уровень гармоник: ≤ -70 дБ

						Боковое излучение: ≤ -70 дБ Боковая амплитудная модуляция: ≤ 0,10% Соотношение сигнал/шум: моно ≤ -80 дБ стерео ≤ -75 дБ Неравномерность амплитудно-частотной характеристики: стерео LR ± 0,2 дБ, 30 Гц – 15 кГц, ± 0,1 дБ, 30 Гц – 100 кГц Коэффициент гармоник: ≤ 0,05% Переходные затухания: ≤ -56 дБ, 30 Гц-15 кГц ≤ -65 дБ при 1 кГц Входные сигналы: стерео L, R - 0 ± 6 дБ, 600 Ом ± 10% Вход AUX/RDS 0± 12 дБ, ≥ 2 кОм Тип разъема: XLR, симметричный вход Цифровой вход: AES/EBU Тип разъема: XLR, 110 Ом Автоматическое переключение аналоговых/цифровых входов Точность: 24 бита Частота дискретизации: 32, 44,1, 48, 96 кГц Динамический диапазон: 120 дБ Подключение внешних устройств: интерфейс RS-485 Подключение к сети Ethernet: интерфейс RJ-45 Протокол управления сетью: SNMP Протокол передачи данных: HTTP Среда управления: Веб-браузер/специальное программное

					обеспечение. Коэффициент гармоник: ≤ 0,05%. Ввод данных RDS: интерфейс RS-232/RJ45 Формат данных в соответствии стандартам EBU/CENELEC EN 50067. Автоматическое снижение выходной мощности: КСВ≥2 Переход в режим ожидания: при температуре ≥ 70 °C Рабочая температура: +5 ... +45 °C Влажность: 80% при температуре +20 °C Напряжение сети: ~220 В +10/-15% Частота сети: 50 ± 2 Гц Охлаждение: воздушное Корпус: Rackmount