

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	MF 463DW	Canon	Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա լազերային ցանցային բազմաֆունկցիոնալ սարքի նվազագույն տեխնիկական, գործառնության և երաշխիքային պահանջները: Տպման տեխնոլոգիան՝ մոնոխրոմ լազերային: Տպման արագությունը՝ առնվազն 40 էջ/րոպե՝ A4 ձևաչափով: Երկկողմանի տպագրության արագությունը՝ առնվազն 33 պատկեր/րոպե՝ A4 ձևաչափով: Տպման թույլտվությունը՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi: Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 6 վայրկյան: Տաքացման ժամանակը՝ միացումից հետո ոչ ավելի քան 14 վայրկյան: Պարտադիր պետք է ապահովի ավտոմատ երկկողմանի տպագրություն: Տպիչի լեզուներ՝ առնվազն PCL5e, PCL6, PostScript 3: Պետք է ապահովի USB կրիչից տպագրություն: Պետք է ապահովի բջջային

				տպագրության հնարավորություն՝ iOS և Android համակարգերից կամ արտադրողի պաշտոնական հավելվածի/համարժեք լուծման միջոցով: Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 40 էջ/րոպե՝ A4 ձևաչափով: Երկկողմանի պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 33 պատկեր/րոպե՝ A4 ձևաչափով: Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 7 վայրկյան: Պատճենահանման թույլտվությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi: Պարտադիր պետք է ապահովի ավտոմատ երկկողմանի պատճենահանում: Պետք է ապահովի Կրճատում/խոշորացում՝ 25-400%՝ 1% քայլով: Պետք է ապահովի նույնականացման քարտի պատճենահանում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, պատճենների համադրում : Սկանավորման ռեժիմներ՝ գունավոր և սև-սպիտակ: Օպտիկական սկանավորման թույլտվությունը՝ առնվազն 600 x 600 dpi: Ընդլայնված սկանավորման թույլտվությունը՝ առնվազն 9600 x 9600 dpi կամ համարժեք: ADF՝ առնվազն 50 թերթ տարողությամբ: Պարտադիր պետք է ապահովի ավտոմատ երկկողմանի սկանավորում: Սկանավորման արագությունը 300 x 300 dpi ռեժիմում՝ միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 50 էջ/րոպե, միակողմանի գունավոր՝ առնվազն 40 էջ/րոպե, երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 100 պատկեր/րոպե, երկկողմանի գունավոր՝ առնվազն 80 պատկեր/րոպե: Սկանավորման արագությունը 300 x 600 dpi ռեժիմում՝ միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 40 էջ/րոպե, միակողմանի գունավոր՝ առնվազն 20 էջ/րոպե, երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 80 պատկեր/րոպե,
--	--	--	--	--

				երկկողմանի գունավոր՝ առնվազն 40 պատկեր/րոպե: Գունավոր սկանավորման խորությունը՝ առնվազն 24 բիթ, մոխրագույն սանդղակ՝ առնվազն 256 մակարդակ: Համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA, ICA կամ համարժեք: Սկանավորման լայնությունը՝ առնվազն 216 մմ: Սկանավորում դեպի էլ. փոստ, համակարգիչ, USB կրիչ, FTP, SMB կամ ցանցային թղթապանակ: Սկանավորման ձևաչափեր՝ PDF, JPEG, TIFF, ինչպես նաև Compact PDF, Searchable PDF, կոդավորված PDF կամ համարժեք: Ստանդարտ թղթի մուտքագրում՝ առնվազն 250 թերթ հիմնական կասետ, 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ և 50 թերթ ADF: Լրացուցիչ թղթի կասետի տեղադրման հնարավորություն՝ առնվազն 500 թերթ: Աջակցվող ձևաչափեր՝ A4, A5, A6, B5, Letter, Legal և կարգավորելի չափեր: Երկկողմանի տպագրության ձևաչափեր՝ առնվազն A4, Letter, Legal: Միացումներ՝ USB 2.0 High Speed, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi, Wi-Fi Direct կամ համարժեք: Համատեղելիություն՝ Windows 10/11, Windows Server 2016 կամ ավելի նոր : Ցանցային արձանագրություններ՝ առնվազն TCP/IP, LPD, Port9100, IPP/PPS, SNMPv1/SNMPv3 : Սկանավորում՝ FTP, SMB և էլ. փոստ՝ SMTP արձանագրությամբ: Անվտանգություն՝ HTTPS/PPS, TLS 1.2 կամ ավելի բարձր, IP հասցեների գտում, IEEE 802.1X կամ համարժեք: Անլար կապի անվտանգություն՝ WPA2 կամ ավելի բարձր: Առնվազն հեռավար կառավարման վեբ միջերես: Տոների/քարթրիջի վիճակի մոնիտորինգի հնարավորություն: Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը՝ առնվազն մինչև 4000 էջ կամ ավելի:
--	--	--	--	--

				Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը՝ առնվազն 80,000 էջ: Պրոցեսորի արագությունը՝ առնվազն 1200 ՄՀց : Հիշողություն՝ առնվազն 1 ԳԲ: Ներքին պահեստավորում՝ առնվազն 4 ԳԲ eMMC կամ համարժեք՝ անվտանգ տպագրության, սկանավորման և ցանցային գործառնությունների ապահովման համար: Կառավարման վահանակ՝ առնվազն 12.7 սմ գունավոր սենսորային էկրանով: Սնուցում՝ 220-240V AC, 50/60Hz կամ ավելի լայն միջակայք : Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 10-30°C կամ ավելի լայն միջակայք: Աղմուկի մակարդակը աշխատանքային ռեժիմում՝ ոչ ավելի քան 55 դԲ: Մատակարարվող քարթրիջը պետք է լինի արտադրողի օրիգինալ, նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Քարթրիջի տպման ռեսուրսը՝ առնվազն 3000 էջ՝ ISO/IEC 19752 կամ համարժեք մեթոդաբանությամբ: Սարքը պետք է աջակցի բարձր ռեսուրսով քարթրիջների օգտագործմանը՝ առնվազն 10,000 էջ: Փաթեթը պետք է ներառի բազմաֆունկցիոնալ սարք, սնուցման մալուխ, քարթրիջ, օգտագործողի փաստաթղթեր կամ արագ մեկնարկի ուղեցույց, անհրաժեշտ ծրագրային ապահովման կամ ներբեռնման հղումների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Սարքի հետ պետք է մատակարարվի առնվազն 2 մետր երկարությամբ USB միացման մալուխ: Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը՝ Երևան, Չաքյան 8) և արտադրողի կամ արտադրողի կողմից
--	--	--	--	--

				լիազորված ներկայացուցչի տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ): Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարվող բոլոր սարքավորումները պետք է ունենան հստակ նույնականացվող արտադրող և մոդել: Ստորորոշի պաշտոնական կայքէջում պետք է աукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԿԾ-ԷԱՀՏՈՒԴԲ-26/44-նիже հասանելի լինեն տվյալ սարքավորման տեխնիկական բնութագիրը և անհրաժեշտ ծրագրային ապահովումը: Սարքավորումները չպետք է լինեն արտադրողի կողմից հայտարարված (End of Life / End of Support) տեխնիկական հատկություններ: Կարգավիճակում: Չի թույլատրվում մատակարարել անանուհ, առանց արտադրողի և մոդելի հստակ նշման կամ արտադրողի կողմից շրջանառությունից և սպասարկումից հանված սարքավորումներ:
Номер лота			Предлагаемый товар	
	товарный знак	марка	наименование производителя	
2				