

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պոռ Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Vigintos FM Transmitter RT-F	Vigintos Elektronika	FM Transmitter RTFMS-251	Vigintos Elektronika LLC	Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց Սողուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) Հաճախականության կայունությունը՝ $\leq \pm 50$ Հց Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ Միակցիչի տիպը՝ BNC female Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ Կողմնակի ամպլիտուդային մոդուլացիա՝ \leq

0.10% Ազդանշան/աղմուկ
հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80
դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ
Ամպլիտուդահաճախականային
բնութագրի անհավասարությունը՝
ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց - 15
կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց - 100 կՀց
Հարմոնիկաների գործակիցը՝ \leq
0.05% Անցումային մարումները՝ \leq
-56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց
Մուտքային ազդանշանները՝ ստերեո
L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ $\pm 10\%$
AUX/RDS մուտք 0 ± 12 դԲ, ≥ 2 կՕհմ
Միակցիչների տիպը՝ XLR, սիմետրիկ
մուտք Թվային մուտք՝ AES/EBU
Միակցիչների տիպը՝ XLR, 110Օհմ
Անալոգային/թվային մուտքերի
ավտոմատ փոխանջատում
Ճշգրտությունը՝ 24 բիտ
Դիսկրետացման
հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48,
96 կՀց Դինամիկ միջակայքը՝ 120 դԲ
Արտաքին սարքերի միացումը՝
RS-485 ինտերֆեյս Ethernet ցանցի
միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս
Ցանցային դեկավարման
պրոտոկոլը՝ SNMP Տվյալների
հաղորդման պրոտոկոլը՝ HTTP
Կառավարման միջավայրը՝ Web

				<p>browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս Տվյալների ձևավորումը՝ EBC/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ $VSWR \geq 2$ Standby ռեժիմի անցում՝ ջերմաստիճանը ≥ 70 °C Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $+5 \dots +45$ °C Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ $+20$ °C Ցանցի լարումը՝ ~ 220 Վ $+10/-15\%$ Ցանցի հաճախականությունը՝ $50 \pm$ 2 Հց Հովացումը՝ օդային Իրանը՝ Rackmount</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦ12Р-26/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					