

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22-ՀՆՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Էռա	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսարձակ (проектор) ԼԵԴ 40 վտ և բարձր, լույսարգասիկը ոչ պակաս քան 90 լմ/վտ, անվանական հզորության: Գունային ջերմաստիճանը 6000 - 6500 Կելվին, լուսային հոսքը 4000 լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը 70-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածությունը IP65-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները՝ 160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը՝ 50 Հց, ցրման անկյունը՝ 90 աստիճանից ոչ ավել, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները՝ -15 0C -ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս: Լուսադիոդային լուսարձակների (проектор) և

				<p>փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Պատյանը և պատին ամրացնելու հարմարանքը մետաղական: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2024թ. ոչ ցածր արտադրության: Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ասմիդա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/22-ՀՆՆ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
15	Էռա	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչեն) ՍՊԸ	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսարձակ (прожектор) ԼԵԴ 40 վտ և բարձր, լույսարգասիկը ոչ պակաս քան 90 լմ/վտ, անվանական հզորության: Գունային ջերմաստիճանը 6000 - 6500 Կելվին, լուսային հոսքը 4000 լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը 70-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածությունը IP65-ից ոչ պակաս, սվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները՝ 160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը՝ 50 Հց, ցրման անկյունը՝ 90 աստիճանից ոչ ավել, արտաքին միջավայրի սվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները՝ -15 0C -ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս: Լուսադիոդային լուսարձակների (прожектор) և

				<p>փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Պատյանը և պատին ամրացնելու հարմարանքը մետաղական: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2024թ. ոչ ցածր արտադրության: Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---