

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	BERG	BERG	Օդորակիչ 9000 BTU Սպլիտ համակարգով, կոմպրեսորը-ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը առնվազն 20մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ առնվազն 2600վտ, տաքացման ռեժիմում՝ առնվազն 2700վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ առավելագույնը 770վտ, սառեցման ժամանակ՝ առավելագույնը 825վտ, Էներգախնայողության դասը A, խլադագենտ R410A, օդի հոսքը՝ առնվազն 420 մ3/ժամ, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 38դբ, դրսինը՝ առավելագույնը 50դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240Վ/50Hz, Ներսի և դրսի բլոկների, հիդրոմեկուսացման դասը IP, դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը սառեցման ժամանակ՝ +16-+47C, տաքացման ժամանակ՝-15-+24C, տաքացում, սառեցում, ինքնամաքրում, չորացման ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման ֆունկցիա, SLEEP: Օդորակիչների տեղադրումը պետք է կատարի վաճառողը: Երաշխիքը՝ 1 տարի, Երաշխիքային կտրոնի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետում խնդիրների և թերությունների շտկում 3 օրվա ընթացքում:

			Սպասարկման սրահի տեղափոխումը և հետ վերադարձը կատարվում է վաճառողի միջոցներով:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/250 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5	BERG	BERG	Օդորակիչ 9000 BTU Սպլիտ համակարգով, կոմպրեսորը-ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը առնվազն 20մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ առնվազն 2600վտ, տաքացման ռեժիմում՝ առնվազն 2700վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ առավելագույնը 770վտ, սառեցման ժամանակ՝ առավելագույնը 825վտ, Էներգախնայողության դասը A, խլադագենտ R410A, օդի հոսքը՝ առնվազն 420 մ3/ժամ, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 38դբ, դրսինը՝ առավելագույնը 50դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240Վ/50Hz, Ներսի և դրսի բլոկների, հիդրոմեկուսացման դասը IP, դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը սառեցման ժամանակ՝ +16-+47C, տաքացման ժամանակ՝-15-+24C, տաքացում, սառեցում, ինքնամաքրում, չորացման ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման ֆունկցիա, SLEEP: Օդորակիչների տեղադրումը պետք է կատարի վաճառողը: Երաշխիքը՝ 1 տարի, Երաշխիքային կտրոնի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետում խնդիրների և թերությունների շտկում 3 օրվա ընթացքում:

			Սպասարկման սրահի տեղափոխումը և հետ վերադարձը կատարվում է վաճառողի միջոցներով:
--	--	--	--