

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Խինգչաո փլեյգրաունդ	Վենժոու Խինգչաո փլեյգրաունդ ԿՈ	Չափսերը՝ 850x400x840մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Կառուցվածքային առումով ճոճանակը պատրաստված է ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշու էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը ներկված են բարձրորակ ակրիլային հիմքով ներկով և պատված են բարձրորակ լաքով: Դուրս ցցված ամրակները պատված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը՝ փակված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Ճոճանակը նախատեսված է մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճանակի դիզայնը օգտագործողին թույլ է տալիս ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը պատրաստված է FSF նրբատախտակից 15-ից 21 մմ հաստությամբ՝ համաձայն ГОСТ 3916.1-96-ի: «Ավտոմեքենա» պատկերը

		տպագրվում է ` օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն :</p> <p>Ճոճանակը հագեցած է երկու պլաստիկ, Էրգոնոմիկ բռնակներով (աջակցության համար)` պատրաստված PI-1A պլաստիկից: Բռնակների երկարությունը 130 մմ, տրամագիծը 30 մմ: Նաև Ճոճանակը հագեցած է օգտագործողի համար երկու ոտնատեղով` պատրաստված FOF Նրբատախտակից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող Նրբատախտակի հաստությունը 15 մմ: Ստենդների երկարությունը 280 մմ, լայնությունը` 60 մմ: Ճոճանակը հագեցած է խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից նստատեղով, 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճանակը բաղկացած է շարժական հարթակից և Նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը ամրացվում է անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և Էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը հակավանդալային է : Շարժվող հարթակը ГОСТ 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց, որի հաստությունը 2,5 մմ, չափերը 750x260x500 մմ: պատված է փոշիով: Պողպատե թերթերը ամրացվում են գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է` փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «Ետ և առաջ»` ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում` առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը պատրաստված է ГОСТ 3916.1-96 FSF Նրբատախտակից, հաստությունը 15 մմ: Նրբատախտակի մասերը մանրակրկիտ հղկված են, քսված և ներկված բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և պատված բարձրորակ լաքով: Նրբատախտակի մասերը միմյանց ամրացնելու համար օգտագործվում են պտուտակներ և պլաստիկ փականներ, որոնք թաքցնում են ամրացնողի պարուրավոր մասը և ապահովում են օգտագործման անվտանգությունը: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մեր կողմից պատվրատուի նշած հասցեում:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УФЛУЗ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5			