

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Խինգչաո փլեյգրաունդ	Վենժոու Խինգչաո փլեյգրաունդ ԿՈ	Չափերը՝ 4687x1981x2518մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Կառուցվածքը հակահարվածային է և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված է ԳՕՍՍ Ռ 55677-2013-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզվելու հավաքածուն անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկ փականներով՝ ԳՕՍՍ Ռ 55677-2013 պահանջներով: Մարզասարքը հակավանդալային է : Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը ցինկապատ են: Կանգնակներից չորսը ունեն 3400 մմ երկարություն, երեքը ունեն 2400 մմ երկարություն, երկուսը՝ 1000 մմ երկարություն: Համալիրի ստենդը պատրաստված է 100 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից, 3 մմ պատի հաստությամբ: Սյուների վերին ծայրերը փակվում են հակավանդալ ալյու եղիպսածև խցաններով՝ 5 մմ բարձրությամբ: Երեք խաչածողերը

պատրաստված են 1300 (մեկը - 680) մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից, 33 մմ տրամագծով և 3,2 մմ պատի հաստությամբ: Մեկ խաչաձողի երկու ծայրերը ամրացվում են նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչաձողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ: 1800 մմ երկարությամբ և 300 մմ լայնությամբ նստարանատիպ պրեսսի տախտակը պատրաստված է FOF նրբատախտակից՝ 30 մմ հաստությամբ բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Շվեդական պատը բաղկացած է երկու հորիզոնական ամրացումներից, երկու ուղղահայաց սյուներից և վեց աստիճաններից: Մագլցով աստիճանի ընդհանուր չափերը 1300 մմ, բարձրությունը 2100 մմ: 2000 մմ երկարությամբ և 2070 մմ երկարությամբ սանդուղքների սյուները պատրաստված են 33 մմ տրամագծով և 2,8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Ծայրերից 25 մմ հեռավորության վրա, սյուները սեղմվում են տրամագծի կեսին և եռակցվում են երկու հորիզոնական խաչաձողերի միջև, միմյանցից 760 մմ հեռավորության վրա: 1300 մմ երկարությամբ խաչաձողերը պատրաստված են 33 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերը 760 մմ երկարություն պատրաստված են 30մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերի երկու ծայրերը սեղմվում են տրամագծի կեսին, ծայրերից 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվում են հենաձողերին հարող պարագծի երկայնքով աստիճանների առանցքների միջև 300 մմ հեռավորության վրա: Բալկաները պատրաստված են 45 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, 3 մմ պատի հաստությամբ և 1600 մմ երկարությամբ: Երկու կողմերում խողովակը սեղմված է 33 մմ տրամագծով և 55 մմ երկարությամբ: Սեղմիչ խամուտները բաղկացած են երկու այլումինե կիսակցորդներից: Հավաքման սեղմակի չափը 205x150x55 մմ: Կիսակալը մեջտեղում է 50 մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված:

		50 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում ունի 15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 30մմ տրամագծով խաչաձող խողովակի հետ: Բոլոր սեղմիչների արտաքին սուր եզրերը կլորացված են, որոնք միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսակլոր սեղմիչը ունի 200x70x55 մմ չափսեր: Կիսօղակները ունի 10 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսակալի արտաքին մասում կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակներ ամրացնելու համար: Խողովակի շուրջը ամրացված են երկու կիսակցիկներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես պատրաստված անցքերի միջով: Կիսաշրջանակները փոշեներկված են: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մեր կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УФЛУЗ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
13			