

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՕԻԼ ՌԵՖԻՆԵՐԻՍ ՍՊԸ	ԴՏ-L-45	45	ՕԻԼ ՌԵՖԻՆԵՐԻՍ ՍՊԸ	Դիզելային վառելիք ամառային: Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55°C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 40°C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման

				ջերմաստիճանը՝ 5°C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը՝ կտրոնային եղանակով, որոնք պետք է սպասարկվեն երևանի բոլոր վարչական շրջաններում: Պարտադիր պայման է, որ լիցքավորման կետերից մեկը գտնվի Շիրակի և Արարատյան փողոցների հատման խաչմերուկից առավելագույնը 2000 մետր հեռավորության վրա:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	OIL REFINERIES LTD	ДТ-Л-К5	К5	OIL REFINERIES LTD	Летнее дизельное топливо. Цетановое число — не менее 51. Цетановый индекс — не менее 46. Плотность при температуре 15°C — 820-845 кг/м³. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов — не более 11%. Содержание серы — не более 10 мг/кг. Температура вспышки — не ниже 55°C. Углеродный остаток (коксуемость) в 10% остатке — не более 0,3%. Вязкость при 40°C — от 2,0 до 4,5 мм²/с. Температура помутнения — не выше 5°C. Поставка осуществляется по

					талонной системе (применяется только при приобретении топлива в литрах). Требования безопасности, маркировки и упаковки — в соответствии с техническим регламентом «Моторные топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением Правительства Республики Армения от 11 ноября 2004 г. № 1592-Н. Поставка должна осуществляться по талонам, которые обслуживаются во всех административных районах города Еревана. Обязательное условие: один из пунктов заправки должен находиться на расстоянии не более 2000 метров от перекрестка улиц Ширази и Арапатьян.
--	--	--	--	--	---