

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
70	Վակումային կարգավորիչ DISS մուտքով	Վակումային կարգավորիչ DISS մուտքով	Վակումային կարգավորիչ DISS մուտքով	Վակումային կարգավորիչ DISS մուտքով	"Վակումային կարգավորիչ DISS մուտքով Ստանդարտ բժշկական սարքերի դիրեկտիվ(օրենքի դրույթ)93/42/ԵՏՀ EN ISO(Եվրոպական և միջազգային ստանդարտ)10079-3 Գազի տեսակ.վակում(VAC) Աշխատանքային ճնշումը 0-0,07MPA(Մեգապասկալ) Հոսքի արագությունը0-760mmHg,0-300 mmHg,(ճնշման միավոր,որը հավասար է միլիմետր սնդիկի սյան կողմից գործադրվողճնշմանը 0°C- ում և ծանրության արագացման տակ) :Միացված ադապտերը

				համապատասխանի DISS վարդակին:Սարքը կարող է լինել ֆրանսիական ստանդարտ(AFNORտեսակի), ամերիկյան ստանդարտ(Ohmeda,DIS S,Chemetron տեսակի),ճապոնական ստանդարտ(JISտեսակի),գերմանակ ան ստանդարտ(DIN13260).անգլիական ստանդարտ(BS5682): Մոլտքային խողովակի պտուտակի չափը 1/8 NPT: Նորմալ ճնշում և ջերմաստիճան:Ներծծող շիշն ունի հատուկ սարք և երբ հեղուկի մակարդակը հասնում է սահմանագծին կարգավորիչը դադարում է աշխատել:Աշխատանքային -0,7 - -1 bar : չոր և մաքուր տեղում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
70	Վակոււմային կարգավորիչ DISS մոլտքով	Վակոււմային կարգավորիչ DISS մոլտքով	Վակոււմային կարգավորիչ DISS մոլտքով	Վակոււմային կարգավորիչ DISS մոլտքով	"Վակոււմային կարգավորիչ DISS մոլտքով Ստանդարտ բժշկական սարքերի դիրեկտիվ(օրենքի դրույթ)93/42/ԵՏՀ EN ISO(Եվրոպական և միջազգային ստանդարտ)10079-3 Գազի տեսակ.վակոււմ(VAC) Աշխատանքային ճնշումը 0-0,07MPA(Մեգապասկալ) Հոսնքի արագությունը0-760mmHg,0-300 mmHg,(ճնշման միավոր,որը հավասար է միլիմետր սնդիկի սյան կողմից գործադրվողճնշմանը 0°C-ում և ծանրության արագացման տակ) :Միացված ադապտերը

				համապատասխանի DISS վարդակին:Սարքը կարող է լինել ֆրանսիական ստանդարտ(AFNORտեսակի), ամերիկյան ստանդարտ(Ohmeda,DIS S,Chemetron տեսակի),ճապոնական ստանդարտ(JISտեսակի),գերմանակ ան ստանդարտ(DIN13260).անգլիական ստանդարտ(BS5682): Մոլտքային խողովակի պտուտակի չափը 1/8 NPT: Նորմալ ճնշում և ջերմաստիճան:Ներծծող շիշն ունի հատուկ սարք և երբ հեղուկի մակարդակը հասնում է սահմանագծին կարգավորիչը դադարում է աշխատել:Աշխատանքային -0,7 - -1 bar : չոր և մաքուր տեղում:
--	--	--	--	--