

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐԵՆ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ Ա/Ձ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎՍ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	Canon EOS R6 Mark II Mirrorless Camera with 24-105mm f/4-7.1 Lens	Canon	1. Տեսախցիկ Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր Տեսակը՝ Full-Frame Mirrorless թվային ֆոտոխցիկ, սենսորի տեսակը՝ CMOS, սենսորի չափը՝ Full Frame (36 × 24 մմ), արդյունավետ լուծաչափը՝ ոչ պակաս, քան 24.2 ՄՊ, պատկերի պրոցեսոր՝ (տեսախցիկի ներսում աշխատող պատկերների մշակման պրոցեսորն է: Հիմնական հնարավորությունները. * Ավելի արագ ավտոֆոկուս (AF) * Դեմքի, աչքի և կենդանիների ճանաչում * Բարձր սերիական նկարահանում (FPS) * Ավելի լավ աղմուկի

						Նվազեցում (Noise Reduction) * Ավելի արագ RAW/JPEG մշակում * 4K/8K վիդեոյի մշակում (կախված մոդելից) * Բարելավված ISO աշխատանք բարձր զգայունությունների դեպքում) պտկերի ֆայլերի ձևաչափեր՝ RAW, C-RAW, JPEG, HEIF, ավտոֆոկուսի համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II կամ համարժեք, ավտոֆոկուսի կետեր՝ ոչ պակաս, քան 1053 AF գոտի, աչքի, դեմքի, կենդանիների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց հետևման ավտոֆոկուս, ներկառուցված պատկերի կայունացում (IBIS)՝ 5-առանցքային, կայունացման արդյունավետություն՝ մինչև 8 կանգառ (Stops), շարունակական նկարահանում, մեխանիկական փականով՝ առնվազն 12 կադր/վրկ,Էլեկտրոնային փականով՝ առնվազն 40 կադր/վրկ, փականի արագություն՝ 30 վրկ – 1/8000 վրկ (մեխանիկական), Էլեկտրոնային փական՝ մինչև 1/16000 վրկ, ISO միջակայք՝ 100–102400, ընդլայնվող ISO՝ 50–204800, HDR նկարահանում, Focus Bracketing և Focus Stacking, Մուլտի-Էքսպոզիցիա
--	--	--	--	--	--	--

						Տեսանկարահանման հնարավորություններ 4K UHD (3840 × 2160) մինչև 60 fps, Full HD (1920 × 1080) մինչև 180 fps, 6K RAW արտաքին ձայնագրման հնարավորություն HDMI-ի միջոցով, 10-bit 4:2:2 ներքին ձայնագրություն, H.264 և H.265 (HEVC) կոդեկներ, Canon Log 3, HDR PQ, Timecode աջակցություն, Zebra Display, Focus Peaking, False Color կամ համարժեք մոնիտորինգի գործառույթ: Էկրան և տեսադիտակ LCD Էկրան՝ առնվազն 3.0 դյույմ, Էկրանի լուծաչափ՝ ոչ պակաս, քան 1.62 միլիոն կետ, լիովին պտտվող սենսորային Էկրան , Էլեկտրոնային տեսադիտակ (EVF), EVF լուծաչափ՝ ոչ պակաս, քան 3.69 միլիոն կետ, Էարմացման հաճախականություն՝ մինչև 120 Hz Կապ և հիշողություն Wi-Fi 2.4 GHz և 5 GHz, Bluetooth, USB Type-C 3.2 Gen 2, Micro HDMI կամ HDMI, միկրոֆոնի մուտք (3.5 մմ), ականջակալների ելք (3.5 մմ), 2 × SD/SDHC/SDXC UHS-II քարտերի բնիկ Սևուցում Վերալիցքավորվող Li-ion մարտկոց, USB PD լիցքավորման հնարավորություն, մեկ
--	--	--	--	--	--	---

					լիցքավորմամբ աշխատանքի տևողություն՝ ոչ պակաս, քան 700 կադր չափեր և քաշ, չափեր՝ մոտ 138.4 × 98.4 × 88.4 մմ, քաշ՝ ոչ ավելի, քան 700 գ (մարտկոցով և քարտով) 2. Օբյեկտիվ RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, SONY FE 24-105mm F4 GOSS կամ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR Տեխնիկական բնութագրեր Համատեղելիություն՝ RF Mount, կիզակետային հեռավորություն՝ 24-105 մմ, առավելագույն բացվածք՝ f/4-7.1, նվազագույն բացվածք՝ f/22-40 օպտիկական կառուցվածք՝ բազմատարր, բազմախմբային, STM ավտոֆոկուսի շարժիչ, ներկառուցված Image Stabilizer, կայունացման արդյունավետություն՝ մինչև 5 կանգառ, նվազագույն ֆոկուսավորման հեռավորություն՝ ոչ ավելի, քան 0.20 մ, առավելագույն խոշորացում՝ ոչ պակաս, քան 0.5×, ֆիլտրի տրամագիծ՝ 67 մմ, Super Spectra կամ համարժեք օպտիկական ծածկույթ, օպտիկական զուլմ 3. Համալրման կազմ Մատակարարվող փաթեթը պետք է ներառի՝ օրիգինալ
--	--	--	--	--	--

					մարտկոց, օրիգինալ մարտկոցի լիցքավորիչ, USB Type-C մալուխ, ուսադիր (Neck Strap), տեսախցիկի կորպուսի կափարիչ, օբյեկտիվի առջևի և հետևի կափարիչներ, օգտագործման ուղեցույց:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					

предлагаемого товара

Карен Гевондян Серёживич ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-ՉՍ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					